AGS 16 KVA STAGE 5

GENERATORE DIESEL SILENZIATO STAZIONARIO
STATIONARY SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno silenziato stazionario con motore Diesel 1500 giri/min con sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento elettrico a batteria,predisposizione per funzionamento in ATS
Completo di : Dispositivo di arresto automatico del motore - Voltmetro - contaore - Interruttore magnetotermico differenziale - Pulsante stop d'emergenza Batteria d'avviamento - protezione per uscite di potenza - passaggio forche gancio centrale disollevamento
1 Presa trifase CEE 32A - 400V/50Hz
1 presa trifase CEE 16A - 400V/50Hz
2 Prese monofase CEE 16A - 230/50Hz

Stationary silenced generating set with Diesel engine 1500 rpm with compound brush regulation system. Electric starting with battery predisposition for operation in ATS
Complete with: Automatic engine stop device - Voltmeter - hour meter - Earth leakage circuit breaker - Emergency stop button - Starter battery - Power output protection - fork lift pockets - central lifting eye
1 CEE 32A - 400V / 50Hz three-phase socket
1 CEE 16A - 400V / 50Hz three-phase socket
2 CEE 16A - 230 / 50Hz single-phase sockets



MOTORE *ENGINE*	
Avviamento / *Start system*	**elettrico / *electric***
Cilindrata / *Displacement*	**1642 cc**
Tipo carburante / *Fuel*	**Diesel**
Capacità serbatoio / *Tank Capacity* (lt)	**40**
Rumorosità / *Noise dB (A)*	LpA a 7m **71** LwA **96**
Classe isolamento / *Insulation class*	**H**

GENERATORE *GENERATOR*	
Tipo / *Type*	**Sincrono / *Synchronous***
Frequenza / *Frequency*	**50 Hz.**
Tensione / *Voltage*	**230 / 400 V**
Potenza max. (400V) / Max. *Power*	**16 kVA**
Potenza max. (230V) / Max. *Power*	**5,3 kVA**
Dimensioni / *Dimensions* (mm)	**1430 x 690 x 930**
Peso / *Weight* (Kg)	**470**

© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025