

GENERATORE DIESEL SILENZIATO STAZIONARIO STATIONARY SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno silenziato stazionario con motore Diesel 1500 giri/min con sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento elettrico a batteria

Completo di : Dispositivo di arresto automatico del motore - Voltmetro - contatore - Interruttore magnetotermico differenziale - Pulsante stop d'emergenza Batteria d'avviamento - protezione per uscite di potenza - passaggio forche gancio centrale disolleamento

1 Presa trifase CEE 32A - 400V/50Hz

1 presa trifase CEE 16A - 400V/50Hz

2 Prese monofase CEE 16A - 230V/50Hz

Stationary silenced generating set with Diesel engine 1500 rpm with compound brush regulation system. Electric starting with battery predisposition for operation in ATS

Complete with: Automatic engine stop device - Voltmeter - hour meter - Earth leakage circuit breaker - Emergency stop button - Starter battery - Power output protection - fork lift pockets - central lifting eye

1 CEE 32A - 400V/50Hz three-phase socket

1 CEE 16A - 400V/50Hz three-phase socket

2 CEE 16A - 230V/50Hz single-phase sockets



MOTORE ENGINE

Avviamento / Start system	elettrico / electric
Cilindrata / Displacement	2300 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	40
Rumorosità / Noise dB (A)	LpA a 7m 71 LwA 96 
Classe isolamento / Insulation class	H

GENERATORE GENERATOR

Tipo / Type	Sincrono / Synchronous
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230 / 400 V
Potenza max. (400V) / Max. Power	33 kVA
Potenza max. (230V) / Max. Power	11 kVA
Dimensioni / Dimensions (mm)	1640 x 770 x 1076
Peso / Weight (Kg)	730