

GENERATORE DIESEL DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase. Sistema di regolazione brushless a condensatore.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 2 protettori termici.

Optional: pannello prese con 1 presa monofase CEE 32A, 1 presa monofase CEE 16A e 2 protettori termici.

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator. System brushless with capacitor regulation. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 2 termic protectors. Optionals: control panel with 1 single phase CEE plug 32A, 1 single phase CEE plug 16A and 2 termic protectors.



HS 6500-E ATS



Standard version



Standard version



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE ENGINE

POWERED by
HAILIN
diesel expert

Avviamento / Start system

manuale / elettrico
recoil / electric

Cilindrata / Displacement

418 cc

Tipo carburante / Fuel

Diesel

Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)

12,5

Rumorosità / Noise dB (A)

LpA a 7m 85 LwA 97 

Servizio continuo orario
Continuos duty running time

5 h

GENERATORE GENERATOR



Frequenza / Frequency

50 Hz.

Tensione / Voltage

230 V

Potenza uso continuo / Continuos duty power

6 kVA

Potenza max. / Max. power

6,5 kVA

Dimensioni / Dimensions (mm)

875 x 710 x 1070

Peso / Weight (Kg)

127