

GENERATORE DIESEL SUPER SILENZIATO SUPER SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno trifase/monofase con motore diesel silenzioso, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli trifase/monofase.

Sistema di regolazione a spazzole compound, con quadro per gestione automatica. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese, una trifase CEE 16A e una monofase CEE 16A, protettore termico e voltmetro.

Three phase/single-phase generating set with silenced diesel engine coupled to three phase/single-phase 2-pole NSM alternator.

System brushes compound regulation, with control panel for automatic operate. Electric starter with battery. Control panel with 2 plugs, one three phase CEE plug 16A and one single phase CEE plug 16A, termic protector and voltmeter.



HS 9000 SS-3 ATS



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE ENGINE	POWERED by HAILIN diesel expert
Avviamento / Start system	elettrico / electric
Cilindrata / Displacement	474 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	15
Rumorosità / Noise dB (A)	LpA a 7m 63 LwA 97 
Servizio continuo orario Continuos duty running time	4 h

GENERATORE GENERATOR		
Frequenza / Frequency	50 Hz.	
Tensione / Voltage	230/400 V	
Potenza uso continuo / Continuos duty power	230 V - 4 kVA	
Potenza uso continuo / Continuos duty power	400 V - 8,5 kVA	
Dimensioni / Dimensions (mm)	600 x 1040 x 740	
Peso / Weight (Kg)	128	