LS 5000-E

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase.
Sistema di regolazione brushless a condensatore.
Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.
Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A
e 1 protettore termico.

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator.
System brushless with capacitor regulation. Recoil or electric starter with battery.
Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 1 termic protector.



Standard version

ATS
Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

LS 5000-E ATS







Standard version

MOTORE / *ENGINE* POWERED by LONCIN	Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi *Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke*
Avviamento / *Start system*	**manuale / elettrico *recoil / electric***
Cilindrata / *Displacement*	**389 cc**
Tipo carburante / *Fuel*	**Benzina / Gasoline**
Capacità serbatoio / *Tank Capacity* (lt)	**6,5**
Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*	**70**
Servizio continuo orario *Continuos duty running time*	**2,5 h**

GENERATORE ***GENERATOR*** NSM AC GENERATORS	
Frequenza / *Frequency*	**50 Hz.**
Tensione / *Voltage*	**230 V**
Potenza uso continuo / *Continuos duty power*	**4,6 kVA**
Potenza max. / *Max. power*	**5 kVA**
Dimensioni / *Dimensions* (mm)	**750 x 595 x 600**
Peso / *Weight* (Kg)	**79**

Accessorio
Accessory



© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025