LS 7000-3 HL

airmec ENGINE APPLICATIONS

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE



Gruppo elettrogeno trifase/monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli trifase/monofase. Sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento con autoavvolgente. Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 monofase CEE 16A, protettore termico e voltometro.

Three phase/single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to three phase/single phase 2-pole NSM alternator. System brushes compound regulation. Recoil starter.
Control panel with 1 three phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 16A, termic protector and voltmeter.



Standard version

MOTORE / *ENGINE* POWERED by LONCIN	Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi *Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke*
Avviamento / *Start system*	**manuale / *recoil***
Cilindrata / *Displacement*	**389 cc**
Tipo carburante / *Fuel*	**Benzina / Gasoline**
Capacità serbatoio / *Tank Capacity* (lt)	**6,5**
Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*	**70**
Servizio continuo orario *Continuos duty running time*	**2,5 h**

GENERATORE ***GENERATOR*** NSM AC GENERATORS	
Frequenza / *Frequency*	**50 Hz.**
Tensione / *Voltage*	**230/400 V**
Potenza uso continuo / *Continuos duty power*	**400 V - 6 kVA**
Potenza uso continuo / *Continuos duty power*	**230 V - 3,5 kVA**
Dimensioni / *Dimensions* (mm)	**750 x 595 x 600**
Peso / *Weight* (Kg)	**71**



Accessorio
Accessory

© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025