LS 9000-3 HL AVR

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE



Gruppo elettrogeno trifase/monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli trifase/monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente.
Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 monofase CEE 16A, protettore termico.

Three phase/single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to three phase single phase 2-pole NSM alternator.
System voltage regulation AVR. Recoil starter.
Control panel with 1 three phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 16A, termic protector.

Standard version



MOTORE / *ENGINE* POWERED by LONCIN	Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi *Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke*
Avviamento / *Start system*	**manuale / *recoil***
Cilindrata / *Displacement*	**389 cc**
Tipo carburante / *Fuel*	**Benzina / Gasoline**
Capacità serbatoio / *Tank Capacity* (lt)	**6,5**
Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*	**70**
Servizio continuo orario *Continuos duty running time*	**2,5 h**

GENERATORE *GENERATOR* NSM AC GENERATORS	
Frequenza / *Frequency*	**50 Hz.**
Tensione / *Voltage*	**230/400 V**
Potenza uso continuo / *Continuos duty power*	**400 V - 8,5 kVA**
Potenza uso continuo / *Continuos duty power*	**230 V - 5 kVA**
Dimensioni / *Dimensions* (mm)	**875 x 710 x 1070**
Peso / *Weight* (Kg)	**95**

Accessorio
Accessory



© Speroni S.p.a., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025