Classic

da / from / de

C3500

a / to / à

C16000TE



caratteristiche. characteristics. caractéristiques.

IT

La gamma **CLASSIC** rappresenta il massimo della qualità dei gruppi elettrogeni benzina in una configurazione semplice: monta motori 4 tempi Honda e Briggs and Stratton, alternatori italiani. La gamma è la più leggera e compatta della categoria.
Le potenze disponibili partono dai 3,5 ai 16kVA, disponibili sia 230V che 400V, sia a strappo con corda che elettrici con chiave e batteria, il quadro elettrico è montato a bordo dell'alternatore rendendo quindi la macchina molto semplice nell'utilizzo.
Sono disponibili in opzione: lo stabilizzatore di tensione (AVR), il kit carrello fornito smontato ed il quadro automatico con commutazione rete/gruppo.

EN

The **CLASSIC** range represents the highest quality of petrol generators in a simple configuration; equipped with Honda and Briggs and Stratton 4-stroke engines, Italian alternators. This range is the lightest and most compact among petrol category.
The available powers start from 3,5 to 16kVA, available both 230V and 400V voltage, both with rope and electric with key and battery starting. The electrical panel is mounted on the alternator making the machine very easy to use.
The following are available as options: the voltage stabiliser (AVR), the trolley kit supplied unassembled and the automatic panel with changeover switch.

FR

La gamme **CLASSIC** représente la meilleure qualité des groupes électrogènes à essence en une configuration simple. Les groupes sont équipés de moteurs à 4 temps Honda et Briggs & Stratton, alternateurs italiens. La gamme est la plus légère et compacte de cette catégorie de produits.
Les puissances sont disponibles de 3,5 jusqu'à 16kVA, 230V et même 400V, avec démarrage par corde et électrique avec clé et batterie.
Le tableau électrique est monté au bord de l'alternateur rendant ainsi très simple l'utilisation de la machine.
Le stabilisateur de tension (AVR), le kit chariot fourni démonté et le tableau automatique avec inverseur n/s sont disponibles en option.

Gamma/Range/Gamme
CLASSIC

230V output:
- **3.000 to 12.000VA**

400V output:
- **5.000 to 16.000VA**

Benzina
Petrol
Essence

Motori / Engines / Moteurs:
Honda, B&S



C3500



C5000/C5000E



C5000T/C5000TE/
C7000T/C7000TE



C11000/C11000E/
C13000/C13000E/
C13000HE



C11000T/C11000TE/
C13000T/C13000TE/
C13000HTE/C16000TE

dati tecnici
technical datasheet
données techniques

	modello model modèle	PRP		STBY		motore engine moteur	n° cilindri n° of cylinders n° cylindres	potenza power puissance	cilindrata displacement déplacement	consumo consumption consommation	serbatoio tank réservoir	peso weight poids	dimensioni dimensions dimensions	versione version version	quadro panel tableau
		kVA	kW	kVA	kW			HP/kW	cc	Lt/Hr	Lt	Kg	mm		
230V	**C3500**	3,5	3,1	3,8	3,4	GX200	1	4,4/3,3	196	1,1	3,1	38	625x390x435H	**S**	1x16A 3P CEE + 1xSchuko
	C5000	5	4,5	5,5	4,95	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	5,3	58	780x510x500H	**S**	1x16A 3P CEE + 1xSchuko
	C5000E	5	4,5	5,5	4,95	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	5,3	80	780x510x500H	**E**	1x16A 3P CEE + 1xSchuko
	C11000	10	9	11	9,9	16HP	2	16/11,8	480	3,8	15	97	910x580x640H	**S**	1x32A 3P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C11000E	10	9	11	9,9	16HP	2	16/11,8	480	3,8	15	125	910x580x640H	**E**	1x32A 3P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C13000	12	10,8	13,2	11,8	18HP	2	18/13,2	570	4,3	15	111	910x580x640H	**S**	1x32A 3P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C13000E	12	10,8	13,2	11,8	18HP	2	18/13,2	570	4,3	15	125	910x580x640H	**E**	1x32A 3P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C13000HE	12	10,8	13,2	11,8	GX630	2	16,1/12	688	4,8	15	125	910x580x640H	**E**	1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
400V	**C5000T**	5	4	5,5	4,8	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	5,3	58	780x510x500H	**S**	1x16A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C5000TE	5	4	5,5	4,8	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	5,3	80	780x510x500H	**E**	1x16A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C7000T	7	5,6	7,7	6,1	GX390	1	8,6/6,4	389	2	6,1	75	780x510x500H	**S**	1x16A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C11000T	10	8	11	8,8	16HP	2	16/11,8	480	3,8	15	97	910x580x640H	**S**	1x16A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C11000TE	10	8	11	8,8	16HP	2	16/11,8	480	3,8	15	125	910x580x640H	**E**	1x16A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C13000T	12	9,6	13,2	10,5	18HP	2	18/13,2	570	4,3	15	111	910x580x640H	**S**	1x32A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C13000TE	12	9,6	13,2	10,5	18HP	2	18/13,2	570	4,3	15	125	910x580x640H	**E**	1x32A 5P CEE + + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C13000HTE	12	9,6	13,2	10,5	GX630	2	16,1/12	688	4,8	15	125	910x580x640H	**E**	1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter
	C16000TE	16	12,8	17,6	14,1	23HP	2	23/17,2	627	4,9	15	125	910x580x640H	**E**	1x32A 5P CEE + 1x32A 3P CEE + Voltmeter

Legenda / Legend / Légende: **S**: Strappo / Rope / Corde **E**: Elettrico / Electric / Electrique