Deluxe

da / from / de
CX5000

a / to / à
CX7000TE



caratteristiche. characteristics. caractéristiques.

IT

La gamma **DELUXE** rappresenta un'evoluzione più completa della Classic: la differenza sostanziale si ha nel serbatoio maggiorato di 15L di serie, nella cappotta di protezione e nello stabilizzatore di tensione (AVR) di serie. Anch'essa monta motore 4 tempi Honda, alternatore NSM italiano.
Le potenze disponibili sono due, 5kVA e 7kVA, disponibili sia 230V che 400V, sia a strappo con corda che elettrici con chiave e batteria, il quadro elettrico è montato a bordo dell'alternatore rendendo quindi la macchina molto semplice nell'utilizzo.
È disponibile in opzione il kit carrello fornito smontato ed il quadro automatico con commutazione rete/gruppo.

EN

The **DELUXE** range represents a more complete evolution of Classic range: the substantial difference is in the tank increased by 15L as standard, the protective cover and AVR as standard.
It is also equipped with Honda 4-stroke engine, Italian NSM alternator.
The available powers are two, 5kVA and 7kVA, available both 230V and 400V voltage, both with rope and electric with key and battery starting.
The electrical panel is mounted on the alternator making the machine very easy to use.
The trolley kit supplied disassembled and the automatic panel with changeover switch are available as an option.

FR

La gamme **DELUXE** est une évolution de la gamme CLASSIC, les différences les plus importantes sont: le réservoir de 15lt, le couvercle de protection et le régulateur de tension (AVR) comme composants standard de ces groupes.
Cette série est également équipée d'un moteur 4 temps Honda et d'un alternateur italien NSM.
Les puissances disponibles sont deux, 5kVA et 7kVA, 230V et même 400V. Tous les deux avec démarrage par corde et électrique avec clé et batterie.
Le tableau électrique est monté sur l'alternateur en rendant la machine très facile à utiliser. Le kit de chariot, fourni démonté, et le tableau automatique avec inverseur n/s sont disponibles en option.

Gamma/Range/Gamme
DELUXE

230V/400V output:
- **5.000 to 7.000VA**

Benzina
Petrol
Essence

Motori / Engines / Moteurs:
Honda

Stabilizzatore che garantisce l'utilizzo con carichi delicati
AVR that allows to work with sensitive loads
Stabilisateur qui garantit l'utilisation avec de charges sensibles

Protezione antipioggia
Splash proof protection cover
Protection contre la pluie

Serbatoio maggiorato per un utilizzo duraturo
Big size tank for long run application without re-filling
Réservoir surdimensionné pour une utilisation durable



CX5000/CX5000E



CX5000T/CX5000TE



CX7000/CX7000E



CX7000T/CX7000TE

dati tecnici
technical datasheet
données techniques

	modello / model / modèle	*PRP*		*STBY*		*motore engine moteur*	*n° cilindri n° of cylinders n° cylindres*	*potenza power puissance*	*cilindrata displacement déplacement*	*consumo consumption consommation*	*serbatoio tank réservoir*	*peso weight poids*	*dimensioni dimensions dimensions*	*versione version version*	*quadro panel tableau*
		kVA	*kW*	*kVA*	*kW*			*HP/kW*	*cc*	*Lt/Hr*	*Lt*	*Kg*	*mm*		
230V	**CX5000**	5	4,5	5,5	4,95	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	15	66	825x550x530H	**S**	1x16A 3P CEE + 1xSchuko
230V	**CX5000E**	5	4,5	5,5	4,95	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	15	78	825x550x530H	**E**	1x16A 3P CEE + 1xSchuko
230V	**CX7000**	7	6,3	7,7	6,9	GX390	1	8,6/6,4	389	2	15	82	825x550x530H	**S**	1x32A 3P CEE + 1xSchuko
230V	**CX7000E**	7	6,3	7,7	6,9	GX390	1	8,6/6,4	389	2	15	91	825x550x530H	**E**	1x32A 3P CEE + 1xSchuko
400V	**CX5000T**	5	4	5,5	4,8	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	15	68	825x550x530H	**S**	1x16A 5P + 1x16A 3P + 1xSchuko
400V	**CX5000TE**	5	4	5,5	4,8	GX270	1	6,2/4,6	270	1,6	15	78	825x550x530H	**E**	1x16A 5P + 1x16A 3P + 1xSchuko
400V	**CX7000T**	7	5,6	7,7	6,1	GX390	1	8,6/6,4	389	2	15	76	825x550x530H	**S**	1x16A 5P + 1x16A 3P + 1xSchuko
400V	**CX7000TE**	7	5,6	7,7	6,1	GX390	1	8,6/6,4	389	2	15	85	825x550x530H	**E**	1x16A 5P + 1x16A 3P + 1xSchuko

Legenda / Legend / Légende:

S: Strappo / Rope / Corde
E: Elettrico / Electric / Electrique