Quiet

da / from / de
DS4000Y

a / to / à
DS22000T



caratteristiche.
characteristics.
caractéristiques.

IT

La gamma **QUIET** presta una particolare attenzione alla rumorosità del gruppo elettrogeno.
Monta motori Diesel Kohler e Yanmar motori benzina Briggs&Stratton e alternatori italiani.
Le potenze disponibili partono dai 4 ai 20kVA, disponibili sia 230V che 400V. Sono disponibili in opzione: lo stabilizzatore di tensione (AVR), il kit carrello fornito smontato e la commutazione rete/gruppo.

EN

The **QUIET** range pays particular attention to the noise of the generating set. It's powered by Kohler Diesel, Yanmar and Briggs&Stratton gasoline engines, equipped with Italian alternators.
The available powers start from 4 to 20kVA, available both 230V and 400V.
The following are available as options: the AVR, the trolley kit supplied unassembled and the changeover switch (ATS).

FR

La gamme **QUIET** prête une attentione particulière au niveau sonore du groupe électrogène. Cette série est équipée de moteur diesel Köhler, Yanmar et moteur à essence Briggs&Stratton et alternateurs italiens.
Les puissances sont disponibles de 4 à 20kVA, 230V et même 400V. En option: le stabilisateur de tension (AVR), le kit chariot fourni non monté et l'inverseur n/s.

Gamma/Range/Gamme
QUIET

230V output:
- **4.000 to 11.000VA**

400V output:
- **4.000 to 22.000VA**

Diesel / Benzina
Diesel / Petrol
Diesel / Essence

Motori / Engines / Moteurs:
Kohler - Briggs&Stratton - Yanmar

Cabina silenziata
Soundproof canopy
Capotage insonorisé



DS4000Y/DS6000Y/
DS11000/DS4000YT/
DS6000YT/DS11000T



DS22000T



CS11000/CS18000T

dati tecnici
technical datasheet
données techniques

	modello model modèle	*PRP*		*STBY*		*motore engine moteur*	*n° cilindri n° of cylinders n° cylindres*	*potenza power puissance*	*cilindrata displacement déplacement*	*consumo consumption consommation*	*serbatoio tank réservoir*	*peso weight poids*	*dimensioni dimensions dimensions*	*quadro panel tableau*
		kVA	*kW*	*kVA*	*kW*			*HP/kW*	*cc*	*Lt/Hr*	*Lt*	*Kg*	*mm*	
230V	**DS4000Y**	4	3,6	4,4	3,9	L70	1	5,5/4	320	1	30	160	1070x610 x900H	1x16A 3P CEE + 2xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
230V	**DS6000Y**	6	5,4	6,6	5,9	L100	1	8,8/6,5	435	1,5	30	200	1070x610 x900H	1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
230V	**DS11000Y**	11	9,9	12,1	9,7	2TNV70	2	12,2/9,1	570	2,9	30	235	1070x610 x900H	1x63A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
400V	**DS11000**	11	9,9	12,1	10,9	KD425	2	14,2/10,5	851	2,8	30	235	1070x610 x900H	1x63A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
400V	**DS4000YT**	4	3,2	4,4	3,5	L70	1	5,5/4	320	1	30	160	1070x610 x900H	1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
400V	**DS6000YT**	6	4,8	6,6	5,3	L100	1	8,8/6,5	435	1,5	30	200	1070x610 x900H	1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
400V	**DS11000YT**	11	8,8	12,1	9,7	2TNV70	2	12,2/9,1	570	2,9	30	235	1070x610 x900H	1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
400V	**DS11000T**	11	8,8	12,1	9,7	KD425	2	14,2/10,5	851	2,8	30	235	1070x610 x900H	1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector
400V	**DS22000T**	20	16	22	17,6	KD625	2	23,2/17,1	1248	4,2	50	365	1300x600 x1080H	1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector

	modello model modèle	*PRP*		*STBY*		*motore engine moteur*	*n° cilindri n° of cylinders n° cylindres*	*potenza power puissance*	*cilindrata displacement déplacement*	*consumo consumption consommation*	*serbatoio tank réservoir*	*peso weight poids*	*dimensioni dimensions dimensions*	*quadro panel tableau*
		kVA	*kW*	*kVA*	*kW*			*HP/kW*	*cc*	*Lt/Hr*	*Lt*	*Kg*	*mm*	
230V	**CS11000**	11	9,9	12	10,8	B&S 21HP	2	21/15,6	627	4,9	50	222	1100x600 x830H	1x63A 3P 1x32A 3P 1x16A 3P
230V	**CS17000**	17	15,3	18,7	16,8	B&S 31HP	2	31/23	896	6,5	60	290	1200x730 x930H	1x63A 3P 1x32A 3P 1x16A 3P
400V	**CS13000T**	13	10,4	14,3	11,4	B&S 21HP	2	21/15,6	627	4,9	50	224	1100x600 x830H	1 x 32A 5P 2 x 16A 3P
400V	**CS18000T**	17,5	14	19,2	15,3	B&S 31HP	2	31/23	896	6,5	60	280	1200x730 x930H	1 x 32A 5P 1 x 16A 3P