



GL

Galleggianti Float switches Flotteurs Flotantes

- Corrente nominale: 10(4) A / 250 V
- Cavo: H07 RN-F 3G1
- Grado di protezione: IP68
- Completo di contrappeso
- Courant nominal: 10(4) A / 250 V
- Câble: H07 RN-F 3G1
- Degré de protection: IP68
- Complet avec contrepoids
- Rated current: 10(4) A / 250V
- Cable: H07 RN-F 3G1
- Degree of protection: IP68
- Complete with counterweight
- Corriente nominal: 10(4) A / 250 V
- Cable: H07 RN-F 3G1
- Grado de protección: IP68
- Completo con contrapeso

TIPO - TYPE	CAVO - CABLE mt
GL2	2
GL5	5
GL10	10
GL20	20



MOUSE

Galleggiante Float switch Flotteur Flotantes

Regolatore di livello verticale ottimo per applicazioni in ambienti stretti dove i normali galleggianti non avrebbero spazio per muoversi. Permette all'utilizzatore di regolare a proprio piacimento i livelli di minimo e massimo spostando i corpi galleggianti fissati all'albero. E' inoltre possibile scegliere alberi con lunghezze differenti. Adatto per il controllo di livello in impianti di acque chiare, torbide, industriali e chimiche.

Il regolatore di livello Mouse richiede un controllo periodico dei componenti.

- Per pompe fino a 1,1 kW
- Microinterruttore: 10(8)A 250 V
- Profondità massima: 15 mt
- Temperatura: min -15 °C - max +50 °C
- Cavo: H07RN-F 3G1 - Ø 8,8 mm
- Corpo: Polipropilene
- Dimensioni: 136,1x273,5 mm
- Grado di protezione: IP68
- Brevettato

Vertical level regulator excellent for applications in narrow environments where normal floats would not have room to move. It allows the user to adjust the minimum and maximum levels as desired by moving the floating bodies fixed to the shaft. It is also possible to choose shafts with different lengths.

Suitable for level control in clear, turbid, industrial and chemical water systems. The Mouse Level Controller requires periodic component inspection.

- For pumps up to 1,1 kW
- Microswitch: 10(8)A 250 V
- Maximum depth: 15 meters
- Temperature: min -15 °C - max +50 °C
- Cable: H07RN-F 3G1 - Ø 8,8mm
- Body: Polypropylene
- Dimensions: 136,1x273,5 mm
- Degree of protection: IP68
- Patented

Régulateur de niveau vertical excellent pour les applications dans des environnements étroits là où les flotteurs normaux n'auraient pas de place pour bouger. Il permet à l'utilisateur d'ajuster les niveaux minimum et maximum à sa guise en déplaçant les corps flottants fixés à l'arbre. Il est également possible de choisir des arbres de différentes longueurs. Apte au contrôle de niveau dans les systèmes d'eau claire, trouble, industrielle et chimique.

Le contrôleur de niveau Mouse nécessite une inspection périodique des composants.

- Pour pompes jusqu'à 1,1 kW
- Micro-interrupteur: 10(8)A 250 V
- Profondeur maximale: 15 mètres
- Température: min -15 °C - max +50 °C
- Câble: H07RN-F 3G1 - Ø 8,8 mm
- Corps: polypropylène
- Dimensions: 136,1 x 273,5 mm
- Degré de protection: IP68
- Breveté

Regulador de nivel vertical; excelente para aplicaciones en entornos angostos donde los flotadores normales no tendrían espacio para moverse. Permite al usuario ajustar los niveles mínimo y máximo según necesidad, moviendo los cuerpos flotantes fijados al eje. También es posible elegir ejes con diferentes longitudes.

Adecuado para control de nivel en instalaciones de agua clara, turbia, industrial y química. El controlador de nivel Mouse requiere una inspección periódica de los componentes.

- Para bombas de hasta 1,1 kW
- Microinterruptor: 10(8)A 250 V
- Profundidad máxima: 15 metros
- Temperatura: mín -15 °C - máx +50 °C
- Cable: H07RN-F 3G1 - Ø 8,8 mm
- Cuerpo: Polipropileno
- Dimensiones: 136,1x273,5 mm
- Grado de protección: IP68
- Patentado