



CARATTERISTICHE

Ogni kit è composto da:

- una elettropompa (autoadescante, centrifuga o periferica)
- un pressostato pre-tarato
- un manometro
- un raccordo in ottone (a 3 o 5 vie)

FEATURES

Each kit consists of:

- an electric pump (self-priming, centrifugal or peripheral)
- a pre-calibrated pressure switch
- a pressure gauge
- a brass fitting (3 or 5 ways)

CARACTÉRISTIQUES

Chaque kit est composé de:

- une pompe électrique (auto-amorçante, centrifuge ou périphérique)
- un pressostat pré-calibré
- un manomètre
- un raccord en laiton (3 ou 5 voies)

CARACTERÍSTICAS

Cada equipo consta de:

- una electrobomba (autoaspirante, centrifuga o periférica)
- un interruptor de presión precalibrado
- un manómetro
- un racord de latón (3 o 5 vías)

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOCLAVE - AUTOCLAVE PRESSURE BOOSTER UNITS UNITÉS DE SURPRESSION AUTOCLAVE - GRUPOS DE PRESIÓN DE AUTOCLAVE



CARATTERISTICHE

Gruppi di pressurizzazione a funzionamento automatico realizzati con elettropompe autoadescanti, centrifughe o periferiche.

Ogni gruppo, pronto per l'installazione, è composto da:

- una elettropompa
- un pressostato pre-tarato
- un manometro
- un raccordo in ottone
- un flessibile in acciaio inox (solo nei gruppi con serbatoio orizzontale)
- un serbatoio con membrana in butile
- un cavo di alimentazione con spina

Capacità serbatoio:

- 24 Lt sferico
- 20 Lt e 50 Lt nella versione orizzontale completo di staffe di appoggio nella parte inferiore e staffe di fissaggio pompa nella parte superiore

FEATURES

Automatic operation pressurization units made with self-priming, centrifugal or peripheral electric pumps. Each group, ready for installation, is composed of:

- an electric pump
- a pre-calibrated pressure switch
- a pressure gauge
- a brass fitting
- a stainless steel hose (only in groups with horizontal tank)
- a tank with a butyl membrane
- a power cable with plug

Tank capacity:

- 24 Lt spherical
- 20 Lt and 50 Lt in the horizontal version complete with support brackets in the lower part and pump fixing brackets in the upper part

CARACTÉRISTIQUES

Unités de pressurisation à fonctionnement automatique réalisées avec des électropompes auto-amorçantes, centrifuges ou périphériques.

Chaque groupe, prêt à être installé, est composé de:

- une pompe électrique
- un pressostat pré-calibré
- un manomètre
- un raccord en laiton
- un tuyau en acier inoxydable (uniquement dans les groupes avec réservoir horizontal)
- un réservoir à membrane butyle
- un câble d'alimentation avec fiche

Capacité du réservoir:

- 24 Lt sphérique
- 20 Lt et 50 Lt dans la version horizontale avec étriers de support dans la partie inférieure et étriers de fixation de la pompe dans la partie supérieure

CARACTERÍSTICAS

Unidades de presurización de funcionamiento automático fabricadas con electrobombas autoaspirantes, centrifugas o periféricas.

Cada grupo, listo para su instalación, está compuesto por:

- una bomba eléctrica
- un interruptor de presión precalibrado
- un manómetro
- un racord de latón
- una manguera de acero inoxidable (solo en grupos con tanque horizontal)
- un tanque con una membrana de butilo
- un cable de alimentación con enchufe

Capacidad del tanque:

- 24 Lt esférico
- 20 Lt y 50 Lt en la versión horizontal con abrazaderas de soporte en la parte inferior y abrazaderas de fijación de la bomba en la parte superior