



BRIO



HYDROMATIC

BRIO HYDROMATIC

Dispositivo elettronico di controllo per elettropompe

Electronic control device for electric pumps

Dispositif de comande électronique pour électropompes

Dispositivo electrónico de control para electrobombas

- Pressoflussostati elettronici per il comando diretto di elettropompe fino a 2 HP ed il controllo contro la marcia a secco.
- Rileva la mancanza d'acqua in aspirazione dell'elettropompa evitando il funzionamento a secco, segnalando l'anomalia mediante un LED rosso (failure).
- Electronic pressure flow switches for direct control of electric pumps up to 2 HP and control against dry running.
- Detects the lack of water in the suction of the electric pump avoiding dry running, signaling the anomaly by means of a red LED (failure).
- Pressofluxostats électroniques pour le contrôle direct des pompes électriques jusqu'à 2 CV et contrôle contre la marche à sec.
- Détecte le manque d'eau dans l'aspiration de l'électropompe en évitant le fonctionnement à sec et en signalant l'anomalie au moyen d'une LED rouge (panne).
- Presoflujostatos electrónico para control directo de electrobombas hasta 2 HP y control contra marcha en seco.
- Detecta la falta de agua en la succión de la electrobomba evitando el funcionamiento en seco, señalando la anomalía mediante un LED rojo (avería).

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

	BRIO	HYDROMATIC
Alimentazione - Power supply - Alimentation - Alimentación	115-230 V 50/60 Hz	230-240 V 50/60 Hz
Campo pressione di intervento - Pressure range - Limite d'utilisation - Rango de regulación	1 - 3,5 bar	1,5 - 3 bar
Corrente max - Max current - Courant maximal - Corriente máxima	12 A	20(8) A
Pressione massima ammissibile - Max pressure - Pression maximale - Presión máxima	10 bar	8 bar
Grado di protezione - Protection - Grado de protección	IP65	IP65
Temperatura max liquido - Max liquid temperature - Température maximale du liquide - Temperatura máxima del líquido	55 °C	60 °C



PM - PT



PM 5/3W



TELEMECANIQUE
FSG 2

PM - PT

PM 5/3W

TELEMECANIQUE FSG 2

Pressostato per installazioni idriche
Pressure switch for water installations
Pressostat pour installations d'eau
Presostato para instalaciones de agua

- Pressostati per impiego in sistemi autoclave.
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati.
- Connessione idraulica ¼" F in acciaio zincato.
- Pressure switches for use in autoclave systems.
- The switch automatically adjusts the start and stop of the electric pump according to the set pressure values.
- ¼" F hydraulic connection in galvanized steel.
- Pressostats à utiliser en des installations-autoclave.
- L'interrupteur règle automatiquement le démarrage et l'arrêt de l'électropompe en fonction des valeurs de pression réglées.
- Raccord hydraulique ¼" F en acier galvanisé.
- Presostatos para uso en sistemas de autoclave.
- El interruptor ajusta automáticamente el arranque y la parada de la bomba eléctrica de acuerdo a los valores de presión establecidos.
- Conexión hidráulica ¼" F en acero galvanizado.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS	PM 5	PT 5	PM 12	PT 12	PM 5/3W	TELEMECANIQUE FSG 2
Campo di regolazione - Pressure range Limite d'utilisation - Rango de regulación	1 ÷ 5 bar	1 ÷ 5 bar	3 ÷ 12 bar	3 ÷ 12 bar	1 ÷ 5 bar	1,4 ÷ 4,6 bar
Alimentazione - Power supply Alimentation - Alimentación	1 ~	3 ~	1 ~	3 ~	1 ~	1 ~



MAN

Manometri
Pressure gauges
Manomètres
Manómetros

- Cassa - Case - Boite - Caja: ABS
- Diametro - Diameter - Diamètre - Diámetro: 50 mm
- Scala di pressione - Pressure range - Limite d'utilisation - Escala de presión: 0÷10 bar

TIPO - TYPE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
MAN50R	¼" Attacco radiale - Radial fitting - Conexion radial - Conexión radial
MAN50P	¼" Attacco posteriore - Back fitting - Conexion arrière - Conexión trasera



RACC

Raccordi ottone
Brass fittings
Raccords en laiton
Racords de latón

TIPO - TYPE	VIE - WAYS	FILETTATURA - THREAD	LUNGHEZZA - LENGTH
RACC3	3	1"	71 mm
RACC5	5	1"	82 mm