



MAN

Manometri
Pressure gauges
Manomètres
Manómetros

- Cassa - Case - Boite - Caja: ABS
- Diametro - Diameter - Diamètre - Diámetro: 50 mm
- Scala di pressione - Pressure range - Limite d'utilisation - Escala de presión: 0÷10 bar

TIPO - TYPE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
MAN50R	¼" Attacco radiale - Radial fitting - Conexion radial - Conexión radial
MAN50P	¼" Attacco posteriore - Back fitting - Conexion arrière - Conexión trasera



RACC

Raccordi ottone
Brass fittings
Raccords en laiton
Racords de latón

TIPO - TYPE	VIE - WAYS	FILETTATURA - THREAD	LUNGHEZZA - LENGTH
RACC3	3	1"	71 mm
RACC5	5	1"	82 mm



FLEX

Flessibili acciaio
Flexible steel hoses
Tuyaux flexibles en acier
Tubos flexibles de acero

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • DN: 18 • Temperatura massima di esercizio: 110 °C • Pressione massima di esercizio: 10 bar • Tubo interno: EPDM • Treccia: Acciaio zincato | <ul style="list-style-type: none"> • DN: 18 • Maximum operating temperature: 110 °C • Maximum working pressure: 10 bar • Inner tube: EPDM • Braid: Galvanized steel | <ul style="list-style-type: none"> • DN: 18 • Température de fonctionnement maximale: 110 °C • Pression de service maximale: 10 bar • Tube intérieur: EPDM • Tresse: Acier galvanisé | <ul style="list-style-type: none"> • DN: 18 • Temperatura máxima de funcionamiento: 110 °C • Presión máxima de trabajo: 10 bar • Tubo interior: EPDM • Trenza: Acero galvanizado |
|--|--|---|---|

TIPO - TYPE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
FLEX500	1"x500 mm
FLEX500C	1"x500 mm con curva / with curve
FLEX600	1"x600 mm
FLEX600C	1"x600 mm con curva / with curve
FLEX600A	1"1/4x600 mm
FLEX1000	1"1/4x1000 mm