Serie CT4 PM – Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 4" a magneti permanenti (PM)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 4" trifase a magneti permanenti (PM) 380V e 220V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	4" NEMA	
Gamma potenza motore:	0,55 - 7,5 kW	
Frequenza:	100Hz	
N. di poli:	4	
Tensione:	3 x 380V; 3 x 220V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +10 %	
Spinta assiale:	4000N; 6500N (versione HT)	
Metodo di avvio:	DOL with inverter (VFD)	
Temperatura ambiente nominale:	30 °C	
Profondità d'immersione massima :	150 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	B	
Flusso di raffreddamento:	min. 8 cm/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	

STANDARD STAINLESS STEEL 304 OPZIONALE STAINLESS STEEL 316



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie CT4 PM - Versione trifase

304SS / LT / 3 x 220V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 220V [A]	Cavo motore incluso Lungh. [m]	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
0,55	0,75	**4PM-LT-1.1-220-100-W-Cavo**	2340716721L		4000	1,8	1,5m	5,2	6	530x100x110
0,75	1				4000	2,4				
1,1	1,5				4000	2,8				
1,1	1,5	**4PM-LT-2.2-220-100-W-Cavo**	2340726721L		4000	3,4	1,5m	7,2	8	530x100x110
1,5	2				4000	4,8				
2,2	3				4000	7				
2,2	3	**4PM-LT-3.0-220-100-W-Cavo**	2340736721L		4000	6,9	1,5m	9,2	10	560x100x110
3	4				4000	9,4				

304SS / LT / 3 x 380V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 380V [A]	Cavo motore incluso Lungh. [m]	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
1,1	1,5	**4PM-LT-2.2-380-100-W-Cavo**	2340626721L		4000	22	1,5m	7,2	8	560x100x110
1,5	2				4000	28				
2,2	3				4000	4				
2,2	3	**4PM-LT-3.0-380-100-W-Cavo**	2340636721L		4000	4	1,5m	9,2	10	560x100x110
3	4				4000	54				

304SS / HT / 3 x 380V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 380V [A]	Cavo motore incluso Lungh. [m]	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
3	4	**4PM-HT-4.0-380-100-W-Cavo**	2340643421L		6500	57	2,5m	15,2	16	796x100x110
3,7	5				6500	67				
4	5,5				6500	73				
4	5,5	**4PM-HT-7.5-380-100-W-Cavo**	2340663421L		6500	73	2,5m	19,2	20	796x100x110
5,5	7,5				6500	97				
7,5	10				6500	131				