Serie CT4 – Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 4"

DESCRIZIONE PRODOTTO

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 4" monofase PSC e trifase

STANDARD: STAINLESS STEEL 304 — OPZIONALE: STAINLESS STEEL 316

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	4" NEMA	
Gamma potenza motore:	0,25 - 9,3 kW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	1 x 220/230V 3 x 380/415V; 3 x 230V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL)	
Spinta assiale:	4000N; 6500N (Versione HT)	
Temperatura ambiente nominale:	30 °C	
Profondità d'immersione massima :	150 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	B	
Flusso di raffreddamento:	min. 8 cm/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie CT4 - Versione monofase

304SS / LT / 1 x 220/230V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO											
Potenza		Standard			Condensatore [µF] (UC=450V)	Spinta assiale	I_N 220/230V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice								
0,25	0,33	**PSC-0.25-220/230-50-W-LEAD**	2548036721L		12,5	4000	2,3 / 2,4	1,5m	6,3	7,3	400x100x110
0,37	0,5	**PSC-0.37-220/230-50-W-LEAD**	2548056721L		16	4000	3,2 / 3,3	1,5m	6,8	7,9	
0,55	0,75	**PSC-0.55-220/230-50-W-LEAD**	2548076721L		20	4000	4,2 / 4,3	1,5m	7,9	9	530x100x110
0,75	1	**PSC-0.75-220/230-50-W-LEAD**	2548086721L		35	4000	5,7	1,5m	8,8	10	
1,1	1,5	**PSC-1.1-220/230-50-W-LEAD**	2548096721L		40	4000	8,1 / 8,4	1,5m	10,3	11,2	
1,5	2	**PSC-1.5-220/230-50-W-LEAD**	2548106721L		50	4000	10,4 / 10,7	1,5m	11	12,6	796x100x110
2,2	3	**PSC-2.2-220/230-50-W-LEAD**	2548116721L		70	4000	14,7	2,5m	14,8	17,4	

Accessori e versioni speciali motori incapsulati 4"

MOTORI INCAPSULATI 4" VERSIONE POLLUTION RECOVERY

Sovrapprezzi		
Descrizione		
sul materiale standard per motori CT4 versione Pollution recovery		
sulla versione 316SS per motori CT4 versione Pollution recovery		

ANODO SACRIFICALE

4000N



Modello	Codice			Tipo motore
Anodo sacrificale mot. CT4 fino a 4000N	308250914			Inc. 4"

CAVI MOTORI INCAPSULATI 4" AISI304

Modello	Codice			Sezione cavo [mm²]	Lunghezza cavo [m]
Cavo 4X1,5-1,5M	310113401			1.5	1,5m
Cavo 4X1,5-2,5M	310113402				2,5m
Cavo 4X1,5-5M	310113405				5m
Cavo 4X1,5-10M	310113410				10m
Cavo 4X1,5-15M	310113415				15m
Cavo 4X1,5-20M	310113420				20m
Cavo 4X1,5-30M	310113430				30m
Cavo 4X1,5-40M	310113440				40m
Cavo 4X1,5-50M	310113450				50m

* I cavi sono progettati per il funzionamento in acqua. Per installazione in aria consultare Franklin Electric.

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311

Serie CT4 - Versione trifase

304SS / LT / 3 x 380/415V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
0,37	0,5	**3P-0.37-380/415-50-W-Cavo**	2347616721L		4000	1,1	1,5m	6,1	6,3	400x100x110
0,55	0,75	**3P-0.55-380/415-50-W-Cavo**	2347626721L		4000	1,6	1,5m	6,6	7,2	
0,75	1	**3P-0.75-380/415-50-W-Cavo**	2347636721L		4000	2	1,5m	7,6	8	530x100x110
1,1	1,5	**3P-1.1-380/415-50-W-Cavo**	2347246721L		4000	2,8	1,5m	8,8	9,3	
1,5	2	**3P-1.5-380/415-50-W-Cavo**	2347256721L		4000	3,9	1,5m	9,8	10,3	
2,2	3	**3P-2.2-380/415-50-W-Cavo**	2347266721L		4000	5,5	2,5m	11,4	11,8	796x100x110
3	4	**3P-3.0-380/415-50-W-Cavo**	2347646721L		4000	7,5	2,5m	13,8	14,3	

304SS / HT / 3 x 380/415V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
2,2	3	**3P-2.2-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347263421L		6500	5,5	2,5m	16,8	16,8	796x100x110
3	4	**3P-3.0-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347643421L		6500	7,5	2,5m	18,9	18,9	
3,7	5	**3P-3.7-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347273421L		6500	9	2,5m	20,9	20,9	
4	5,5	**3P-4.0-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347653421L		6500	9,9	2,5m	21,8	21,8	
5,5	7,5	**3P-5.5-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347283421L		6500	12,6	2,5m	28,7	28,7	904x100x110
7,5	10	**3P-7.5-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347293421L		6500	17,1	2,5m	32,7	32,7	
9,3	12,5	**3P-9.3-380/415-50-W-HT-Cavo**	2347883429L		6500	21,4	2,5m	37,9	41,3	

304SS / LT / 3 x 230V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 230 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
0,37	0,5	**3P-0.37-220/230-50-W-Cavo**	2347516721L		4000	1.9	1,5m	7,3	6,3	400x100x110
0,55	0,75	**3P-0.55-220/230-50-W-Cavo**	2347526721L		4000	2.8	1,5m	8,3	7,2	
0,75	1	**3P-0.75-220/230-50-W-Cavo**	2347536721L		4000	3.5	1,5m	9,6	8	530x100x110
1,1	1,5	**3P-1.1-220/230-50-W-Cavo**	2347546721L		4000	4.9	1,5m	10,8	9,3	
1,5	2	**3P-1.5-220/230-50-W-Cavo**	2347556721L		4000	6.7	1,5m	12,1	10,3	
2,2	3	**3P-2.2-220/230-50-W-Cavo**	2347566721L		4000	9.5	2,5m	13,5	11,8	796x100x110
3	4	**3P-3.0-220/230-50-W-Cavo**	2347666721L		4000	13	2,5m	16,8	14,3	