Serie CT6 HT - Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 6" HiTemp (HT) 90°C

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD OPZIONALE

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 6" trifase HiTemp (HT) 90°C 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	6" NEMA	
Gamma potenza motore:	3,7 - 30 kW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	90 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	F	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,16 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web

Serie CT6 HT - Versione trifase

WW / 3 x 380-415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
3,7	5	**6H3F(5HP,460/380,6/5,W)**	2766100000		15500	8,5	2 x 5m	53	53	222x267x876
5,5	7,5	**6H3F(7.5HP,460/380,6/5,W)**	2766110000		15500	12,3	2 x 5m	59	59	222x267x940
7,5	10	**6H3F(10HP,460/380,6/5,W)**	2766120000		15500	16	2 x 5m	66	66	222x267x1073
11	15	**6H3F(15HP,460/380,6/5,W)**	2766130000		15500	24,2	2 x 5m	71	71	
15	20	**6H3F(20HP,460/380,6/5,W)**	2766140000		15500	33	2 x 5m	79	79	222x267x1302
18,5	25	**6H3F(25HP,460/380,6/5,W)**	2766150100		27500	40,5	2 x 5m	92	92	
22	30	**6H3F(30HP,460/380,6/5,W)**	2766160100		45000	48	2 x 5m	136	136	222x267x1823
30	40	**6H3F(40HP,460/380,6/5,W)**	2766170100		45000	64,5	2 x 5m	150	150	

Accessori motori incapsulati 6" HiTemp

KIT PT100 CT6 HT90

Modello	Codice			Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 SCHERMATO 10M CT6 HT90	156098111K			WW/A316	10
PT100 SCHERMATO 130M CT6 HT90	156098112K			WW/A316	130



PT 100