Serie CT6 PM - Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 6" a magneti permanenti (PM)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 6" trifase a magneti permanenti (PM) 380V

DATI TECNICI	
Design flangia:	6" NEMA
Gamma potenza motore:	4 - 45 kW
Frequenza:	100 Hz
N. di poli:	4
Tensione:	3 x 380V
Tolleranza di tensione:	-10%/+10%
Metodo di avvio:	DOL con inverter (VFD)
Temperatura ambiente nominale:	4 - 22 kW: 30 °C con 0,16 m/s flusso di raffreddamento
	> 22 kW: 30 °C con 0,5 m/s flusso di raffreddamento
Profondità d'immersione massima :	350 m
Grado di protezione:	IP68
Classe di isolamento:	F
Flusso di raffreddamento:	4 - 22 kW: 30 °C con 0,16 m/s flusso di raffreddamento
	> 22 kW: 30 °C con 0,5 m/s flusso di raffreddamento
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)

STANDARD | OPZIONALE | OPZIONALE



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie CT6 PM - Versione trifase

WW / 3 x 380V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 380V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
4	5,5	6R1-PM-11-380-100-W-Cavo	2360809561		15500	9,2	4m	45	48,4	155 x 340 x 800
5,5	7,5					11				
7,5	10					14,1				
9,3	12,5					17,2				
11	15					20,5				
13	17,5	6R1-PM-22-380-100-W-Cavo	2360849561		15500	25,3	4m	57,4	61	155 x 340 x 1070
15	20					28,3				
18,5	25					34,1				
22	30					40,7				
26	35	6R1-PM-45-380-100-W-Cavo	2360869561		27500	51,2	4m	71	84	155 x 340 x 1070
30	40					57,8				
37	50					71,3				
45	60					90				

304SS / 3 x 380V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 380V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
4	5,5	6R2-PM-11-380-100-304SS-Cavo	2360801461		15500	9,2	4m	45	48,4	155 x 340 x 800
5,5	7,5					11				
7,5	10					14,1				
9,3	12,5					17,2				
11	15					20,5				
13	17,5	6R2-PM-22-380-100-304SS-Cavo	2360841461		15500	25,3	4m	57,4	61	155 x 340 x 1070
15	20					28,3				
18,5	25					34,1				
22	30					40,7				
26	35	6R2-PM-45-380-100-304SS-Cavo	**2360861461**		27500	51,2	4m	71	84	155 x 340 x 1070
30	40					57,8				
37	50					71,3				
45	60					90				

MOTORI SOMMERSI INCAPSULATI IN BAGNO D'ACQUA 6"

Serie CT6 PM - Versione trifase

316SS / 3 x 380V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 380V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
4	5,5	6R2-PM-11-380-100-S-Cavo	2360801561		15500	9,2	4m	45	48,4	155 x 340 x 800
5,5	7,5									
7,5	10									
9,3	12,5									
11	15									
13	17,5	6R2-PM-22-380-100-S-Cavo	2360841561		15500	25,3	4m	57,4	61	155 x 340 x 1070
15	20									
18,5	25									
22	30									
26	35	6R2-PM-45-380-100-S-Cavo	2360861561		27500	51,2	4m	71	84	155 x 340 x 1070
30	40									
37	50									
45	60									

Accessori motori incapsulati 6" PM

CAVI MOTORI INCAPSULATI 6" PM WW

Modello	Codice		Sezione cavo [mm²]	Lunghezza cavo [m]
Cavo 4G4 - 4 m	310125004		4	4 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 4 m	310145004		4	4 m

CAVI MOTORI INCAPSULATI 6" PM 304SS/316SS

Modello	Codice		Sezione cavo [mm²]	Lunghezza cavo [m]
Cavo 4G4 - 4 m	310125504		8.4	4 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 4 m	310145504		8.4	4 m

Modello	Codice				Materiale
Kit viti connessione pompa/motore CT6 AISI316	308659318				A316

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311