Serie CT6 – Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 6"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD | OPZIONALE | OPZIONALE

WATER WELL WW CI PC / 304SS | STAINLESS STEEL 304 | STAINLESS STEEL 316

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 6" trifase 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	6" NEMA	
Gamma potenza motore:	4 - 45 kW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	4 - 30 kW: 30 °C	
	37 - 45 kW: 50 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	F	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,16 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



Ti serve solo
il tuo smartphone!



Sito web

Serie CT6 - Versione trifase

WW / 3 x 380-415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
4	5,5	**6R1-4-380/415-50-W-Cavo**	2366109061		15500	9,3	4m	37,5	40,3	155x340x800
5,5	7,5	**6R1-5.5-380/415-50-W-Cavo**	2366119061		15500	12,5	4m	41,1	43,9	
7,5	10	**6R1-7.5-380/415-50-W-Cavo**	2366129061		15500	16	4m	45,2	48	
9,3	12,5	**6R1-9.3-380/415-50-W-Cavo**	2360019061		15500	20,7	4m	47,5	51,3	155x340x1070
11	15	**6R1-11-380/415-50-W-Cavo**	2366139061		15500	23,3	4m	50,9	53,7	
15	20	**6R1-15-380/415-50-W-Cavo**	2366149061		15500	31,3	4m	56,7	59,5	
18,5	25	**6R1-18.5-380/415-50-W-Cavo**	2366159061		15500	38,5	4m	63,3	66,1	
22	30	**6R1-22-380/415-50-W-Cavo**	2366169061		15500	45,3	4m	69,3	72,1	
30	40	**6R1-30-380/415-50-W-Cavo**	2366179061		27500	63,5	4m	83,9	87,7	155x340x1200
37	50	**6H3F(50HP,380-415,6/5,W)XXL**	2766186161		45000	77,9	4m	136	136	223x267x1823
45	60	**6H3F(60HP,380-415,6/5,W)XXL**	2766196161		45000	95,2	4m	150	150	

Accessori e versioni speciali motori incapsulati 6"

Sovrapprezzi	
Descrizione	
Cuscinetto versione XXL: v. pagina per il sovrapprezzo. L'ultimo digit del codice cambia in "3"	

CAVI MOTORI INCAPSULATI 6" WW

Modello	Codice		Sezione cavo [mm²]	Lunghezza cavo [m]
Cavo 4X4 - 4 m	310125004		4	4 m
Cavo 4X4 - 8 m	310125008		4	8 m
Cavo 4X4 - 10 m	310125010		4	10 m
Cavo 4X4 - 20 m	310125020		4	20 m
Cavo 4X4 - 30 m	310125030		4	30 m
Cavo 4X4 - 40 m	310125040		4	40 m
Cavo 4X4 - 50 m	310125050		4	50 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 4 m	310145004		8.4	4 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 8 m	310145008		8.4	8 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 10 m	310145010		8.4	10 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 20 m	310145020		8.4	20 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 30 m	310145030		8.4	30 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 40 m	310145040		8.4	40 m
Cavo 3X8,4+1G8,4 - 50 m	310145050		8.4	50 m

KIT PT100 CT6

Modello	Codice				
PT100 SCHERMATO 10M CT6	305327951			WW/304SS/316SS	10
PT100 SCHERMATO 20M CT6	305327952			WW/304SS/316SS	20
PT100 SCHERMATO 30M CT6	305327953			WW/304SS/316SS	30
PT100 SCHERMATO 50M CT6	305327954			WW/304SS/316SS	50



PT 100

Modello	Codice			Materiale
Kit viti connessione pompa/motore CT6 AISI316	308659318			A316