Serie CT8 HT - Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 8" HiTemp (HT) 75°C

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD WATER WELL WW CI PC / 304SS
OPZIONALE STAINLESS STEEL 316

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 8" trifase HiTemp (HT) 75°C 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	8" NEMA	
Gamma potenza motore:	30 - 110 KW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	75 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	F	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,16 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie CT8 HT - Versione trifase

WW / 3 x 380/415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
30	40	**8H3F(40HP,460/380,6/5)**	2791009004		45000	65,5	4m	181	181	228x430x1632
37	50	**8H3F(50HP,460/380,6/5)**	2791019004		45000	79,6	4m	206	206	
45	60	**8H3F(60HP,460/380,6/5)**	2791029004		45000	93,1	4m	252	252	228x447x1981
55	75	**8H3F(75HP,460/380,6/5)**	2791039004		45000	115	4m	318	318	
75	100	**8H3F(100HP,460/380,6/5)**	2791049004		45000	151	4m	281	382	228x447x2438
93	125	**8H3F(125HP,460/380,6/5)**	2791059004		45000	186	4m	430	430	
110	150	**8H3F(150HP,460/380,6/5)**	2791069004		45000	224	4m	473	494	

Accessori e versioni speciali motori incapsulati 8" HiTemp

Sovrapprezzi	
Descrizione	
Versione trifase 500V-50Hz:sovrapprezzo sui prezzi sopra	**+ 5%**
Versione trifase 230V-50Hz	**No sovrapprezzo**

KIT PT100 CT8 HT75

Modello	Codice			Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 10M CT8 HT75	156098116K			WW/316SS	10
PT100 130M CT8 HT75	156098117K			WW/316SS	130



PT 100