Franklin Electric

Serie CT8 – Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 8"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD OPZIONALE

Motore sommerso incapsulato in bagno d'acqua 8" trifase 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	8" NEMA	
Gamma potenza motore:	30 - 150 KW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	30 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	F	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,16 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
	min. 0,16 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Estraibile con connettore "Water Bloc TM"	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	



Ti serve solo
il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie CT8 - Versione trifase

WW / 3 x 380-415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
30	40	**8C3F(40HP,460/380,6/5,W)**	2396007023		45000	61	8m	145	146	228x430x1308
37	50	**8C3F(50HP,460/380,6/5,W)**	2396017023		45000	74	8m	157	157	
45	60	**8C3F(60HP,460/380,6/5,W)**	2396027023		45000	89	8m	171	172	
55	75	**8C3F(75HP,460/380,6/5,W)**	2396037043		45000	108	8m	196	202	228x430x1632
75	100	**8C3F(100HP,460/380,6/5,W)**	2396047043		45000	145	8m	240	241	228x430x1981
93	125	**8C3F(125HP,460/380,6/5,W)**	2391057019		45000	190	8m	318	318	
110	150	**8C3F(150HP,460/380,6/5,W)**	2391067519		45000	222	8m	381	382	228x430x2438
130	175	**8C3F(175HP,460/380,6/5,W)**	2391077519		45000	252	8m	420	430	
150	200	**8C3F(200HP,460/380,6/5;W)**	2391087519		45000	284	8m	473	494	

Accessori motori incapsulati 8"

CAVI MOTORI INCAPSULATI 8"

Modello	Codice		Peso netto [kg]	Sezione cavo [mm^2]	Lunghezza cavo [m]
Cavo 8-3x8,4mm^2 8m-VDE/KTW, senza terra, ottone; 30 - 45 kW	305243901		3,4	8.4	8m
Cavo 8-3x16mm^2 -8m-VDE/KTW, senza terra, ottone [55 -93 kW DOL; 55 - 150 kW SD]	305310901		6,1	16	8m
Cavo 8-3x35mm^2 8m-VDE/KTW, senza terra, 316 SS [110 - 150 kW DOL]	305309901		11	35	8m
Messa a terra 30 – 45 kW	308051080		1	-	-
Messa a terra 55 – 150 kW	308053080		2	-	-

KIT PT100 CT8

Modello	Codice			Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 SCHERMATO 10M CT8	305326951			WW/316SS	10
PT100 SCHERMATO 20M CT8	305326952			WW/316SS	20
PT100 SCHERMATO 30M CT8	305326953			WW/316SS	30
PT100 SCHERMATO 50M CT8	305326954			WW/316SS	50



PT 100