Quadri di controllo

SERIE EMC1

Quadro di comando per una pompa con contenitore in tecnopolimero e sezionatore con blocco porta

DATI TECNICI	
Grado di protezione	IP55
Alimentazione	Monofase 230 V
	Trifase 400 V
Interruttore	AUT./OFF/MAN.
Warning LED	presenza tensione
	marcia
	intervento termico
Protezioni	termico-amperometrica
	fusibili protezione motore e ausiliari
Contattore avviamento motore	
Circuito ausiliario	24 V
Dimensioni [mm]:	340x240x170 mm
	420x300x150 mm (modelli 15 kW)



Altre configurazioni disponibili su richiesta

Modello	Codice	Tensione	Potenza [kW]	Corrente nominale [A]	
EMC1-M/0,5	909601	1~, 230 V	0.8	4 - 6,5	
EMC1-M/1	909603	1~, 230 V	1.4	6,3 - 10	
EMC1-M/1,5	909606	1~, 230 V	1.7	9 - 14	
EMC1-M/2	909604	1~, 230 V	2.2	13 - 18	
EMC1-T/1,5	909611	3~, 400 V	1.1	2,5 - 4	
EMC1-T/2	909612	3~, 400 V	2.2	4 - 6,5	
EMC1-T/3	909613	3~, 400 V	3.5	6,3 - 10	
EMC1-T/5,5	909617	3~, 400 V	5.5	9 - 14	
EMC1-T/7,5	909614	3~, 400 V	7.5	13 - 18	
EMC1-T/10	909618	3~, 400 V	10.5	17 - 23	
EMC1-T/12,5	909615	3~, 400 V	11	20 - 25	
EMC1-T/15	909616	3~, 400 V	15	24 - 32	

Modello	
1 x Spia luminosa per sonda d'infiltrazione nella camera olio	

Quadri di controllo

SERIE EMC2

Quadro di comando per due pompe con contenitore in tecnopolimero e sezionatore con blocco porta

DATI TECNICI	
Grado di protezione	IP55
Alimentazione	Monofase 230 V
	Trifase 400 V
Interruttore	AUT./OFF/MAN.
Warning LED	presenza tensione
	marcia
	intervento termico
Protezioni	termico-amperometrica
	fusibili protezione motore e ausiliari
Contattore avviamento motore	
Alternaza di funzionamento pompe	
Contatti liberi per allarme	
Circuito ausiliario	24 V
Dimensioni [mm]:	420x300x150 mm
	530x400x230 mm (modelli 15 kW)

Altre configurazioni disponibili su richiesta



Modello	Codice	Tensione	Potenza [kW]	Corrente nominale [A]	
EMC2-M/0,5	909621	1~, 230 V	0.8	4 - 6,5	
EMC2-M/1	909623	1~, 230 V	1.4	6,3 - 10	
EMC2-M/1,5	909626	1~, 230 V	1.7	9 - 14	
EMC2-M/2	909624	1~, 230 V	2.2	13 - 18	
EMC2-T/1,5	909631	3~, 400 V	1.1	2,5 - 4	
EMC2-T/2	909632	3~, 400 V	2.2	4 - 6,5	
EMC2-T/3	909633	3~, 400 V	3.5	6,3 - 10	
EMC2-T/5,5	909637	3~, 400 V	5.5	9 - 14	
EMC2-T/7,5	909634	3~, 400 V	7.5	13 - 18	
EMC2-T/10	909638	3~, 400 V	10.5	17 - 23	
EMC2-T/12,5	909635	3~, 400 V	11	20 - 25	
EMC2-T/15	909636	3~, 400 V	15	24 - 32	

Modello	
2 x Spia luminosa per sonda d'infiltrazione nella camera olio	
2 x Ingresso klixon a riarmo manuale	