Serie EVR 30-45 - Elettropompe multistadio verticali

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elettropompa multistadio verticale con corpo pompa in ghisa ed idraulica in acciaio inossidabile. Flange tonde scorrevoli IN LINE, abbinata ad un motore normalizzato.

STANDARD: STAINLESS STEEL 304 304SS / CI

OPZIONALE: STAINLESS STEEL 316

DATI TECNICI	
Gamma potenza motore:	2,2 kW - 45 Kw
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 64 m^3/h
Prevalenza totale:	fino a 326,5 m
Massima pressione di esercizio:	16/32 Bar (PN16-PN25/40)
Intervallo temperatura del liquido:	- 15 °C / + 120 °C
Grado di protezione:	IP55
Classe di isolamento:	F (B)
Classe d'efficienza motori trifase:	IE3
MATERIALI	
Corpo pompa:	Ghisa
Giranti:	Acciaio inossodabile AISI 304
Tenuta meccanica:	Carbone/Carburo di silicio/EPDM
Elastomeri:	EPDM

CERTIFICAZIONI

WRAS APPROVED PRODUCT

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

ICIM CERTIFIED PRODUCT WATER CONTACT MATERIALS

ATTENZIONE: Le elettropompe sono fornite con motore a marchio Lafert o WEG. L'azienda si riserva di installare il motore a sua discrezione in base alla disponibilità a magazzino.



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

Serie EVR 30-45 - Elettropompe multistadio verticali

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

30	EVR	07	00	-	F	I	S	-	T	5	2	B	007	-	HQQE	-	L3

Tipo motore:
- "L3" (Lafert IE3)
- "W3" (Weg IE3)
- "L3" (Lafert IE3)
- "PE" (Pompa senza motore)
- "W2" (Weg IE2)

Tenuta meccanica:
- "BQE" (Carbone/Carburo di silicio/EPDM)
- "BQV" (Carbone/Carburo di silicio/FKM)
- "QQE" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)
- "QQV" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM)
- "UUE" (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM)
- "UUV" (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FKM)
- "HBQE" BILANCIATA (Carbone/Carburo di silicio/EPDM)
- "HBQV" BILANCIATA (Carbone/Carburo di silicio/FKM)
- "HQQE" BILANCIATA (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)
- "HQQV" BILANCIAta (Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM)
- "HUUE" BILANCIAta (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM)
- "HUUV" BILANCIAta (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FKM)

Potenza motore (kWx10)

Tensione motore:
- "0" (200V)
- "1" (115/230V)
- "2" (230V)
- "3" (380/415V)
- "4" (460V)
- "5" (575V)
- "6" (220V)
- "8" (230/460V)
- "9" (415V)
- "A" (190/380V)
- "B" (230/400V)
- "C" (400/690V)
- "D" (220/380V)
- "E" (380/660V)
- "N" (senza tensione)

N. di poli: "2" (2 poli) "4" (4 poli)

Frequenza: "5" (3000rpm, 50Hz) "6" (3600rpm, 60Hz)

Fase motore: "M" (Monofase), "T" (Trifase), "E" (solo idraulica)

Versione pompa:
- "S" (Versione standard)
- "M" (Motore maggiorato)
- "H" (Alta pressione)
- "O" (Flange sovrapposte)
- "X" (Versione personalizzata)
- "DT" (dotata di Drivetech)
- "DM" (dotata di Drivetech mini)
- "DC" (dotata di Drivetech Compact)

Versioni materiali:
- "G" (CI+AISI 304SS)
- "I" (AISI 304SS)
- "N" (AISI 316SS)
- "P" (AISI 316SS passivato)

Connessioni idrauliche:
- "F" (Tonde)
- "T" (Ovali)
- "V" (Victaulic)

Girante ridotta "00" (girante piena), "1A", "2A"

Numero di stadi

Modello pompa

Portata nominale [m³/h]

00140107 01/2026

30EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} * Bar	Q = Portata l/min 0	350	417	500	566,7	666,7	700	800
				m^3/h 0	21	25	30	34	40	42	48
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
30EVR0100-FGS-T52B022-HBQE-L3	2,2	3	3	24,8		18,6	17,2	15,8	12,7	11,6	
30EVR022A-FGS-T52C040-HBQE-L3	4	5,5	3	36,2		29,3	26,3	23,1	17,8	15,7	
30EVR021A-FGS-T52C040-HBQE-L3	4	5,5	7	42,8		34,3	31,6	28,8	23,4	21,3	
30EVR0200-FGS-T52C055-HBQE-L3	5,5	7,5	9	48,5		39,6	36,9	34,4	29,1	27,2	
30EVR032A-FGS-T52C055-HBQE-L3	5,5	7,5	9	60,3		49	44,9	40,6	32,7	29,6	
30EVR031A-FGS-T52C075-HBQE-L3	7,5	10	13	67,5		54,1	50,1	46,1	38	35	
30EVR0300-FGS-T52C075-HBQE-L3	7,5	10	14	72,2		58,2	54,2	50,3	42,4	39,5	
30EVR042A-FGS-T52C075-HBQE-L3	7,5	10	14	85,1		68,6	63,9	58,4	48,8	44,7	
30EVR041A-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	18	92,8		75,3	70,2	65,2	54,8	50,8	
30EVR0400-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	20	99,4		81	76,3	71,8	62,2	58,5	
30EVR052A-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	20	109,2		89,5	82,9	76,2	63,5	58,5	
30EVR051A-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	20	115,1		93,6	87	80,6	67,5	62,4	
30EVR0500-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	121,1		99,3	93,1	87,4	74,9	70	
30EVR062A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	133,8		109,6	101,7	93,9	78,7	72,7	
30EVR061A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	139,7		113,7	105,8	98,3	82,7	76,6	
30EVR0600-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	145,6		119,3	111,9	105	90,1	84,2	
30EVR072A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	157,5		128,3	119,1	110,1	92,3	85,3	
30EVR071A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	163,3		132,3	123,2	114,4	96,2	89,1	
30EVR0700-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	169,2		137,9	129,1	121	103,5	96,6	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
30EVR0100-FGS-T52B022-HBQE-L3	9A033001-53L3		90	2,2	3		19 - 12
30EVR022A-FGS-T52C040-HBQE-L3	9A033002A2-53L3		112	4	5,5		29 - 16
30EVR021A-FGS-T52C040-HBQE-L3	9A033002A1-53L3		112	4	5,5		34 - 21
30EVR0200-FGS-T52C055-HBQE-L3	9A033002-53L3		132	5,5	7,5		40 - 27
30EVR032A-FGS-T52C055-HBQE-L3	9A033003A2-53L3		132	5,5	7,5		49 - 30
30EVR031A-FGS-T52C075-HBQE-L3	9A033003A1-53L3		132	7,5	10		54 - 35
30EVR0300-FGS-T52C075-HBQE-L3	9A033003-53L3		132	7,5	10		58 - 40
30EVR042A-FGS-T52C075-HBQE-L3	9A033004A2-53L3		132	7,5	10		69 - 45
30EVR041A-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A033004A1-53L3		160	11	15		75 - 51
30EVR0400-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A033004-53L3		160	11	15	25 - 42	81 - 59
30EVR052A-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A033005A2-53L3		160	11	15		90 - 59
30EVR051A-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A033005A1-53L3		160	11	15		94 - 62
30EVR0500-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A033005-53L3		160	15	20		99 - 70
30EVR062A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A033006A2-53L3		160	15	20		110 - 73
30EVR061A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A033006A1-53L3		160	15	20		114 - 77
30EVR0600-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A033006-53L3		160	15	20		119 - 84
30EVR072A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A033007A2-53L3		160	15	20		128 - 85
30EVR071A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A033007A1-53L3		160	15	20		132 - 89
30EVR0700-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A033007-53L3		160	18,5	25		138 - 97

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
30EVR0100-FGS-T52B022-HBQE-L3	1114x500x640	80
30EVR022A-FGS-T52C040-HBQE-L3		94
30EVR021A-FGS-T52C040-HBQE-L3		94
30EVR0200-FGS-T52C055-HBQE-L3		121,6
30EVR032A-FGS-T52C055-HBQE-L3	1820x500x650	132,6
30EVR031A-FGS-T52C075-HBQE-L3		135
30EVR0300-FGS-T52C075-HBQE-L3		135
30EVR042A-FGS-T52C075-HBQE-L3		139
30EVR041A-FGS-T52C110-HBQE-L3		165,5
30EVR0400-FGS-T52C110-HBQE-L3		165,5
30EVR052A-FGS-T52C110-HBQE-L3		169,5
30EVR051A-FGS-T52C110-HBQE-L3		169,5

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
30EVR0500-FGS-T52C150-HBQE-L3	1820x500x650	178,5
30EVR062A-FGS-T52C150-HBQE-L3		182,5
30EVR061A-FGS-T52C150-HBQE-L3		182,5
30EVR0600-FGS-T52C150-HBQE-L3		182,5
30EVR072A-FGS-T52C150-HBQE-L3		186,5
30EVR071A-FGS-T52C150-HBQE-L3		186,5
30EVR0700-FGS-T52C185-HBQE-L3		222,5

30EVR

Modello pompa	Potenza nominale		$P_{1_{max}}$ * Bar	Q = Portata							
				l/min 0	350	417	500	566,7	666,7	700	800
				m^3/h 0	21	25	30	34	40	42	48
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
30EVR082A-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	185,5		**152**	**142**	**132,5**	**112,8**	**105,1**	
30EVR081A-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	191,9		**156,4**	**146,6**	**137,4**	**117,4**	**109,6**	
30EVR0800-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	198,4		**162,5**	**153**	**144,6**	**125,4**	**117,8**	
30EVR092A-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	20	209,8		**171,4**	**160,2**	**149,5**	**127,4**	**118,7**	
30EVR091A-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	18	216,2		**175,8**	**164,7**	**154,4**	**131,9**	**123,1**	
30EVR0900-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	18	222,7		**181,8**	**171,1**	**161,5**	**139,8**	**131,3**	
30EVR102A-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	18	234		**190,6**	**178,1**	**166,3**	**141,7**	**132,1**	
30EVR101A-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	18	240,3		**194,9**	**182,6**	**171,1**	**146,1**	**136,4**	
30EVR1000-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	17	246,8		**200,9**	**188,9**	**178,2**	**154**	**144,5**	
30EVR112A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	16	262,9		**218,3**	**205,1**	**192,7**	**166,3**	**155,8**	
30EVR111A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	15	269,5		**222,9**	**209,9**	**197,8**	**171,2**	**160,5**	
30EVR1100-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	15	276,2		**229,2**	**216,5**	**205,3**	**179,4**	**169,1**	
30EVR122A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	14	288,1		**240**	**226**	**213**	**184,4**	**173,3**	
30EVR121A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	14	294,7		**244,8**	**230,9**	**218,4**	**189,7**	**178,6**	
30EVR1200-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	13	301,4		**251,1**	**237,8**	**226**	**197,6**	**188**	
30EVR132A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	13	313		**260,4**	**245,3**	**231,3**	**200,3**	**188,3**	
30EVR131A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	12	319,6		**265,2**	**250,2**	**236,6**	**205,6**	**193,6**	
30EVR1300-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	11	326,3		**271,5**	**257**	**244,2**	**213,5**	**202,9**	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
30EVR082A-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A033008A2-53L3		160	18,5	25	25 - 42	152 - 105
30EVR081A-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A033008A1-53L3		160	18,5	25		156 - 110
30EVR0800-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A033008-53L3		160	18,5	25		163 - 118
30EVR092A-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A033009A2-53L3		180	22	30		171 - 119
30EVR091A-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A033009A1-53L3		180	22	30		176 - 123
30EVR0900-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A033009-53L3		180	22	30		182 - 131
30EVR102A-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A033010A2-53L3		180	22	30		191 - 132
30EVR101A-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A033010A1-53L3		180	22	30		195 - 136
30EVR1000-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033010-53L3		200	30	40		201 - 145
30EVR112A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033011A2-53L3		200	30	40		218 - 156
30EVR111A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033011A1-53L3		200	30	40		223 - 161
30EVR1100-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033011-53L3		200	30	40		229 - 169
30EVR122A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033012A2-53L3		200	30	40		240 - 173
30EVR121A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033012A1-53L3		200	30	40		245 - 179
30EVR1200-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033012-53L3		200	30	40		251 - 188
30EVR132A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033013A2-53L3		200	30	40		260 - 188
30EVR131A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033013A1-53L3		200	30	40		265 - 194
30EVR1300-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A033013-53L3		200	30	40		272 - 203

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
30EVR082A-FGS-T52C185-HBQE-L3	2520x500x770	234
30EVR081A-FGS-T52C185-HBQE-L3		234
30EVR0800-FGS-T52C185-HBQE-L3		234
30EVR092A-FGS-T52C220-HBQE-L3		239,5
30EVR091A-FGS-T52C220-HBQE-L3		239,5
30EVR0900-FGS-T52C220-HBQE-L3		239,5
30EVR102A-FGS-T52C220-HBQE-L3		243,5
30EVR101A-FGS-T52C220-HBQE-L3		243,5
30EVR1000-FGS-T52C300-HBQE-W3		417
30EVR112A-FGS-T52C300-HBQE-W3		421
30EVR111A-FGS-T52C300-HBQE-W3		421
30EVR1100-FGS-T52C300-HBQE-W3		421
30EVR122A-FGS-T52C300-HBQE-W3		425
30EVR121A-FGS-T52C300-HBQE-W3		425
30EVR1200-FGS-T52C300-HBQE-W3		425
30EVR132A-FGS-T52C300-HBQE-W3		428,5
30EVR131A-FGS-T52C300-HBQE-W3		428,5
30EVR1300-FGS-T52C300-HBQE-W3		428,5

45EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} *	Q = Portata									
				l/min 0	417	566,7	666,7	700	800	900	1.000	1.066,7	1.166,7
			Bar	m^3/h 0	25	34	40	42	48	54	60	64	70
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]									
45EVR011A-FGS-T52B030-HBQE-L3	3	4	7	19,6		16	14,6	14	12,1	9,7	7	4,9	
45EVR0100-FGS-T52C040-HBQE-L3	4	5,5	7	25,1		20,4	19	18,5	16,8	14,8	12,5	10,4	
45EVR022A-FGS-T52C055-HBQE-L3	5,5	7,5	14	38,4		33,9	31,5	30,5	27,4	23,7	19,3	16	
45EVR0200-FGS-T52C075-HBQE-L3	7,5	10	14	49		42	39,8	38,8	35,5	31,8	27,5	24,1	
45EVR032A-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	20	63		55,9	52,7	51,4	46,8	41,5	35,1	30,3	
45EVR0300-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	20	74,2		65	62,1	60,9	56,5	51,3	45,5	41	
45EVR042A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	87,5		77,4	73,3	71,6	65,5	58,4	50,1	43,8	
45EVR0400-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	97,5		86,4	82,8	81,3	75,4	68,5	60,8	54,7	
45EVR052A-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	112,1		99,9	95	92,9	85,5	76,7	66,6	58,8	
45EVR0500-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	122,3		109,1	104,7	102,9	95,6	87,1	77,5	70	
45EVR062A-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	20	136		120,7	114,9	112,4	103,4	92,9	80,8	71,5	
45EVR0600-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	20	146		129,8	124,5	122,2	113,3	103	91,6	82,5	
45EVR072A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	20	162,6		146,4	140,1	137,3	127,2	115,2	101,3	90,8	
45EVR0700-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	20	173		155,9	150,1	147,7	137,7	126	112,7	102,5	
45EVR082A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	20	187,2		168,3	161,1	158	146,4	132,7	116,8	104,8	
45EVR0800-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	20	197,5		177,7	171,1	168,2	156,8	143,4	128,2	116,5	
45EVR092A-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	20	211,7		190,2	182,2	178,7	165,7	150,3	132,6	119,1	
45EVR0900-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	18	222		199,7	192,2	188,9	176,1	161	143,9	130,7	
45EVR102A-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	18	236,1		211,9	203	199,1	184,6	167,5	147,9	132,9	
45EVR1000-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	17	246,4		221,3	212,9	209,3	195	178,1	159,1	144,4	
45EVR112A-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	17	261,5		235,3	225,7	221,5	205,7	187	165,5	149,1	
45EVR1100-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	15	271,8		244,8	235,7	231,8	216,2	197,7	176,9	160,9	
45EVR122A-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	15	286		257,2	246,7	242,1	224,8	204,5	181	163,2	
45EVR1200-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	14	296,3		266,6	256,7	252,4	235,3	215,2	192,4	174,9	
45EVR132A-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	14	310,4		278,9	267,6	262,7	243,9	221,8	196,5	177,2	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
45EVR011A-FGS-T52B030-HBQE-L3	9A034501A1-53L3		100	3	4		16 - 5
45EVR0100-FGS-T52C040-HBQE-L3	9A034501-53L3		112	4	5,5		20 - 10
45EVR022A-FGS-T52C055-HBQE-L3	9A034502A2-53L3		132	5,5	7,5		34 - 16
45EVR0200-FGS-T52C075-HBQE-L3	9A034502-53L3		132	7,5	10		42 - 24
45EVR032A-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A034503A2-53L3		160	11	15		56 - 30
45EVR0300-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A034503-53L3		160	11	15		65 - 41
45EVR042A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A034504A2-53L3		160	15	20		77 - 44
45EVR0400-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A034504-53L3		160	15	20		86 - 55
45EVR052A-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A034505A2-53L3		160	18,5	25		100 - 59
45EVR0500-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A034505-53L3		160	18,5	25		109 - 70
45EVR062A-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A034506A2-53L3		180	22	30		121 - 72
45EVR0600-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A034506-53L3		180	22	30		130 - 83
45EVR072A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A034507A2-53L3		200	30	40	34 - 64	146 - 91
45EVR0700-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A034507-53L3		200	30	40		156 - 103
45EVR082A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A034508A2-53L3		200	30	40		168 - 105
45EVR0800-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A034508-53L3		200	30	40		178 - 117
45EVR092A-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A034509A2-53L3		200	37	50		190 - 119
45EVR0900-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A034509-53L3		200	37	50		200 - 131
45EVR102A-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A034510A2-53L3		200	37	50		212 - 133
45EVR1000-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A034510-53L3		200	37	50		221 - 144
45EVR112A-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A034511A2-53L3		225	45	60		235 - 149
45EVR1100-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A034511-53L3		225	45	60		245 - 161
45EVR122A-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A034512A2-53L3		225	45	60		257 - 163
45EVR1200-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A034512-53L3		225	45	60		267 - 175
45EVR132A-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A034513A2-53L3		225	45	60		279 - 177

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
45EVR011A-FGS-T52B030-HBQE-L3	1114x500x640	92,3
45EVR0100-FGS-T52C040-HBQE-L3		96
45EVR022A-FGS-T52C055-HBQE-L3	1820x500x650	134,6
45EVR0200-FGS-T52C075-HBQE-L3		137
45EVR032A-FGS-T52C110-HBQE-L3		167
45EVR0300-FGS-T52C110-HBQE-L3		137
45EVR042A-FGS-T52C150-HBQE-L3		180
45EVR0400-FGS-T52C150-HBQE-L3		180
45EVR052A-FGS-T52C185-HBQE-L3		220
45EVR0500-FGS-T52C185-HBQE-L3		220
45EVR062A-FGS-T52C220-HBQE-L3		226,5
45EVR0600-FGS-T52C220-HBQE-L3		226,5
45EVR072A-FGS-T52C300-HBQE-W3	2520x500x770	411
45EVR0700-FGS-T52C300-HBQE-W3		411
45EVR082A-FGS-T52C300-HBQE-W3		415
45EVR0800-FGS-T52C300-HBQE-W3		415
45EVR092A-FGS-T52C370-HBQE-W3		426
45EVR0900-FGS-T52C370-HBQE-W3		426
45EVR102A-FGS-T52C370-HBQE-W3		430
45EVR1000-FGS-T52C370-HBQE-W3		430
45EVR112A-FGS-T52C450-HBQE-W3		523
45EVR1100-FGS-T52C450-HBQE-W3		523
45EVR122A-FGS-T52C450-HBQE-W3		527
45EVR1200-FGS-T52C450-HBQE-W3		527
45EVR132A-FGS-T52C450-HBQE-W3		531