Serie EVR 65-95 - Elettropompe multistadio verticali

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD: STAINLESS STEEL 304 304SS / CI

OPZIONALE: STAINLESS STEEL 316

Elettropompa multistadio verticale con corpo pompa in ghisa ed idraulica in acciaio inossidabile. Flange tonde scorrevoli IN LINE, abbinata ad un motore normalizzato.

DATI TECNICI	
Gamma potenza motore:	4 kW - 45 kW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 115 m^3/h
Prevalenza totale:	fino a 227,7 m
Massima pressione di esercizio:	16/25 Bar (PN16-PN25)
Intervallo temperatura del liquido:	- 15 °C / + 120 °C
Grado di protezione:	IP55
Classe di isolamento:	F (B)
Classe d'efficienza motori trifase:	IE3
MATERIALI	
Corpo pompa:	Ghisa
Giranti:	Acciaio inossodabile AISI 304
Tenuta meccanica:	Carbone/Carburo di silicio/EPDM
Elastomeri:	EPDM

CERTIFICAZIONI

WRAS APPROVED PRODUCT

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

ICIM CERTIFIED PRODUCT WATER CONTACT MATERIALS

ATTENZIONE: Le elettropompe sono fornite con motore a marchio Lafert o WEG. L'azienda si riserva di installare il motore a sua discrezione in base alla disponibilità a magazzino.



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

Serie EVR 65-95 - Elettropompe multistadio verticali

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

30	EVR	07	00	-	F	I	S	-	T	5	2	B	007	-	HQQE	-	L3

Tipo motore:
- "L3" (Lafert IE3)
- "W3" (Weg IE3)
- "L3" (Lafert IE3)
- "PE" (Pompa senza motore)
- "W2" (Weg IE2)

Tenuta meccanica:
- "BQE" (Carbone/Carburo di silicio/EPDM)
- "BQV" (Carbone/Carburo di silicio/FKM)
- "QQE" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)
- "QQV" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM)
- "UUE" (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM)
- "UUV" (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FKM)
- "HBQE" BILANCIATA (Carbone/Carburo di silicio/EPDM)
- "HBQV" BILANCIATA (Carbone/Carburo di silicio/FKM)
- "HQQE" BILANCIATA (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)
- "HQQV" BILANCIAta (Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM)
- "HUUE" BILANCIAta (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM)
- "HUUV" BILANCIAta (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FKM)

Potenza motore (kWx10)

Tensione motore:
- "0" (200V)
- "1" (115/230V)
- "2" (230V)
- "3" (380/415V)
- "4" (460V)
- "5" (575V)
- "6" (220V)
- "8" (230/460V)
- "9" (415V)
- "A" (190/380V)
- "B" (230/400V)
- "C" (400/690V)
- "D" (220/380V)
- "E" (380/660V)
- "N" (senza tensione)

N. di poli: "2" (2 poli) "4" (4 poli)

Frequenza: "5" (3000rpm, 50Hz) "6" (3600rpm, 60Hz)

Fase motore: "M" (Monofase), "T" (Trifase), "E" (solo idraulica)

Versione pompa:
- "S" (Versione standard)
- "M" (Motore maggiorato)
- "H" (Alta pressione)
- "O" (Flange sovrapposte)
- "X" (Versione personalizzata)
- "DT" (dotata di Drivetech)
- "DM" (dotata di Drivetech mini)
- "DC" (dotata di Drivetech Compact)

Versioni materiali:
- "G" (CI+AISI 304SS)
- "I" (AISI 304SS)
- "N" (AISI 316SS)
- "P" (AISI 316SS passivato)

Connessioni idrauliche:
- "F" (Tonde)
- "T" (Ovali)
- "V" (Victaulic)

Girante ridotta "00" (girante piena), "1A", "2A"

Numero di stadi

Modello pompa

Portata nominale [m³/h]

00140107 01/2026

65EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} *	Q = Portata									
				l/min 0	417	500	666,7	750	833,3	1.000	1.166,7	1.333,3	1.466,7	1.666,7
				m^3/h 0	25	30	40	45	50	60	70	80	88	100
	[kW]	[HP]	Bar	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
65EVR011A-FGS-T52C040-HBQE-L3	4	5,5	3	21,3		18,2	17	16,3	15,5	13,3	10,3	6,8	3,7	
65EVR0100-FGS-T52C055-HBQE-L3	5,5	7,5	7	30,2		24,8	23	22,3	21,7	20,3	18,3	15,4	12,2	
65EVR022A-FGS-T52C075-HBQE-L3	7,5	10	7	38,9		37,2	35,8	34,8	33,8	30,5	25,8	20,3	14,6	
65EVR021A-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	11	47,8		44,3	42,6	41,6	40,6	38	34,2	29,3	24	
65EVR0200-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	15	59,3		51,2	48	46,8	45,5	43,2	39,9	35,3	30,8	
65EVR032A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	15	67,3		63	60,6	59,1	57,6	53,4	47,2	39,5	31,4	
65EVR031A-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	19	75,5		69,2	66,3	64,8	63,2	59,5	54,1	46,9	38,7	
65EVR0300-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	89,6		77,6	72,8	70,9	69	65,7	60,7	53,9	47,2	
65EVR042A-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	95,5		88,6	85,1	83,2	81,1	76	68,3	58,5	47,9	
65EVR041A-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	19	103,7		94,7	90,9	88,8	86,7	82,1	75,2	65,9	55,3	
65EVR0400-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	18	111,8		100,8	96,7	94,5	92,4	88,4	82,3	73,3	62,9	
65EVR052A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	18	125,3		116,2	111,8	109,5	107	101,1	92,1	80,4	68	
65EVR051A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	17	133,9		122,7	117,9	115,5	113	107,6	99,5	88,4	76,2	
65EVR0500-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	16	142,4		129,2	124	121,5	119	114,1	106,9	96,3	84,6	
65EVR062A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	16	153,5		141,6	136,2	133,3	130,3	123,4	112,9	99	84,1	
65EVR061A-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	15	162,1		148,2	142,4	139,4	136,4	130	120,4	107,1	92,5	
65EVR0600-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	14	170,6		154,7	148,5	145,4	142,3	136,5	127,8	115	100,9	
65EVR072A-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	14	181,7		167	160,6	157,2	153,6	145,7	133,7	117,7	100,3	
65EVR071A-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	14	190,1		173,5	166,6	163,1	159,5	152,1	141	125,5	108,3	
65EVR0700-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	13	199,5		181,1	173,8	170,3	166,7	160	149,9	135,1	118,9	
65EVR082A-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	13	210,6		193,5	186	182,2	178,1	169,3	156	137,9	118,4	
65EVR081A-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	12	219,2		200	192,1	188,2	184,1	175,8	163,4	145,9	126,6	
65EVR0800-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	11	227,7		206,5	198,2	194,1	190,1	182,3	170,7	153,8	135,1	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
65EVR011A-FGS-T52C040-HBQE-L3	9A036501A1-53L3		112	4	5,5		18 - 4
65EVR0100-FGS-T52C055-HBQE-L3	9A036501-53L3		132	5,5	7,5		25 - 12
65EVR022A-FGS-T52C075-HBQE-L3	9A036502A2-53L3		132	7,5	10		37 - 15
65EVR021A-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A036502A1-53L3		160	11	15		44 - 24
65EVR0200-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A036502-53L3		160	11	15		51 - 31
65EVR032A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A036503A2-53L3		160	15	20		63 - 31
65EVR031A-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A036503A1-53L3		160	15	20		69 - 39
65EVR0300-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A036503-53L3		160	18,5	25		78 - 47
65EVR042A-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A036504A2-53L3		160	18,5	25		89 - 48
65EVR041A-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A036504A1-53L3		180	22	30		95 - 55
65EVR0400-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A036504-53L3		180	22	30		101 - 63
65EVR052A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A036505A2-53L3		200	30	40	30 - 88	116 - 68
65EVR051A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A036505A1-53L3		200	30	40		123 - 76
65EVR0500-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A036505-53L3		200	30	40		129 - 85
65EVR062A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A036506A2-53L3		200	30	40		142 - 84
65EVR061A-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A036506A1-53L3		200	37	50		148 - 93
65EVR0600-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A036506-53L3		200	37	50		155 - 101
65EVR072A-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A036507A2-53L3		200	37	50		167 - 100
65EVR071A-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A036507A1-53L3		200	37	50		174 - 108
65EVR0700-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A036507-53L3		225	45	60		181 - 119
65EVR082A-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A036508A2-53L3		225	45	60		194 - 118
65EVR081A-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A036508A1-53L3		225	45	60		200 - 127
65EVR0800-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A036508-53L3		225	45	60		207 - 135

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
65EVR011A-FGS-T52C040-HBQE-L3	1114x500x640	97,8
65EVR0100-FGS-T52C055-HBQE-L3	1820x500x650	137
65EVR022A-FGS-T52C075-HBQE-L3		143,5
65EVR021A-FGS-T52C110-HBQE-L3		169
65EVR0200-FGS-T52C110-HBQE-L3		169
65EVR032A-FGS-T52C150-HBQE-L3		179,5
65EVR031A-FGS-T52C150-HBQE-L3		179,5
65EVR0300-FGS-T52C185-HBQE-L3		204,4
65EVR042A-FGS-T52C185-HBQE-L3		208,9
65EVR041A-FGS-T52C220-HBQE-L3		228,2
65EVR0400-FGS-T52C220-HBQE-L3		228,2
65EVR052A-FGS-T52C300-HBQE-W3	2520x500x770	363
65EVR051A-FGS-T52C300-HBQE-W3		363
65EVR0500-FGS-T52C300-HBQE-W3		363
65EVR062A-FGS-T52C300-HBQE-W3		367,5
65EVR061A-FGS-T52C370-HBQE-W3		381,5
65EVR0600-FGS-T52C370-HBQE-W3		381,5
65EVR072A-FGS-T52C370-HBQE-W3		385,5
65EVR071A-FGS-T52C370-HBQE-W3		385,5
65EVR0700-FGS-T52C450-HBQE-W3		454
65EVR082A-FGS-T52C450-HBQE-W3		458,5
65EVR081A-FGS-T52C450-HBQE-W3		458,5
65EVR0800-FGS-T52C450-HBQE-W3		458,5

95EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} *	Q = Portata											
				l/min 0	666,7	750	833,3	1.000	1.166,7	1.333,3	1.466,7	1.666,7	1.833,3	1.916,7	2.000
			Bar	m^3/h 0	40	45	50	60	70	80	88	100	110	115	120
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
95EVR011A-FGS-T52C055-HBQE-L3	5,5	7,5	7	26,4		**20,5**	**19,9**	**18,7**	**17,3**	**15,5**	**13,2**	**9,5**	**5,7**	**3,5**	
95EVR0100-FGS-T52C075-HBQE-L3	7,5	10	13	35,6		**27**	**25,6**	**23,2**	**21,9**	**20,4**	**18,8**	**15,7**	**12,4**	**10,5**	
95EVR022A-FGS-T52C110-HBQE-L3	11	15	15	49,6		**42,4**	**41,3**	**39**	**36,6**	**33,2**	**29,4**	**22,7**	**15,7**	**11,7**	
95EVR0200-FGS-T52C150-HBQE-L3	15	20	20	69,2		**56,6**	**54,5**	**50,5**	**47,3**	**44,3**	**41,6**	**36,3**	**30,5**	**27,3**	
95EVR032A-FGS-T52C185-HBQE-L3	18,5	25	20	80,4		**70,8**	**69,1**	**65,6**	**62,2**	**57,7**	**53**	**44,3**	**34,9**	**30,4**	
95EVR0300-FGS-T52C220-HBQE-L3	22	30	20	92,4		**82,6**	**80,6**	**76,7**	**73,2**	**69,4**	**65,5**	**57,8**	**49,7**	**45,2**	
95EVR042A-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	19	113,1		**100,6**	**98,2**	**93,5**	**89**	**83,5**	**77,5**	**66,5**	**54,6**	**48,5**	
95EVR0400-FGS-T52C300-HBQE-W3	30	40	17	125,6		**113**	**110,4**	**105,2**	**100,6**	**95,7**	**90,7**	**80,8**	**70,2**	**64,4**	
95EVR052A-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	17	144,1		**128,4**	**125,4**	**119,3**	**113,7**	**106,9**	**99,7**	**86,1**	**71,6**	**64,1**	
95EVR0500-FGS-T52C370-HBQE-W3	37	50	16	156,6		**140,7**	**137,4**	**130,9**	**125,2**	**119,1**	**112,8**	**100,3**	**87,1**	**79,8**	
95EVR062A-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	16	175,9		**157**	**153,4**	**146,1**	**139,3**	**131,4**	**122,9**	**107**	**89,8**	**80,8**	
95EVR0600-FGS-T52C450-HBQE-W3	45	60	14	188,4		**169,5**	**165,6**	**157,8**	**150,9**	**143,6**	**136,2**	**121,3**	**105,5**	**96,7**	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
95EVR011A-FGS-T52C055-HBQE-L3	9A039501A1-53L3		132	5,5	7,5	45 - 115	21 - 4
95EVR0100-FGS-T52C075-HBQE-L3	9A039501-53L3		132	7,5	10		27 - 11
95EVR022A-FGS-T52C110-HBQE-L3	9A039502A2-53L3		160	11	15		42 - 12
95EVR0200-FGS-T52C150-HBQE-L3	9A039502-53L3		160	15	20		57 - 27
95EVR032A-FGS-T52C185-HBQE-L3	9A039503A2-53L3		160	18,5	25		71 - 30
95EVR0300-FGS-T52C220-HBQE-L3	9A039503-53L3		180	22	30		83 - 45
95EVR042A-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A039504A2-53L3		200	30	40		101 - 49
95EVR0400-FGS-T52C300-HBQE-W3	9A039504-53L3		200	30	40		113 - 64
95EVR052A-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A039505A2-53L3		200	37	50		128 - 64
95EVR0500-FGS-T52C370-HBQE-W3	9A039505-53L3		200	37	50		141 - 80
95EVR062A-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A039506A2-53L3		225	45	60		157 - 81
95EVR0600-FGS-T52C450-HBQE-W3	9A039506-53L3		225	45	60		170 - 97

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
95EVR011A-FGS-T52C055-HBQE-L3	1820x500x650	138,5
95EVR0100-FGS-T52C075-HBQE-L3		140,5
95EVR022A-FGS-T52C110-HBQE-L3		169,5
95EVR0200-FGS-T52C150-HBQE-L3		175,5
95EVR032A-FGS-T52C185-HBQE-L3		204,4
95EVR0300-FGS-T52C220-HBQE-L3		223,7
95EVR042A-FGS-T52C300-HBQE-W3		350
95EVR0400-FGS-T52C300-HBQE-W3		350

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
95EVR052A-FGS-T52C370-HBQE-W3	2520x500x770	375
95EVR0500-FGS-T52C370-HBQE-W3		375
95EVR062A-FGS-T52C450-HBQE-W3		447
95EVR0600-FGS-T52C450-HBQE-W3		447

Serie EVR 65-95 - Sovrapprezzi

TIPO TENUTA MECCANICA

Versione	Modello	Materiali	Elastomeri	Descrizione	
Bilanciata	**HBQE**	BQ	E	Carbone/Carburo di silicio/EPDM	**Versione standard**
	HBQV	BQ	V	Carbone/Carburo di silicio/FKM	
	HQQE	QQ	E	Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM	
	HQQV	QQ	V	Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM	
	HUUE	UU	E	Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM	
	HQUV	QU	V	Carburo di silicio/Carburo di tungsteno/FKM	

VERSIONI MATERIALI

Modello pompa	Materiale	
65-95	N (AISI 316L)	**25%**
65-95	P (AISI 316L passivato)	**Contattare Franklin Electric**

Versioni speciali

VERSIONE PASSIVATA



- Adatta in tutte le applicazioni in cui l'ambiente circostante può essere aggressivo e creare problemi di corrosione localizzata
- La pompa è costruita interamente in AISI316, con trattamento di passivazione
- Camicia esterna, corpo pompa e disco porta tenuta interamente passivati, saldature rinforzate e passivate sulla testata e tiranti in acciaio verniciati in cataforesi
- Versione su richiesta

VERSIONE AD ALTA PRESSIONE



Nel settore del trattamento dell'acqua (ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa), dei lavaggi ad alta pressione e nelle applicazioni con uso di acqua proveniente da caldaie, l'alta pressione è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del sistema. Per questo motivo abbiamo sviluppato il sistema EV ad alta pressione: un sistema di pompaggio che permette di arrivare a prestazioni fino a 50 bar di pressione.

- Principali caratteristiche dei sistemi:
  - bocche Victaulic e con uno speciale design della camicia in grado di reggere la pressione interna fino ad un massimo di 50 bar di pressione all'uscita
  - Montano di standard una tenuta meccanica bilanciata in grado di sopportare elevate pressioni senza sforzare il motore e i componenti della pompa, garantendo un elevato ciclo di vita
- Sono disponibili due configurazioni:
  - pompa EV H singola: per differenze di pressione e tra aspirazione e mandata, massimo 50 bar.
  - sistema in tandem: nel caso di pressione in aspirazione simile a quella atmosferica e pressione massima in uscita fino a 50 bar, viene fornito il sistema formato da una pompa standard + una pompa EV H + kit tubazione di collegamento e coppia di collari Victaulic.
- Disponibili dal modello 1 fino al 20 in versione VN (bocche Victaulic, versione AISI316)
- Sono identificati con la sigla "H"
- Versione su richiesta

Accessori serie EVR

KIT CONTROFLANGE TONDE FILETTATE*

Modello pompa	Rp	DN	PN	Modello	Codice
			VERSIONE ZINCATA		
EVR 1 - 3	1"	25	25	**Kit contr. tonde znt. fil.1" - DN25 PN25**	14261001
EVR 6	1" ¼	32	25	**Kit contr. tonde znt. fil.1" ¼ - DN32 PN25**	14261002
EVR 10	1" ½	40	25	**Kit contr. tonde znt. fil.1" ½ - DN40 PN25**	14261003
EVR 15 - 20	2"	50	25	**Kit contr. tonde znt. fil.2" - DN50 PN25**	14261004
EVR 30	2" ½	65	16	**Kit contr. tonde znt. fil.2" ½ - DN65 PN16**	14261007
EVR 45	3"	80	16	**Kit contr. tonde znt. fil.3" - DN80 PN16**	14261008
EVR 65 - 95	4"	100	16	**Kit contr. tonde znt. fil.4" - DN100 PN16**	14261009
			VERSIONE AISI304		
EVR 1 - 3	1"	25	25	**Kit contr. tonde AISI304 fil. 1" - DN25 PN25**	14262001
EVR 6	1" ¼	32	25	**Kit contr. tonde AISI304 fil. 1" ¼ - DN32 PN25**	14262002
EVR 10	1" ½	40	25	**Kit contr. tonde AISI304 fil. 1" ½ - DN40 PN25**	14262003
EVR 15 - 20	2"	50	25	**Kit contr. tonde AISI304 fil. 2" - DN50 PN25**	14262004
			VERSIONE AISI316		
EVR 1 - 3	1"	25	25	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 1" - DN25 PN25**	14262011
EVR 6	1" ¼	32	25	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 1" ¼ - DN32 PN25**	14262012
EVR 10	1" ½	40	25	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 1" ½ - DN40 PN25**	14262013
EVR 15 - 20	2"	50	25	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 2" - DN50 PN25**	14262014
EVR 30	2" ½	65	16	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 2" ½ - DN65 PN16**	14262017
EVR 45	3"	80	16	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 3" - DN80 PN16**	14262018
EVR 65 - 95	4"	100	16	**Kit contr. tonde AISI316 fil. 4" - DN100 PN16**	14262019

*I kit controflange comprendono: flange, guarnizioni, viti e dadi

KIT CONTROFLANGE OVALI FILETTATE AISI304*

Modello pompa	Rp	DN	PN	Modello	Codice
EVR 1 - 3 - 6	1" ¼	32	16	**Kit contr. ovali AISI304 fil. 1" ¼ - DN32 PN16**	14262034
EVR 10	1" ½	40	16	**Kit contr. ovali AISI304 fil. 1" ½ - DN40 PN16**	14262043
EVR 15- 20	2"	50	16	**Kit contr. ovali AISI304 fil. 2" - DN50 PN16**	14262051

*I kit controflange comprendono: flange, guarnizioni, viti e dadi

KIT CONTROFLANGE OVALI FILETTATE AISI316*

Modello pompa	Rp	DN	PN	Modello	Codice
EVR 30	-	65	25	**Kit contr. ovali AISI316 sald. 2"1/2 - DN65 PN25**	14261010
EVR 45	-	80	25	**Kit contr. ovali AISI316 sald. 3" - DN80 PN25**	14261011
EVR 65 - 95	-	100	25	**Kit contr. ovali AISI316 sald. 4" - DN100 PN25**	14261012

*I kit controflange comprendono: flange, guarnizioni, viti e dadi

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311