Serie EVR 1-3-6-10-15-20 - Elettropompe multistadio verticali

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD STAINLESS STEEL 304 OPZIONALE STAINLESS STEEL 316

Elettropompa multistadio verticale in acciaio inossidabile, flange tonde, abbinata ad un motore normalizzato.

DATI TECNICI	
Gamma potenza motore:	0,37 kW - 18,5 kW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 28 m^3/h
Prevalenza totale:	fino a 275 m
Massima pressione di esercizio:	25 Bar (PN25)
Intervallo temperatura del liquido:	- 15 °C / + 120 °C
Grado di protezione:	IP55
Classe di isolamento:	F (B)
Classe d'efficienza motori trifase:	IE2/IE3
MATERIALI	
Corpo pompa:	Acciaio inossodabile AISI 304
Giranti:	Acciaio inossodabile AISI 304
Tenuta meccanica:	Carbone/Carburo di silicio/EPDM
Elastomeri:	EPDM

CERTIFICAZIONI

WRAS APPROVED PRODUCT

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

ICIM CERTIFIED PRODUCT WATER CONTACT MATERIALS



ATTENZIONE: Le elettropompe sono fornite con motore a marchio Lafert o WEG. L'azienda si riserva di installare il motore a sua discrezione in base alla disponibilità a magazzino.

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

Serie EVR 1-3-6-10-15-20 - Elettropompe multistadio verticali

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

30	EVR	07	00	-	F	I	S	-	T	5	2	B	007	-	HQQE	-	L3

Tipo motore:
- "L3" (Lafert IE3)
- "L3" (Lafert IE3)
- "W2" (Weg IE2)
- "W3" (Weg IE3)
- "PE" (Pompa senza motore)

Tenuta meccanica:
- "BQE" (Carbone/Carburo di silicio/EPDM)
- "BQV" (Carbone/Carburo di silicio/FKM)
- "QQE" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)
- "QQV" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM)
- "UUE" (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM)
- "UUV" (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FKM)
- "HBQE" BILANCIATA (Carbone/Carburo di silicio/EPDM)
- "HBQV" BILANCIATA (Carbone/Carburo di silicio/FKM)
- "HQQE" BILANCIATA (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)
- "HQQV" BILANCIAta (Carburo di silicio/Carburo di silicio/FKM)
- "HUUE" BILANCIAta (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/EPDM)
- "HUUV" BILANCIAta (Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FKM)

Potenza motore (kWx10)

Tensione motore:
- "0" (200V)
- "1" (115/230V)
- "2" (230V)
- "3" (380/415V)
- "4" (460V)
- "5" (575V)
- "6" (220V)
- "8" (230/460V)
- "9" (415V)
- "A" (190/380V)
- "B" (230/400V)
- "C" (400/690V)
- "D" (220/380V)
- "E" (380/660V)
- "N" (senza tensione)

N. di poli: "2" (2 poli) "4" (4 poli)

Frequenza: "5" (3000rpm, 50Hz) "6" (3600rpm, 60Hz)

Fase motore: "M" (Monofase), "T" (Trifase), "E" (solo idraulica)

Versione pompa:
- "S" (Versione standard)
- "M" (Motore maggiorato)
- "H" (Alta pressione)
- "O" (Flange sovrapposte)
- "X" (Versione personalizzata)
- "DT" (dotata di Drivetech)
- "DM" (dotata di Drivetech mini)
- "DC" (dotata di Drivetech Compact)

Versioni materiali:
- "G" (CI+AISI 304SS)
- "I" (AISI 304SS)
- "N" (AISI 316SS)
- "P" (AISI 316SS passivato)

Connessioni idrauliche:
- "F" (Tonde)
- "T" (Ovali)
- "V" (Victaulic)

Girante ridotta "00" (girante piena), "1A", "2A"

Numero di stadi

Modello pompa

Portata nominale [m^3/h]

00140107 01/2026

1EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P1max * Bar	Q = Portata								
				l/min 0	8,3	13,3	23,3	26,7	33,3	40	46,7	53,3
				m³/h 0	0,5	0,8	1,4	1,6	2	2,4	2,8	3,2
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
1EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	2	14,3		13,1	11,7	11,1	9,7	7,9	5,7	
1EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	3	21,3		19,4	17,3	16,4	14,2	11,5	8,3	
1EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	4	28,1		25,6	22,7	21,5	18,6	15	10,6	
1EVR0500-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	5	34,9		31,6	27,9	26,3	22,7	18,2	12,7	
1EVR0600-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	6	41,5		37,4	32,9	31	26,6	21,2	14,6	
1EVR0700-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	7	48,6		43,8	38,5	36,4	31,3	25	17,3	
1EVR0800-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	8	55,1		49,5	43,5	41	35,2	28	19,3	
1EVR0900-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	9	61,6		55,1	48,4	45,6	39,1	31	21,1	
1EVR1000-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	10	67,9		60,7	53,3	50,2	42,9	33,9	22,9	
1EVR1100-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	11	76,4		69	60,8	57,4	49,3	39,4	27,4	
1EVR1200-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	12	83		74,8	65,7	62	53,2	42,4	29,3	
1EVR1300-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	14	89,5		80,5	70,6	66,5	57	45,3	31,1	
1EVR1400-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	15	96		86,1	75,4	71	60,6	48	32,8	
1EVR1500-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	16	102,4		91,7	80,1	75,3	64,2	50,7	34,4	
1EVR1700-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	18	118		106,6	93,9	88,6	76,2	60,9	42,4	
1EVR1900-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	20	131,2		118,1	103,8	97,8	83,9	66,8	46,1	
1EVR2200-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	19	150,7		135,1	118,2	111,2	94,9	75,1	51,2	
1EVR2300-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	19	160,4		145,2	128,1	121	104,2	83,6	58,5	
1EVR2500-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	18	173,8		156,9	138,3	130,5	112,1	89,7	62,4	
1EVR2700-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	18	187		168,5	148,2	139,7	119,9	95,6	66,2	
1EVR3000-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	17	206,6		185,6	162,7	153,3	131,1	104,1	71,5	
1EVR3200-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	16	224,5		203,8	180,4	170,6	147,3	118,6	83,7	
1EVR3400-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	16	238		215,8	190,7	180,3	155,5	125	87,9	
1EVR3700-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	15	258,1		233,6	206,1	194,6	167,6	134,4	94,1	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
1EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010102-53L1		71	0,37	0,5	0,8 - 2,8	13 - 6
1EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010103-53L1		71	0,37	0,5		19 - 8
1EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010104-53L1		71	0,37	0,5		26 - 11
1EVR0500-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010105-53L1		71	0,37	0,5		32 - 13
1EVR0600-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010106-53L1		71	0,37	0,5		37 - 15
1EVR0700-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010107-53L1		71	0,37	0,5		44 - 17
1EVR0800-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010108-53L1		71	0,55	0,75		50 - 19
1EVR0900-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010109-53L1		71	0,55	0,75		55 - 21
1EVR1000-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010110-53L1		71	0,55	0,75		61 - 23
1EVR1100-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010111-53L1		71	0,55	0,75		69 - 27
1EVR1200-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010112-53L3		80	0,75	1		75 - 29
1EVR1300-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010113-53L3		80	0,75	1		81 - 31
1EVR1400-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010114-53L3		80	0,75	1		86 - 33
1EVR1500-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010115-53L3		80	0,75	1		92 - 34
1EVR1700-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010117-53L3		80	1,1	1,5		107 - 42
1EVR1900-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010119-53L3		80	1,1	1,5		118 - 46
1EVR2200-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010122-53L3		80	1,1	1,5		135 - 51
1EVR2300-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010123-53L3		90	1,5	2		145 - 59
1EVR2500-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010125-53L3		90	1,5	2		157 - 62
1EVR2700-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010127-53L3		90	1,5	2		169 - 66
1EVR3000-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010130-53L3		90	1,5	2		186 - 72
1EVR3200-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010132-53L3		100	3	4		204 - 84
1EVR3400-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010134-53L3		100	3	4		216 - 88
1EVR3700-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010137-53L3		100	3	4		234 - 94

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
1EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	675x292x295	20
1EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2		20,5
1EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2		21
1EVR0500-FIS-T52B003-BQE-L2		21,5
1EVR0600-FIS-T52B003-BQE-L2		22
1EVR0700-FIS-T52B003-BQE-L2		22,5
1EVR0800-FIS-T52B005-BQE-L2	925x292x295	23,7
1EVR0900-FIS-T52B005-BQE-L2		23,7
1EVR1000-FIS-T52B005-BQE-L2		24,2
1EVR1100-FIS-T52B005-BQE-L2		24,7
1EVR1200-FIS-T52B007-BQE-L3		28,5
1EVR1300-FIS-T52B007-BQE-L3		29
1EVR1400-FIS-T52B007-BQE-L3		29,5
1EVR1500-FIS-T52B007-BQE-L3		30
1EVR1700-FIS-T52B011-BQE-L3	964x308x430	38,6
1EVR1900-FIS-T52B011-BQE-L3	1226x300x420	41,1
1EVR2200-FIS-T52B011-BQE-L3		42,6
1EVR2300-FIS-T52B015-BQE-L3		45,5
1EVR2500-FIS-T52B015-BQE-L3		46,5
1EVR2700-FIS-T52B015-BQE-L3		47,5
1EVR3000-FIS-T52B015-BQE-L3	1630x358x487	53,5
1EVR3200-FIS-T52B030-BQE-L3		62,8
1EVR3400-FIS-T52B030-BQE-L3		63,8
1EVR3700-FIS-T52B030-BQE-L3		65,3

3EVR

Modello pompa	Potenza nominale		$P_{1_{max}}$ *	Q = Portata										
				l/min 0	13,3	23,3	26,7	33,3	40	46,7	53,3	60	70	83,3
			Bar	m^3/h 0	0,8	1,4	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2	5
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
3EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	2	15,2		14,4	14,2	13,7	12,9	12,1	11	9,7	7,4	
3EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	3	22,6		21,3	20,9	20	18,9	17,6	15,9	14	10,5	
3EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	4	29,8		27,8	27,3	26,1	24,5	22,7	20,5	17,8	13,2	
3EVR0500-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	5	37,3		34,7	34,1	32,5	30,7	28,4	25,6	22,4	16,5	
3EVR0600-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	6	44,4		41,1	40,3	38,4	36,2	33,4	30,1	26,2	19,2	
3EVR0700-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	7	52,4		49,1	48,3	46,2	43,5	40,3	36,5	32	23,8	
3EVR0800-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	8	59,6		55,6	54,6	52,2	49,1	45,4	41	35,8	26,4	
3EVR0900-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	9	66,8		62	60,8	58	54,5	50,3	45,2	39,4	28,8	
3EVR1000-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	10	75,1		70,5	69,3	66,3	62,6	58,1	52,6	46,1	34,5	
3EVR1100-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	11	82,3		77,1	75,8	72,4	68,3	63,2	57,2	50,1	37,2	
3EVR1200-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	12	89,6		83,6	82,1	78,4	73,9	68,3	61,7	53,9	39,8	
3EVR1300-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	14	96,7		90	88,4	84,3	79,3	73,3	66	57,6	42,3	
3EVR1400-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	15	105,4		99,2	97,5	93,3	88,2	81,8	74,2	65,2	48,8	
3EVR1500-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	16	112,7		105,8	104	99,5	93,9	87	78,8	69,1	51,6	
3EVR1600-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	17	120		112,4	110,4	105,6	99,6	92,2	83,4	73,1	54,4	
3EVR1700-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	18	127,2		118,9	116,8	111,6	105,2	97,3	87,9	76,9	57	
3EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	18	136,4		129	126,9	121,7	115,2	107,2	97,4	86	65,1	
3EVR1900-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	18	143,8		135,8	133,6	128,1	121,2	112,6	102,4	90,2	68,2	
3EVR2100-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	17	158,5		149,3	146,8	140,7	132,9	123,5	112	98,6	74,1	
3EVR2300-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	17	173,2		162,7	159,9	153,1	144,5	134,1	121,5	106,7	79,9	
3EVR2500-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	16	187,7		176	172,9	165,4	156	144,5	130,8	114,6	85,4	
3EVR2700-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	15	205,3		194,6	191,5	183,8	174,1	162,2	147,7	130,5	99,3	
3EVR2900-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	14	220,1		208,4	205	196,7	186,3	173,3	157,7	139,3	105,7	
3EVR3100-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	13	235		222,1	218,5	209,5	198,3	184,4	167,6	147,9	111,9	
3EVR3300-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	13	249,7		235,7	231,8	222,2	210,1	195,3	177,4	156,3	118	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
3EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010302-53L1		71	0,37	0,5		14 - 7
3EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010303-53L1		71	0,37	0,5		21 - 11
3EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010304-53L1		71	0,37	0,5		28 - 13
3EVR0500-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010305-53L1		71	0,55	0,75		35 - 17
3EVR0600-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010306-53L1		71	0,55	0,75		41 - 19
3EVR0700-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010307-53L3		80	0,75	1		49 - 24
3EVR0800-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010308-53L3		80	0,75	1		56 - 26
3EVR0900-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010309-53L3		80	0,75	1		62 - 29
3EVR1000-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010310-53L3		80	1,1	1,5		71 - 35
3EVR1100-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010311-53L3		80	1,1	1,5		77 - 37
3EVR1200-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010312-53L3		80	1,1	1,5		84 - 40
3EVR1300-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010313-53L3		80	1,1	1,5		90 - 42
3EVR1400-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010314-53L3		90	1,5	2	1,4 - 4,2	99 - 49
3EVR1500-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010315-53L3		90	1,5	2		106 - 52
3EVR1600-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010316-53L3		90	1,5	2		112 - 54
3EVR1700-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010317-53L3		90	1,5	2		119 - 57
3EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010318-53L3		90	2,2	3		129 - 65
3EVR1900-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010319-53L3		90	2,2	3		136 - 68
3EVR2100-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010321-53L3		90	2,2	3		149 - 74
3EVR2300-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010323-53L3		90	2,2	3		163 - 80
3EVR2500-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010325-53L3		90	2,2	3		176 - 85
3EVR2700-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010327-53L3		100	3	4		195 - 99
3EVR2900-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010329-53L3		100	3	4		208 - 106
3EVR3100-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010331-53L3		100	3	4		222 - 112
3EVR3300-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010333-53L3		100	3	4		236 - 118

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
3EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	675x292x295	20
3EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2		20,5
3EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2		21
3EVR0500-FIS-T52B005-BQE-L2		21,9
3EVR0600-FIS-T52B005-BQE-L2		22,4
3EVR0700-FIS-T52B007-BQE-L3	925x292x295	26,5
3EVR0800-FIS-T52B007-BQE-L3		27
3EVR0900-FIS-T52B007-BQE-L3		27
3EVR1000-FIS-T52B011-BQE-L3		29,1
3EVR1100-FIS-T52B011-BQE-L3		29,6
3EVR1200-FIS-T52B011-BQE-L3		30,1
3EVR1300-FIS-T52B011-BQE-L3		30,6
3EVR1400-FIS-T52B015-BQE-L3	964x308x430	40
3EVR1500-FIS-T52B015-BQE-L3		40,5
3EVR1600-FIS-T52B015-BQE-L3	1226x300x420	42,5
3EVR1700-FIS-T52B015-BQE-L3		43
3EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3		45,5
3EVR1900-FIS-T52B022-BQE-L3		46
3EVR2100-FIS-T52B022-BQE-L3		47
3EVR2300-FIS-T52B022-BQE-L3		48
3EVR2500-FIS-T52B022-BQE-L3		48,5
3EVR2700-FIS-T52B030-BQE-L3	1630x358x487	60,8
3EVR2900-FIS-T52B030-BQE-L3		61,8
3EVR3100-FIS-T52B030-BQE-L3		62,8
3EVR3300-FIS-T52B030-BQE-L3		63,8

6EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} *	Q = Portata									
				l/min 0	40	46,7	53,3	60	70	83,3	100	120	133,3
			Bar	m^3/h 0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2	5	6	7,2	8
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]									
6EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	3	15,1		13,8	13,4	13	12,3	11,3	9,9	7,5	
6EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2	0,37	0,5	4	22,3		20	19,3	18,6	17,6	16,1	14	10,3	
6EVR0400-FIS-T52B005-BQE-L2	0,55	0,75	6	29,6		26,5	25,7	24,8	23,4	21,5	18,7	13,7	
6EVR0500-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	8	37,4		33,9	32,9	31,7	30	27,6	24,1	17,9	
6EVR0600-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	9	44,5		40	38,7	37,3	35,2	32,3	28,1	20,7	
6EVR0700-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	11	52,5		47,8	46,4	44,8	42,4	39	34,2	25,6	
6EVR0800-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	12	59,7		54,1	52,4	50,6	47,8	43,9	38,3	28,5	
6EVR0900-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	14	66,8		60,2	58,2	56,2	53,1	48,6	42,3	31,2	
6EVR1000-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	16	75,2		68,6	66,5	64,3	60,9	56	49,1	36,8	
6EVR1100-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	17	82,4		74,9	72,6	70,1	66,3	60,9	53,3	39,8	
6EVR1200-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	19	89,6		81	78,5	75,8	71,6	65,7	57,4	42,6	
6EVR1300-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	20	96,8		87,1	84,4	81,4	76,9	70,4	61,4	45,3	
6EVR1400-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	19	105,7		96,9	94,1	91	86,3	79,4	69,8	52,7	
6EVR1500-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	19	113,1		103,3	100,3	97	91,9	84,5	74,2	55,8	
6EVR1600-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	19	120,3		109,7	106,4	102,9	97,4	89,6	78,5	58,9	
6EVR1700-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	18	127,6		116	112,5	108,8	102,9	94,5	82,8	61,9	
6EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	18	134,8		122,3	118,5	114,5	108,3	99,4	87	64,8	
6EVR1900-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	18	142		128,5	124,5	120,2	113,6	104,2	91,1	67,6	
6EVR2000-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	17	151,8		139,9	135,9	131,7	124,9	115,1	101,4	77,2	
6EVR2100-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	16	159,2		146,5	142,3	137,8	130,7	120,4	106	80,5	
6EVR2300-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	16	173,9		159,6	154,9	150	142,1	130,8	115,1	87	
6EVR2500-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	15	189,2		172,2	167,6	162,8	154,8	142,6	123,5	92,9	
6EVR2800-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	14	214,2		196,8	191,9	186,6	177,9	164,4	143,2	109	
6EVR3000-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	13	229,1		210,1	204,8	199,1	189,8	175,3	152,5	115,9	
6EVR3300-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	12	251,5		229,9	224	217,7	207,4	191,3	166,1	125,9	
6EVR3600-VIS-T52C055-BQE-L3	5,5	7,5	10	275,2		252,9	246,6	239,8	228,7	211,4	184	140,2	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
6EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010602-53L1		71	0,37	0,5	2,4 - 6	14 - 8
6EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2	9A010603-53L1		71	0,37	0,5		20 - 10
6EVR0400-FIS-T52B005-BQE-L2	9A010604-53L1		71	0,55	0,75		27 - 14
6EVR0500-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010605-53L3		80	0,75	1		34 - 18
6EVR0600-FIS-T52B007-BQE-L3	9A010606-53L3		80	0,75	1		40 - 21
6EVR0700-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010607-53L3		80	1,1	1,5		48 - 26
6EVR0800-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010608-53L3		80	1,1	1,5		54 - 29
6EVR0900-FIS-T52B011-BQE-L3	9A010609-53L3		80	1,1	1,5		60 - 31
6EVR1000-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010610-53L3		90	1,5	2		69 - 37
6EVR1100-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010611-53L3		90	1,5	2		75 - 40
6EVR1200-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010612-53L3		90	1,5	2		81 - 43
6EVR1300-FIS-T52B015-BQE-L3	9A010613-53L3		90	1,5	2		87 - 45
6EVR1400-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010614-53L3		90	2,2	3		97 - 53
6EVR1500-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010615-53L3		90	2,2	3		103 - 56
6EVR1600-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010616-53L3		90	2,2	3		110 - 59
6EVR1700-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010617-53L3		90	2,2	3		116 - 62
6EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3	9A010618-53L3		90	2,2	3		122 - 65
6EVR1900-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010619-53L3		100	3	4		129 - 68
6EVR2000-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010620-53L3		100	3	4		140 - 77
6EVR2100-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010621-53L3		100	3	4		147 - 81
6EVR2300-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010623-53L3		100	3	4		160 - 87
6EVR2500-FIS-T52B030-BQE-L3	9A010625-53L3		100	3	4		172 - 93
6EVR2800-FIS-T52C040-BQE-L3	9A010628-53L3		112	4	5,5		197 - 109
6EVR3000-FIS-T52C040-BQE-L3	9A010630-53L3		112	4	5,5		210 - 116
6EVR3300-FIS-T52C040-BQE-L3	9A010633-53L3		112	4	5,5		230 - 126
6EVR3600-VIS-T52C055-BQE-L3	9A010636-53L3		132	5,5	7,5		253 - 140

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
6EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2	675x292x295	20,5
6EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2		21
6EVR0400-FIS-T52B005-BQE-L2		21,9
6EVR0500-FIS-T52B007-BQE-L3		25,7
6EVR0600-FIS-T52B007-BQE-L3	925x295x295	26,5
6EVR0700-FIS-T52B011-BQE-L3		28,6
6EVR0800-FIS-T52B011-BQE-L3		29,1
6EVR0900-FIS-T52B011-BQE-L3		29,6
6EVR1000-FIS-T52B015-BQE-L3	964x308x430	39
6EVR1100-FIS-T52B015-BQE-L3		39,5
6EVR1200-FIS-T52B015-BQE-L3		40
6EVR1300-FIS-T52B015-BQE-L3		40,5
6EVR1400-FIS-T52B022-BQE-L3	734x308x412	44,5
6EVR1500-FIS-T52B022-BQE-L3		45
6EVR1600-FIS-T52B022-BQE-L3		45,5
6EVR1700-FIS-T52B022-BQE-L3		46
6EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3		46,5
6EVR1900-FIS-T52B030-BQE-L3		53,8
6EVR2000-FIS-T52B030-BQE-L3		54,3
6EVR2100-FIS-T52B030-BQE-L3		54,8
6EVR2300-FIS-T52B030-BQE-L3	1630x358x487	60,3
6EVR2500-FIS-T52B030-BQE-L3		61,3
6EVR2800-FIS-T52C040-BQE-L3		66,5
6EVR3000-FIS-T52C040-BQE-L3		67,5
6EVR3300-FIS-T52C040-BQE-L3		69
6EVR3600-VIS-T52C055-BQE-L3	1820x500x650	105,4

10EVR

Modello pompa	Potenza nominale		$P_{1_{max}}$ *	Q = Portata											
				l/min 0	83,3	100	120	133,3	150	166,7	183,3	200	216,7	233,3	266,7
			Bar	m^3/h 0	5	6	7,2	8	9	10	11	12	13	14	16
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
10EVR0200-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	4	20,1		18,3	17,5	16,9	16	14,9	13,7	12,2	10,5	8,8	
10EVR0300-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	6	30,2		27,6	26,3	25,4	24	22,5	20,6	18,3	15,8	13,3	
10EVR0400-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	8	40,5		37,1	35,4	34,2	32,4	30,3	27,9	24,9	21,5	18,1	
10EVR0500-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	10	50,3		45,5	43,3	41,7	39,4	36,8	33,7	29,9	25,8	21,6	
10EVR0600-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	12	60,9		55,9	53,5	51,6	48,9	45,8	42,2	37,6	32,6	27,5	
10EVR0700-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	15	70,7		64,5	61,5	59,3	56,1	52,5	48,2	42,9	37,1	31,2	
10EVR0800-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	17	81,7		75,7	72,5	70,1	66,6	62,5	57,7	51,7	44,9	38	
10EVR0900-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	19	91,7		84,6	81	78,2	74,2	69,6	64,1	57,4	49,8	42,1	
10EVR1000-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	20	102,8		95,9	92	89	84,6	79,6	73,6	66,2	57,6	49	
10EVR1100-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	19	112,9		105	100,7	97,3	92,5	87	80,4	72,2	62,8	53,3	
10EVR1200-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	19	122,9		114,1	109,3	105,6	100,3	94,2	87	78	67,8	57,5	
10EVR1300-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	18	132,9		123	117,7	113,7	108	101,3	93,5	83,8	72,8	61,6	
10EVR1500-FIS-T52C055-BQE-L3	5,5	7,5	17	153,6		142,7	136,8	132,2	125,6	118	109	97,8	85,1	72,1	
10EVR1700-FIS-T52C055-BQE-L3	5,5	7,5	16	173,6		160,7	153,8	148,5	141	132,4	122,1	109,4	95	80,4	
10EVR1900-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	15	195,1		182	174,6	168,8	160,6	151	139,7	125,5	109,3	92,9	
10EVR2100-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	14	215,2		200,2	191,9	185,5	176,4	165,8	153,2	137,5	119,6	101,5	
10EVR2300-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	14	235,3		218,3	209,1	202,1	192	180,3	166,5	149,3	129,7	109,9	
10EVR2400-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	12	248,2		234	225	218	207,8	195,9	181,8	164,1	143,5	122,4	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
10EVR0200-FIS-T52B007-BQE-L3	9A011002-53L3		80	0,75	1	5 - 13	18 - 9
10EVR0300-FIS-T52B011-BQE-L3	9A011003-53L3		80	1,1	1,5		28 - 13
10EVR0400-FIS-T52B015-BQE-L3	9A011004-53L3		90	1,5	2		37 - 18
10EVR0500-FIS-T52B015-BQE-L3	9A011005-53L3		90	1,5	2		46 - 22
10EVR0600-FIS-T52B022-BQE-L3	9A011006-53L3		90	2,2	3		56 - 28
10EVR0700-FIS-T52B022-BQE-L3	9A011007-53L3		90	2,2	3		65 - 31
10EVR0800-FIS-T52B030-BQE-L3	9A011008-53L3		100	3	4		76 - 38
10EVR0900-FIS-T52B030-BQE-L3	9A011009-53L3		100	3	4		85 - 42
10EVR1000-FIS-T52C040-BQE-L3	9A011010-53L3		112	4	5,5		96 - 49
10EVR1100-FIS-T52C040-BQE-L3	9A011011-53L3		112	4	5,5		105 - 53
10EVR1200-FIS-T52C040-BQE-L3	9A011012-53L3		112	4	5,5		114 - 58
10EVR1300-FIS-T52C040-BQE-L3	9A011013-53L3		112	4	5,5		123 - 62
10EVR1500-FIS-T52C055-BQE-L3	9A011015-53L3		132	5,5	7,5		143 - 72
10EVR1700-FIS-T52C055-BQE-L3	9A011017-53L3		132	5,5	7,5		161 - 80
10EVR1900-FIS-T52C075-BQE-L3	9A011019-53L3		132	7,5	10		182 - 93
10EVR2100-FIS-T52C075-BQE-L3	9A011021-53L3		132	7,5	10		200 - 102
10EVR2300-FIS-T52C075-BQE-L3	9A011023-53L3		132	7,5	10		218 - 110
10EVR2400-FIS-T52C110-BQE-L3	9A011024-53L3		160	11	15		234 - 122

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
10EVR0200-FIS-T52B007-BQE-L3	670x342x345	25,3
10EVR0300-FIS-T52B011-BQE-L3		27,4
10EVR0400-FIS-T52B015-BQE-L3	1064x358x477	39
10EVR0500-FIS-T52B015-BQE-L3		40
10EVR0600-FIS-T52B022-BQE-L3		42,5
10EVR0700-FIS-T52B022-BQE-L3		43
10EVR0800-FIS-T52B030-BQE-L3		50,3
10EVR0900-FIS-T52B030-BQE-L3		50,8
10EVR1000-FIS-T52C040-BQE-L3		55,5
10EVR1100-FIS-T52C040-BQE-L3		56
10EVR1200-FIS-T52C040-BQE-L3		56,5

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
10EVR1300-FIS-T52C040-BQE-L3	1426x395x515	59,8
10EVR1500-FIS-T52C055-BQE-L3		87,9
10EVR1700-FIS-T52C055-BQE-L3		88,9
10EVR1900-FIS-T52C075-BQE-L3	1630x358x487	94,5
10EVR2100-FIS-T52C075-BQE-L3		96
10EVR2300-FIS-T52C075-BQE-L3		97
10EVR2400-FIS-T52C110-BQE-L3	1820x500x650	131,8

15EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} *	Q = Portata													
				l/min 0	100	120	150	166,7	183,3	200	216,7	233,3	266,7	300	350	400	433,3
			Bar	m^3/h 0	6	7,2	9	10	11	12	13	14	16	18	21	24	26
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]													
15EVR0100-FIS-T52B007-BQE-L3	0,75	1	5	13		11,7	11,6	11,4	11,1	10,8	10,4	10,1	9,1	7,9	5,6	-	
15EVR0200-FIS-T52B015-BQE-L3	1,5	2	11	27,1		24,3	23,9	23,5	22,9	22,3	21,7	21,1	19,3	17,2	13,1	8	
15EVR0300-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	16	41,2		37,4	36,7	36,1	35,3	34,4	33,6	32,7	30,1	27,1	20,8	13,5	
15EVR0400-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	20	55,1		50,2	49,3	48,5	47,5	46,3	45,2	44	40,6	36,6	28,2	18,5	
15EVR0500-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	20	72,3		64,7	63,7	62,6	61,5	60,1	58,5	57,2	53,6	48,7	38,9	27,6	
15EVR0600-FIS-T52C055-BQE-L3	5,5	7,5	20	88		80,1	78,9	77,7	76,4	74,9	73,3	71,7	68	62,4	51,3	37,5	
15EVR0700-FIS-T52C055-BQE-L3	5,5	7,5	20	102,5		93	91,5	90,1	88,6	86,8	84,9	83	78,6	72	59,1	43	
15EVR0800-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	20	116,9		105,9	104,2	102,6	100,8	98,8	96,5	94,4	89,3	81,7	66,9	48,5	
15EVR0900-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	19	131,2		118,5	116,6	114,8	112,7	110,4	107,9	105,5	99,7	91,1	74,3	53,6	
15EVR1000-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	18	147,3		134,1	132,1	130,1	127,9	125,5	122,8	120,2	114,1	104,8	86,3	63,4	
15EVR1100-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	18	161,7		147,1	144,9	142,7	140,3	137,6	134,6	131,7	125	114,7	94,4	69,2	
15EVR1200-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	17	176,2		160	157,6	155,2	152,6	149,6	146,3	143,2	135,7	124,5	102,3	74,8	
15EVR1300-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	16	190,6		172,9	170,3	167,7	164,8	161,6	158	154,6	146,4	134,2	110,1	80,3	
15EVR1400-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	16	204,9		185,7	182,9	180	176,9	173,4	169,5	165,9	157	143,8	117,8	85,7	
15EVR1500-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	15	220,7		200,2	197,2	194,2	190,8	187,1	183	179	169,7	155,7	127,8	93,4	
15EVR1600-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	15	235,1		213,1	209,8	206,6	203	199	194,6	190,4	180,3	165,3	135,6	98,9	
15EVR1700-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	14	249,4		225,9	222,4	219	215,1	210,9	206,1	201,6	190,9	174,8	143,3	104,2	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
15EVR0100-FIS-T52B007-BQE-L3	9A011501-53L3		80	0,75	1		12 - 6
15EVR0200-FIS-T52B015-BQE-L3	9A011502-53L3		90	1,5	2		24 - 8
15EVR0300-FIS-T52B022-BQE-L3	9A011503-53L3		90	2,2	3		37 - 14
15EVR0400-FIS-T52B030-BQE-L3	9A011504-53L3		100	3	4		50 - 19
15EVR0500-FIS-T52C040-BQE-L3	9A011505-53L3		112	4	5,5		65 - 28
15EVR0600-FIS-T52C055-BQE-L3	9A011506-53L3		132	5,5	7,5		80 - 38
15EVR0700-FIS-T52C055-BQE-L3	9A011507-53L3		132	5,5	7,5		93 - 43
15EVR0800-FIS-T52C075-BQE-L3	9A011508-53L3		132	7,5	10		106 - 49
15EVR0900-FIS-T52C075-BQE-L3	9A011509-53L3		132	7,5	10	7,2 - 24	119 - 54
15EVR1000-FIS-T52C110-BQE-L3	9A011510-53L3		160	11	15		134 - 63
15EVR1100-FIS-T52C110-BQE-L3	9A011511-53L3		160	11	15		147 - 69
15EVR1200-FIS-T52C110-BQE-L3	9A011512-53L3		160	11	15		160 - 75
15EVR1300-FIS-T52C110-BQE-L3	9A011513-53L3		160	11	15		173 - 80
15EVR1400-FIS-T52C110-BQE-L3	9A011514-53L3		160	11	15		186 - 86
15EVR1500-FIS-T52C150-BQE-L3	9A011515-53L3		160	15	20		200 - 93
15EVR1600-FIS-T52C150-BQE-L3	9A011516-53L3		160	15	20		213 - 99
15EVR1700-FIS-T52C150-BQE-L3	9A011517-53L3		160	15	20		226 - 104

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
15EVR0100-FIS-T52B007-BQE-L3	1064x358x477	38,5
15EVR0200-FIS-T52B015-BQE-L3		44
15EVR0300-FIS-T52B022-BQE-L3		47,5
15EVR0400-FIS-T52B030-BQE-L3		55,3
15EVR0500-FIS-T52C040-BQE-L3		60,5
15EVR0600-FIS-T52C055-BQE-L3	1462x395x515	91,4
15EVR0700-FIS-T52C055-BQE-L3		92,4
15EVR0800-FIS-T52C075-BQE-L3		96,3
15EVR0900-FIS-T52C075-BQE-L3		97,8
15EVR1000-FIS-T52C110-BQE-L3	1820x500x650	134,8
15EVR1100-FIS-T52C110-BQE-L3		136,3
15EVR1200-FIS-T52C110-BQE-L3		137,8
15EVR1300-FIS-T52C110-BQE-L3		139,3
15EVR1400-FIS-T52C110-BQE-L3		140,8
15EVR1500-FIS-T52C150-BQE-L3		150,8
15EVR1600-FIS-T52C150-BQE-L3	2520x500x770	161,5
15EVR1700-FIS-T52C150-BQE-L3		163

20EVR

Modello pompa	Potenza nominale		P_{1max} *	Q = Portata													
				l/min 0	150	166,7	183,3	200	216,7	233,3	266,7	300	350	400	433,3	466,7	500
			Bar	m^3/h 0	9	10	11	12	13	14	16	18	21	24	26	28	30
	[kW]	[HP]		H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]													
20EVR0100-FIS-T52B011-BQE-L3	1,1	1,5	5	14,3		12,9	12,8	12,5	12,2	11,9	11,4	10,5	9	6,7	4	-	
20EVR0200-FIS-T52B022-BQE-L3	2,2	3	11	29,7		26,9	26,6	26,3	26	25,5	24,5	23,3	20,7	17,1	13,9	10,6	
20EVR0300-FIS-T52B030-BQE-L3	3	4	16	45		40,9	40,4	39,9	39,2	38,5	37,2	35,5	31,6	25,8	21,5	16,6	
20EVR0400-FIS-T52C040-BQE-L3	4	5,5	20	62,2		55,7	54,9	54,2	53,7	52,8	50,9	49	44	36,8	31,1	25,2	
20EVR0500-FIS-T52C055-BQE-L3	5,5	7,5	20	78,6		70,8	69,9	69	68,5	67,4	65,1	62,8	56,9	47,9	41	33,5	
20EVR0600-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	19	94,2		86,2	85,1	84,1	83,2	82,2	79,7	77,3	70	59,4	51,3	42	
20EVR0700-FIS-T52C075-BQE-L3	7,5	10	19	109,5		99,8	98,5	97,4	96,3	95,1	92,2	89,2	80,6	68,2	58,7	47,9	
20EVR0800-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	17	126,5		116,1	114,7	113,5	112,3	111	107,9	104,8	95,4	81,4	70,7	58,3	
20EVR0900-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	17	142		130,2	128,6	127,2	125,9	124,4	120,8	117,3	106,7	90,8	78,7	64,8	
20EVR1000-FIS-T52C110-BQE-L3	11	15	16	157,5		144,2	142,4	140,8	139,3	137,7	133,6	129,6	117,7	100,1	86,6	71,1	
20EVR1100-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	15	174		159,4	157,4	155,7	154,1	152,3	147,9	143,5	130,5	111,2	96,4	79,3	
20EVR1200-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	14	189,5		173,4	171,2	169,3	167,6	165,5	160,7	155,8	141,6	120,4	104,2	85,6	
20EVR1300-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	13	204,9		187,3	184,9	182,8	180,9	178,7	173,4	168,1	152,5	129,5	111,9	91,7	
20EVR1400-FIS-T52C150-BQE-L3	15	20	13	220,3		201,1	198,5	196,2	194,1	191,7	186	180,2	163,2	138,4	119,4	97,7	
20EVR1500-FIS-T52C185-BQE-L3	18,5	25	11	237,4		218,1	215,4	213,1	211	208,6	202,6	196,8	179,4	153,1	133	109,7	
20EVR1600-FIS-T52C185-BQE-L3	18,5	25	10	252,9		232,2	229,4	226,9	224,6	222	215,6	209,4	190,7	162,7	141,1	116,3	
20EVR1700-FIS-T52C185-BQE-L3	18,5	25	10	268,5		246,3	243,3	240,6	238,2	235,4	228,6	221,9	202	172,1	149,2	122,8	

Campo di impiego

* P1max = massima pressione in aspirazione a velocità piena

Modello pompa	Versione 3x400V		IEC	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice			[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
20EVR0100-FIS-T52B011-BQE-L3	9A012001-53L3		80	1,1	1,5		13 - 4
20EVR0200-FIS-T52B022-BQE-L3	9A012002-53L3		90	2,2	3		27 - 11
20EVR0300-FIS-T52B030-BQE-L3	9A012003-53L3		100	3	4		41 - 17
20EVR0400-FIS-T52C040-BQE-L3	9A012004-53L3		112	4	5,5		56 - 25
20EVR0500-FIS-T52C055-BQE-L3	9A012005-53L3		132	5,5	7,5		71 - 34
20EVR0600-FIS-T52C075-BQE-L3	9A012006-53L3		132	7,5	10		86 - 42
20EVR0700-FIS-T52C075-BQE-L3	9A012007-53L3		132	7,5	10		100 - 48
20EVR0800-FIS-T52C110-BQE-L3	9A012008-53L3		160	11	15		116 - 58
20EVR0900-FIS-T52C110-BQE-L3	9A012009-53L3		160	11	15		130 - 65
20EVR1000-FIS-T52C110-BQE-L3	9A012010-53L3		160	11	15	10 - 28	144 - 71
20EVR1100-FIS-T52C150-BQE-L3	9A012011-53L3		160	15	20		159 - 79
20EVR1200-FIS-T52C150-BQE-L3	9A012012-53L3		160	15	20		173 - 86
20EVR1300-FIS-T52C150-BQE-L3	9A012013-53L3		160	15	20		187 - 92
20EVR1400-FIS-T52C150-BQE-L3	9A012014-53L3		160	15	20		201 - 98
20EVR1500-FIS-T52C185-BQE-L3	9A012015-53L3		160	18,5	25		218 - 110
20EVR1600-FIS-T52C185-BQE-L3	9A012016-53L3		160	18,5	25		232 - 116
20EVR1700-FIS-T52C185-BQE-L3	9A012017-53L3		160	18,5	25		246 - 123

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
20EVR0100-FIS-T52B011-BQE-L3	1064x358x477	40,1
20EVR0200-FIS-T52B022-BQE-L3		46
20EVR0300-FIS-T52B030-BQE-L3		54,3
20EVR0400-FIS-T52C040-BQE-L3	1462x395x515	61,3
20EVR0500-FIS-T52C055-BQE-L3		89,9
20EVR0600-FIS-T52C075-BQE-L3		93,8
20EVR0700-FIS-T52C075-BQE-L3		94,8
20EVR0800-FIS-T52C110-BQE-L3	1820x500x650	122,8
20EVR0900-FIS-T52C110-BQE-L3		132,3
20EVR1000-FIS-T52C110-BQE-L3		134,3
20EVR1100-FIS-T52C150-BQE-L3		143,8
20EVR1200-FIS-T52C150-BQE-L3		146,8
20EVR1300-FIS-T52C150-BQE-L3		148,3
20EVR1400-FIS-T52C150-BQE-L3		149,8
20EVR1500-FIS-T52C185-BQE-L3	2520x500x770	196,5
20EVR1600-FIS-T52C185-BQE-L3		197,5
20EVR1700-FIS-T52C185-BQE-L3		199