Franklin Electric

Serie FLV - Elettropompe sommergibili con motore in corrente continua per acque reflue

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD

STAINLESS STEEL SS/CI CAST IRON

Elettropompe sommergibili con motore in corrente continua sono particolarmente idonee al prosciugamento di scantinati di seminterrati di ville e condomini anche in mancanza di corrente elettrica.
Sono facilmente installabili, silenziose ed offrono la massima sicurezza.

DATI TECNICI		
Tensione di alimentazione e relativa variazione ammessa rispetto alla nominale:		24V C.C. +10% / -5% 12V C.C. +10% / -5%
Motore		elettrico in corrente continua a magneti permanenti in camera secca
Cavo di alimentazione		5 metri tipo H07RN-F 2x6mm^2
Tipo girante		Girante vortex
MATERIALI		
Tenuta meccanica	**lato motore 40FLV-24-0,3, 40FLV-24-0,5, 40FLV-24-0,75**	Anello di tenuta
	lato pompa 40FLV-24-0,3, 40FLV-24-0,5, 40FLV-24-0,75	Grafite/Allumina
	lato pompa 40FLV-12-0,3	Carburo di Silicio (SiC) / Carburo di Silicio (SiC)
Girante		Ghisa EN GJL200



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE REFLUE

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

40 FLV - 24 - 0,3

- 0,3 — Potenza nominale [kW]
- 24 — Tensione CC
- FLV — Modello: FLV (Franklin Low Voltage)
- 40 — Ø mandata: "40" (40 mm)

00140088 01/2023

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

40FLV

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata											
			l/sec 0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
			m^3/h 0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
40FLV-24-0,3	0,3	0,4	8	**7**	**6,2**	**5,3**	**4,3**	**3,2**	**2,1**	**1**				
40FLV-24-0,5	0,5	0,7	10,9	**9,7**	**8**	**7,1**	**6,8**	**6**	**5**	**3,9**	**2,9**	**1,5**		
40FLV-24-0,75	0,75	1	12	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**5,8**	**5,1**	**4,5**	**3,9**	**3**	**2**
40FLV-12-0,3	0,3	0,4	7,5	**7**	**6**	**5**	**4**	**3,1**	**2,5**	**2**	**0,8**			

Campo di impiego

Modello pompa	Codice		Potenza nominale		Tensione	Prestazioni		Bocca di mandata
			[kW]	[HP]	[V]	Q [m^3/h]	H [m]	
40FLV-24-0,3	801000201		0,3	0,4	24DC	1,8 - 12,6	7 - 1	G1½
40FLV-24-0,5	805000201		0,5	0,7	24DC	1,8 - 16,2	9,7 - 1,5	G1½
40FLV-24-0,75	807000201			1	24DC	1,8 - 19,8	11 - 2	G1½
40FLV-12-0,3	803000301		0,3	0,4	12DC	1,8 - 14,4	7 - 0,8	G1½


"-" = non disponibile
• = disponibile

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
40FLV-24-0,3	220x180x450	11,5
40FLV-24-0,5	220x180x450	12,5
40FLV-24-0,75	220x200x450	17,7
40FLV-12-0,3	220x180x450	11,5

Pallet			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	N° di pompe	Peso [kg]
40FLV-24-0,3	800x1200x800	32	400
40FLV-24-0,5	800x1200x800	32	440
40FLV-24-0,75	800x1200x900	24	460
40FLV-12-0,3	800x1200x800	32	400

Accessori 40FLV

	Codice	Descrizione	
	8640XB	**Bocchettone portagomma** G1"1/2 M - 40mm	
	958603	**Piede di accoppiamento** G1"1/2 - G2" F	

	Codice	Descrizione	
	353910B	**Catena** 5m x Ø5mm AISI316	
	353901B	**Grillo** Ø6mm AISI316	