Resistart FM15 & FM22 - Dispositivo automatico per il controllo di una pompa

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pressoflussostato automatico per il controllo di una pompa. Pressione di avvio fissa

DATI TECNICI	
Tensione di alimentazione:	1 x 110 Vac - 230 Vac
Potenza massima:	1.5 kW
Frequenza di alimentazione:	50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Massima pressione di esercizio:	10 bar
Massima temperatura del liquido:	50°C
Porta ingresso/uscita:	attacco maschio G1"



Modello	Codice			Pressione di avvio [bar]	Corrente nominale [A]
RESISTART FM15	002839150			1,5	10
RESISTART FM22	002839220			2,2	10

Resimatic ART - Dispositivo automatico per il controllo di una pompa

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pressoflussostato automatico per il controllo di una pompa. Pressione di avvio regolabile

DATI TECNICI	
Tensione di alimentazione:	1 x 110 Vac - 230 Vac
Potenza massima:	1.5 kW
Frequenza di alimentazione:	50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Massima pressione di esercizio:	10 bar
Massima temperatura del liquido:	50°C
Porta ingresso/uscita:	attacco maschio G1"



Modello	Codice			Pressione di avvio [bar]	Corrente nominale [A]
RESIMATIC ART	002839155			1.5 - 3	10

Ti serve solo
il tuo smartphone!



Sito web

Franklin Electric

FAS - Franklin Analogic System - Dispositivo compatto per il controllo automatico e la protezione di pompe monofase

DESCRIZIONE PRODOTTO

Dispositivi automatici per la riduzione e la regolazione delle pressioni di avviamento e di uscita, e del mantenimento della pressione stabile delle eletropompe.

DATI TECNICI	
Tensione di alimentazione:	1 x 110 Vac - 230 Vac
Potenza massima:	2.2 kW
Frequenza di alimentazione:	50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Massima pressione di esercizio:	12 bar
Massima temperatura del liquido:	50°C
Porta ingresso/uscita:	attacco maschio G1"



Modello	Codice		Pressione di avvio [bar]	Pressione in uscita [bar]	Corrente nominale [A]
FAS	002839225		Regolabile: 1 - 5	Regolabile: 2 - 6 (+/- 0,5)	16

FDS - Franklin Digital System - Dispositivo compatto per il controllo automatico e la protezione di pompe monofase

DESCRIZIONE PRODOTTO

Dispositivi automatici per la riduzione e la regolazione delle pressioni di avviamento e di uscita, e del mantenimento della pressione stabile delle eletropompe. Completo di protezione contro i sovraccarichi e sistema di comunicazione per gruppi a due pompe

DATI TECNICI	
Tensione di alimentazione:	1 x 110 Vac - 230 Vac
Potenza massima:	2.2 kW
Frequenza di alimentazione:	50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Massima pressione di esercizio:	12 bar
Massima temperatura del liquido:	50°C
Porta ingresso/uscita:	attacco maschio G1"



Modello	Codice		Pressione di avvio [bar]	Pressione in uscita [bar]	Corrente nominale [A]
FDS	002839226		Regolabile: 0,5 - 5,5	Regolabile: 2 - 6 (+/- 0,5)	16

Ti serve solo
il tuo smartphone!



Sito web