Serie RW10 PM - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 10" a magneti permanenti (PM)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 10" trifase a magneti permanenti (PM) 400V

STANDARD: WATER WELL WW CI PC / 304SS
OPZIONALE: STAINLESS STEEL 316
OPZIONALE: STAINLESS STEEL 904L

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	Doppia flangia 10"	ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS
Gamma potenza motore:	110 - 250 KW	
Frequenza:	100 Hz	
N. di poli:	4	
Tensione:	3 x 400V	
Tolleranza di tensione:	-10%/+10%	
Metodo di avvio:	DOL con inverter (VFD)	
Temperatura ambiente nominale:	30 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	Y (Isolamento avvolgimenti PE2/PA)	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,5 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Non estraibile	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	
	I motori da 250 kW non possono essere installati in posizione orizzontale (se richiesto contattare Franklin Electric)	



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie RW10 PM - Versione trifase

WW / 3 x 400V

IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
110	150	**10PM-150-400-100-DOL-3R-PE2**	2640255311		60000	199,5	6m	311	361	341 X 514 X 2246
130	174				60000	236,1	6m			
150	200				60000	274	6m			
150	200	**10PM-200-400-100-DOL-3R-PE2**	2640285311		60000	284	6m	331	381	341 X 514 X 2246
185	250				60000	354	6m			
200	268				60000	389	6m			
200	268	**10PM-250-400-100-DOL-3R-PE2**	2640295311		60000	377	6m	350	400	341 X 514 X 2246
220	295				60000	423	6m			
250	335				60000	497	6m			

Accessori motori riavvolgibili 10" PM

KIT PT100 RW10

Modello	Codice		Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016601		WW/304SS/316SS	10
PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016602		WW/304SS/316SS	20
PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016603		WW/304SS/316SS	30
PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016604		WW/304SS/316SS	40
PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016605		WW/304SS/316SS	50



PT 100

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311