Serie RW10 - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 10"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD: WATER WELL WW CI PC / 304SS
OPZIONALE: STAINLESS STEEL 316
OPZIONALE: STAINLESS STEEL 904L

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 10" trifase 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	Doppia flangia 10"	ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS
Gamma potenza motore:	85 - 185 KW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	45 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	PPC: Contattare Franklin Electric PE2/PA: Y (opzionale)	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,5 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Non estraibile	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	



Note: Isolamento avvolgimenti adatto per uso con inverter (VFD)
Per altre dimensioni o lunghezze cavo, o per cavi forniti dal cliente, contattare Franklin Electric

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie RW10 - Versione trifase

WW / 3 x 380-415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Modello	PPC		Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]		Codice							
85	115	**10RW-85-380-50-W**	2641315111		60000	174	6m	280	326	341x514x1896
110	150	**10RW-110-380-50-W**	2641335111		60000	232	6m	315	361	
130	174	**10RW-130-380-50-W**	2641345111		60000	256	6m	362	412	341x514x2246
150	200	**10RW-150-380-50-W**	2641355111		60000	298	6m	413	463	
185	250	**10RW-1385-380-50-W**	2641365111		60000	384	6m	449	499	

Accessori motori riavvolgibili 10"

KIT PT100 RW10

Modello	Codice		Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016601		WW/304SS/316SS	10
PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016602		WW/304SS/316SS	20
PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016603		WW/304SS/316SS	30
PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016604		WW/304SS/316SS	40
PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016605		WW/304SS/316SS	50



PT 100