Franklin Electric

Serie RW12 - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 12"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD OPZIONALE

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 12" trifase 380/415V, 500V, 1000V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	Doppia flangia 12"	
Gamma potenza motore:	185 - 400 KW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2 *	
Tensione:	3 x 380/415V; 3 x 500V; 3 x 1000V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	30 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	Y Isolamento avvolgimenti tipo PE2/PA (standard)	
Flusso di raffreddamento:	min. 0,5 m/sec (temperatura ambiente nominale)	
Cavo motore:	Non estraibile	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	



* Versione motore 4 poli disponibile su richiesta

Note: Isolamento avvolgimenti adatto per uso con inverter (VFD)
Per altre dimensioni o lunghezze cavo, o per cavi forniti dal cliente, contattare Franklin Electric

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie RW12 - Versione trifase

WW / 3 x 380-415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
185	250	**12RW-185-380/415-50-W**	2656105011		60000	351	6m	663	743	396x572x2296
220	300	**12RW-220-380/415-50-W**	2656115011		60000	430	6m	663	743	
250	335	**12RW-250-380/415-50-W**	2656125011		60000	481	6m	663	743	
300	402	**12RW-300-380/415-50-W**	2656145011		60000	551	6m	726	806	396x572x2596

WW / 3 x500V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 500 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
185	250	**12RW-185-500-50-W**	2656205011		60000	286	6m	663	743	396x572x2296
220	300	**12RW-220-500-50-W**	2656215011		60000	334	6m	663	743	
250	335	**12RW-250-500-50-W**	2656225011		60000	385	6m	663	743	
300	402	**12RW-300-500-50-W**	2656245011		60000	435	6m	726	806	396x572x2596
350	469	**12RW-350-500-50-W**	2656265011		60000	541	6m	769	849	
400	536	**12RW-400-500-50-W**	2656275011		60000	600	6m	794	874	

WW / 3 x 1000V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 1000 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
185	250	**12RW-185-1000-50-W**	2655105011		60000	141	6m	663	743	396x572x2296
220	300	**12RW-220-1000-50-W**	2655115011		60000	177	6m	663	743	
250	335	**12RW-250-1000-50-W**	2655125011		60000	193	6m	663	743	
300	402	**12RW-300-1000-50-W**	2655145011		60000	217	6m	726	806	396x572x2596
350	469	**12RW-350-1000-50-W**	2655165011		60000	270	6m	769	849	
400	536	**12RW-400-1000-50-W**	2655175011		60000	289	6m	794	874	

Accessori e versioni speciali motori riavvolgibili 12"

Sovrapprezzi	
Descrizione	
Versione High Thrust 80.000N	
Versione 316SS: sovrapprezzo sui prezzi sopra	**+35% sul materiale standard**

KIT PT100 RW12

Modello	Codice		Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016601		WW/304SS/316SS	10
PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016602		WW/304SS/316SS	20
PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016603		WW/304SS/316SS	30
PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016604		WW/304SS/316SS	40
PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016605		WW/304SS/316SS	50



PT 100