Franklin Electric

Serie RW6 - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 6"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD STAINLESS STEEL 304 | OPZIONALE STAINLESS STEEL 316 | OPZIONALE STAINLESS STEEL 904L

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 6" trifase 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	6" NEMA	
Gamma potenza motore:	4 - 37 kW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	Isolamento avvolgimenti PPC 4 - 15 kW: 50 °C con 0,2 m/s flusso di raffreddamento 18,5 - 30 kW: 50 °C con 0,5 m/s flusso di raffreddamento 37 kW: 45 °C con 0,5 m/s flusso di raffreddamento PE2/PA: (opzionale)	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	PPC: Contattare Franklin Electric PE2/PA: Y (opzionale)	
Flusso di raffreddamento:	4 - 15 kW: con 0,2 m/s flusso di raffreddamento	
	18,5 - 37 kW: 0,5 m/s flusso di raffreddamento	
Cavo motore:	Non estraibile	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	
	I motori da 37 kW non possono essere installati in posizione orizzontale (se richiesto contattare Franklin Electric)	

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



Note: Isolamento avvolgimenti adatto per uso con inverter (VFD)

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web

Serie RW6 - Versione trifase

304SS / 3 x 380/415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Modello	PPC		Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]		Codice							
4	5,5	**6RW-4.0-380/415-50-DOL-1F**	2626108611		15500	10,6	4m	43	49	158x316x908
5,5	7,5	**6RW-5.5-380/415-50-DOL-1F**	2626118611		15500	13,3	4m	43	49	
7,5	10	**6RW-7.5-380/415-50-DOL-1F**	2626128611		15500	17,7	4m	45	51	
9,3	12,5	**6RW-9.3-380/415-50-DOL-1F**	2622318611		15500	21,4	4m	48	55	
11	15	**6RW-11-380/415-50-DOL-1F**	2626138611		15500	25,2	4m	51	59	
13	17,5	**6RW-13-380/415-50-DOL-1F**	2622328611		15500	29,6	4m	56	64	158x316x1138
15	20	**6RW-15-380/415-50- DOL-1F**	2626148611		15500	33,1	4m	61	68	
18,5	25	**6RW-18.5-380/415-50-DOL-1F**	2626158611		15500	42	4m	65	73	
22	30	**6RW-22-380/415-50-DOL-1F**	2626168611		15500	49	4m	74	84	
26	35	**6RW-26-380/415-50-DOL-1F**	2622338611		15500	56,7	4m	85	97	158x316x1438
30	40	**6RW-30-380/415-50-DOL-1F**	2626178611		27500	66,4	4m	95	107	
37	50	**6RW-37-380/415-50-304-1F**	2626188611	**Contattare Franklin Electric**	27500	81,9	4m	102	114	

Accessori e versioni speciali motori riavvolgibili 6"

Sovrapprezzi	
Descrizione	
Versione trifase 500V-50Hz:sovrapprezzo sui prezzi sopra	**+ 5%**

KIT PT100 RW6

Modello	Codice		Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016601		WW/304SS/316SS	10
PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016602		WW/304SS/316SS	20
PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016603		WW/304SS/316SS	30
PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016604		WW/304SS/316SS	40
PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016605		WW/304SS/316SS	50



PT 100