# Serie RW8 PM - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 8" a magneti permanenti (PM)

## DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD | OPZIONALE | OPZIONALE

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 8" trifase a magneti permanenti (PM) 400V

| DATI TECNICI | | CERTIFICAZIONI |
|---|---|---|
| **Design flangia:** | 8" NEMA | |
| **Gamma potenza motore:** | 45 - 130 KW | |
| **Frequenza:** | 100 Hz | |
| **N. di poli:** | 4 | |
| **Tensione:** | 3 x 400V | |
| **Tolleranza di tensione:** | -10%/+10% | |
| **Metodo di avvio:** | DOL con inverter (VFD) | |
| **Temperatura ambiente nominale:** | 30 °C | |
| **Profondità d'immersione massima :** | 350 m | |
| **Grado di protezione:** | IP68 | |
| **Classe di isolamento:** | Y (Isolamento avvolgimenti PE2/PA) | |
| **Flusso di raffreddamento:** | min. 0,5 m/sec (temperatura ambiente nominale) | |
| **Cavo motore:** | Non estraibile | |
| **Orientamento di installazione:** | Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto) | |





**Ti serve solo il tuo smartphone!**



Sito web



Video YouTube

# Serie RW8 PM - Versione trifase

## WW / 3 x 400V

| IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | | Standard | | | Carico assiale max [N] | $I_N$ 400 V [A] | Lunghezza cavo | Peso netto [kg] | Peso lordo [kg] | Dim. imballo [m] |
| [kW] | [HP] | Modello | Codice | | | | | | | |
| 45 | 60 | **8PM-75-400-100-DoI-1F-PE2** | 2630145311 | | 45000 | 74 | 6m | 150 | 179 | 301 x 448 x 1596 |
| 55 | 75 | | | | | 91 | | | | |
| 67 | 90 | | | | | 112 | | | | |
| 75 | 100 | | | | | 128 | | | | |
| 75 | 100 | **8PM-100-400-100-DoI-1R-PE2** | 2630165311 | | 45000 | 129 | 6m | 169 | 198 | 301 x 448 x 1596 |
| 83 | 111 | | | | | 143 | | | | |
| 93 | 125 | | | | | 162 | | | | |
| 100 | 133 | | | | | 178 | | | | |
| 75 | 100 | **8PM-130-400-100-DOL-3RD-PE2** | 2630185311 | | 45000 | 125 | 6m | 205 | 237 | 301 x 448 x 1996 |
| 93 | 125 | | | | | 153 | | | | |
| 110 | 150 | | | | | 186 | | | | |
| 130 | 174 | | | | | 225 | | | | |

## 316SS / 3 x 400V

| IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | | Standard | | | Carico assiale max [N] | $I_N$ 400 V [A] | Lunghezza cavo | Peso netto [kg] | Peso lordo [kg] | Dim. imballo [m] |
| [kW] | [HP] | Modello | Codice | | | | | | | |
| 45 | 60 | **8PM- 75-400-100-DoI-1F-PE2-S** | 2630146311 | | 45000 | 74 | 6m | 150 | 179 | 301 x 448 x 1596 |
| 55 | 75 | | | | | 91 | | | | |
| 67 | 90 | | | | | 112 | | | | |
| 75 | 100 | | | | | 128 | | | | |
| 75 | 100 | **8PM-100-400-100-DOL-1R-PE2-S** | 2630166311 | | 45000 | 129 | 6m | 169 | 198 | 301 x 448 x 1596 |
| 83 | 111 | | | | | 143 | | | | |
| 93 | 125 | | | | | 162 | | | | |
| 100 | 133 | | | | | 178 | | | | |
| 75 | 100 | **8PM-130-400-100-DOL-3RD-PE2-S** | 2630186311 | | 45000 | 125 | 6m | 205 | 237 | 301 x 448 x 1996 |
| 93 | 125 | | | | | 153 | | | | |
| 110 | 150 | | | | | 186 | | | | |
| 130 | 174 | | | | | 225 | | | | |



# Accessori motori riavvolgibili 8" PM

## KIT PT100 RW8

| Modello | Codice | | Versione motore | Lunghezza cavo [m] |
|---|---|---|---|---|
| **PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS** | 308016601 | | WW/304SS/316SS | 10 |
| **PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS** | 308016602 | | WW/304SS/316SS | 20 |
| **PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS** | 308016603 | | WW/304SS/316SS | 30 |
| **PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS** | 308016604 | | WW/304SS/316SS | 40 |
| **PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS** | 308016605 | | WW/304SS/316SS | 50 |



PT 100

# Serie RW8 PM - Versione trifase

## 904L / 3 x 400V

| IMBALLO SINGOLO & MOTORE & CAVO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | | Standard | | | Carico assiale max [N] | $I_N$ 400 V [A] | Lunghezza cavo | Peso netto [kg] | Peso lordo [kg] | Dim. imballo [m] |
| [kW] | [HP] | Modello | Codice | | | | | | | |
| 45 | 60 | **8PM- 75-400-100-Dol-1F-PE2-904** | 2630147311 | | 45000 | 74 | 6m | 150 | 179 | 301 x 448 x 1596 |
| 55 | 75 | | | | | 91 | | | | |
| 67 | 90 | | | | | 112 | | | | |
| 75 | 100 | | | | | 128 | | | | |
| 75 | 100 | **8PM-100-400-100-DOL-1R-PE2-904** | 2630167311 | | 45000 | 129 | 6m | 169 | 198 | 301 x 448 x 1596 |
| 83 | 111 | | | | | 143 | | | | |
| 93 | 125 | | | | | 162 | | | | |
| 100 | 133 | | | | | 178 | | | | |
| 75 | 100 | **8PM-130-400-100-DOL-3RD-PE2-904** | 2630187311 | | 45000 | 125 | 6m | 205 | 237 | 301 x 448 x 1996 |
| 93 | 125 | | | | | 153 | | | | |
| 110 | 150 | | | | | 186 | | | | |
| 130 | 174 | | | | | 225 | | | | |

# Accessori motori riavvolgibili 8" PM

## KIT PT100 RW8

| Modello | Codice | | Versione motore | Lunghezza cavo [m] |
|---|---|---|---|---|
| **PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 904L** | 308016701 | | 904L | 10 |
| **PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 904L** | 308016702 | | 904L | 20 |
| **PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 904L** | 308016703 | | 904L | 30 |
| **PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 904L** | 308016704 | | 904L | 40 |
| **PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 904L** | 308016705 | | 904L | 50 |



PT 100

## ALTRI ACCESSORI

| Descrizione | Pagina |
|---|---|
| **Inverter** | 311 |