Franklin Electric

Serie RW8 - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 8"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD: WATER WELL WW CI PC / 304SS
OPZIONALE: STAINLESS STEEL 316
OPZIONALE: STAINLESS STEEL 904L

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 8" trifase 380/415V

DATI TECNICI		CERTIFICAZIONI
Design flangia:	8" NEMA	ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS
Gamma potenza motore:	30 - 93 KW	
Frequenza:	50 Hz	
N. di poli:	2	
Tensione:	3 x 380/415V	
Tolleranza di tensione:	-10 % / +6 %	
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL) Star/Delta (Y/D) - opzionale	
Temperatura ambiente nominale:	50 °C	
Profondità d'immersione massima :	350 m	
Grado di protezione:	IP68	
Classe di isolamento:	PPC: Contattare Franklin Electric PE2/PA: Y (opzionale)	
Flusso di raffreddamento:	30 - 52 kW: con 0,2 m/s flusso di raffreddamento	
	55 - 93 kW: con 0,5 m/s flusso di raffreddamento	
Cavo motore:	Non estraibile	
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)	
	I motori da 83-93 kW non possono essere installati in posizione orizzontale (se richiesto contattare Franklin Electric)	



Note: Isolamento avvolgimenti adatto per uso con inverter (VFD)
Per altre dimensioni o lunghezze cavo, o per cavi forniti dal cliente, contattare Franklin Electric

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Serie RW8 - Versione trifase

WW / 3 x 380/415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Modello	PPC		Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [m]
[kW]	[HP]		Codice							
30	40	**8RW-30-380,415/460-50/60-W**	2636105111		45000	60	6m	140	169	301 x 448 x 1596
37	50	**8RW-37-380,415/460-50/60-W**	2636115111		45000	76	6m	140	169	
45	60	**8RW-45-380,415/460-50/60-W**	2636125111		45000	90	6m	156	185	
52	70	**8RW-52-380,415/460-50/60-W**	2632605111		45000	103	6m	179	208	
55	75	**8RW-55-380,415/460-50/60-W**	2636135111		45000	110	6m	179	208	
60	80	**8RW-60-380,415/460-50/60-W**	2632615111		45000	116	6m	198	235	301 x 448 x 1996
67	90	**8RW-67-380,415/460-50/60-W**	2632625111		45000	133	6m	198	235	
75	100	**8RW-75-380,415/460-50/60-W**	2636145111		45000	148	6m	215	252	
83	110	**8RW-83-380,415/460-50/60-W**	2632635111		45000	160	6m	247	284	
93	125	**8RW-93-380,415/460-50/60-W**	2636155111		45000	183	6m	247	284	

Per altre dimensioni o lunghezze cavo, o per cavi forniti dal cliente, contattare Franklin Electric

Accessori e versioni speciali motori riavvolgibili 8"

Sovrapprezzi	
Descrizione	
Versione trifase 500V-50Hz:sovrapprezzo sui prezzi sopra	**+ 5%**

KIT PT100 RW8

Modello	Codice		Versione motore	Lunghezza cavo [m]
PT100 10M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016601		WW/304SS/316SS	10
PT100 20M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016602		WW/304SS/316SS	20
PT100 30M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016603		WW/304SS/316SS	30
PT100 40M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016604		WW/304SS/316SS	40
PT100 50M RW6/RW8/RW10/RW12 WW/304SS/316SS	308016605		WW/304SS/316SS	50



PT 100