Franklin Electric

Serie RWK6 – Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 6"

DESCRIZIONE PRODOTTO

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 6" trifase 380/415V

DATI TECNICI	
Design flangia:	6" NEMA
Gamma potenza motore:	4 - 45kW
Frequenza:	50 Hz
N. di poli:	2
Tensione:	3 x 380/415V
Tolleranza di tensione:	-10 % / +10 %
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL)
Temperatura ambiente nominale:	50° C
Profondità d'immersione massima :	350 m
Grado di protezione:	IP68
Classe di isolamento:	Y
Flusso di raffreddamento:	0,5 m/s
Cavo motore:	Non estraibile
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)
	I motori da 45 kW non possono essere installati in posizione orizzontale (se richiesto contattare Franklin Electric)

STANDARD



Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web

Franklin Electric

Serie RWK6 - Versione trifase

WW / 3 x 380/415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
4	5,5	**RWK6040T4005**	803061707000791A		26000	10,4	4m	46	46	Contattare Franklin Electric
5,5	7,5	**RWK6055T4005**	803071707000791A		26000	13,2	4m	46	46	
7,5	10	**RWK6075T4005**	803081707000791A		26000	17,8	4m	48	48	
9,3	12,5	**RWK6092T4005**	803091707000791A		26000	22,5	4m	50	50	
11	15	**RWK6110T4005**	803101707000791A		26000	25,7	4m	56	56	
13	17,5	**RWK6130T4005**	803111707000791A		26000	29,6	4m	60	60	
15	20	**RWK6150T4005**	803121707000791A		26000	34	4m	66	66	
18,5	25	**RWK6185T4005**	803131707000791A		26000	41,7	4m	72	72	
22	30	**RWK6220T4005**	803141707000791A		26000	48,3	4m	82	82	
26	35	**RWK6260T4005**	803151707000791A		26000	55	4m	88	88	
30	40	**RWK6300T4005**	803161707000791A		30000	65,3	4m	98	98	
37	50	**RWK6370T4005**	803171707000791A		30000	76,5	4m	106	106	
45	60	**RWK6450T4005**	803181707000791A		30000	94	4m	116	116	