Serie RWK8 - Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 8"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD

WATER WELL WW CI PC / 304SS

Motore sommerso riavvolgibile in bagno d'acqua 8" trifase 380/415V

DATI TECNICI	
Design flangia:	8" NEMA
Gamma potenza motore:	22 - 110 KW
Frequenza:	50 Hz
N. di poli:	2
Tensione:	3 x 380/415V
Tolleranza di tensione:	-10 % / +10 %
Metodo di avvio:	Direct On Line (DOL)
Temperatura ambiente nominale:	50° C
Profondità d'immersione massima :	350 m
Grado di protezione:	IP68
Classe di isolamento:	Y
Flusso di raffreddamento:	1 m/s
Cavo motore:	Non estraibile
Orientamento di installazione:	Verticale / Orizzontale (albero verso l'alto)



Serie RWK8 - Versione trifase

WW / 3 x 380/415V

AVVIO DIRECT ON LINE										
Potenza		Standard			Carico assiale max [N]	I_N 400 V [A]	Lunghezza cavo	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]	Dim. imballo [mm]
[kW]	[HP]	Modello	Codice							
30	40	**RWK8300T4005**	816050903000591A		38000	63	4m	Contattare Franklin Electric	137	Contattare Franklin Electric
37	50	**RWK8370T4005**	816060903000591A		38000	74	4m		143	
45	60	**RWK8450T4005**	816070903000591A		38000	89,5	4m		158	
55	75	**RWK8550T4005**	816090903000591A		38000	111	4m		181	
59	80	**RWK8600T4005**	816100903000591A		38000	119	4m		187	
66	90	**RWK8660T4005**	816110903000591A		45000	135	4m		201	
75	100	**RWK8750T4005**	816120903000591A		45000	146	4m		218	