Serie VL - Elettropompe multistadio 5" con bocche in linea

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elettropompa 5" multistadio monoblocco con bocche in linea in acciaio inossidabile. Completa di 2 metri di cavo H07RN8-F.
Per applicazioni dove è richiesto un basso livello di rumorosità e una struttura compatta.

STANDARD
STAINLESS STEEL 304

DATI TECNICI	
Gamma potenza motore:	0,55 kW - 3 kW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 14 m³/h
Prevalenza totale:	fino a 110 m
Intervallo temperatura del liquido:	-5 °C / +40 °C
Grado di protezione:	IP68
Classe di isolamento:	F
MATERIALI	
Camicia:	Acciaio inossidabile AISI 304
Giranti:	Acciaio inossidabile AISI 304
Doppia tenuta meccanica:	Ceramica / Carbone / NBR
	Carburo di silicio (SiC) / Carbone / NBR
Elastomeri:	NBR

CERTIFICAZIONI

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

NSF

DA Q2/2025



CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

VL | 3 | / | 03 | - | I | - | 003 | - | M52 | - | N1 | - | S | 02 | - | AA

Special version	
Cable length [m]:	"02" (2 m)"
Cable type:	S
Mechanical seal and elastomers	
Phases, Frequency, Voltage:	"M52" (1~, 50Hz, 220-240V) "T52" (3~, 50Hz, 220-230V) "T53" (3~, 50Hz, 380-415V) "M62" (1~, 60Hz, 220-240V) "T62" (3~, 60Hz, 220-230V) "T63" (3~, 60Hz, 380-400V)
Rated power:	"003" (0,37 kW) "005" (0,55 kW) "007" (0,75 kW) "011" (1,1 kW) "015" (1,5 kW) "022" (2,2 kW) "030" (3 kW)
Suction:	I (In line version)
Number of stages	
Flow:	3,5,9
Model	

00140075 07/2026

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

VL 3

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata							
			l/min 0	16,8	25	33,3	41,7	50	75	83,3
			m^3/h 0	1	1,5	2	2,5	3	4,5	5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
VL3/3	0,55	0,75	34		**30,5**	**28,5**	**26**	**24**	**14**	
VL3/4	0,55	0,75	45		**40**	**37,5**	**34**	**31**	**18**	
VL3/5	0,75	1	56		**49**	**46**	**42**	**38**	**22**	
VL3/6	0,75	1	66		**58,5**	**54**	**49**	**44**	**25**	
VL3/7	0,9	1,2	77		**67**	**62**	**56**	**50**	**28**	
VL3/8	1,1	1,5	87		**75,5**	**70**	**63**	**56**	**31**	
VL3/9	1,5	2	99		**87**	**80,5**	**73**	**65**	**37**	
VL3/10	1,5	2	109		**95**	**88**	**80**	**71**	**40**	

Campo di impiego

Modello	1 x 230V	3 x 230V	3 x 400V	Condensatore	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice	Codice	Codice	[µf]	[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
VL3/4	96F4103041520	96F4103043520	96F4103043530	20 / 450	0,55	0,75	1,5 - 4,5	40 - 18
VL3/5	96F4103051520	96F4103053520	96F4103053530	20 / 450	0,75	1		49 - 22
VL3/6	96F4103061520	96F4103063520	96F4103063530	20 / 450	0,75	1		58,5 - 25
VL3/7	96F4103071520	96F4103073520	96F4103073530	30 / 450	0,9	1,2		67 - 28
VL3/8	96F4103081520	96F4103083520	96F4103083530	30 / 450	1,1	1,5		75,5 - 31
VL3/9	96F4103091520	96F4103093520	96F4103093530	35 / 450	1,5	2		87 - 37
VL3/10	96F4103101520	96F4103103520	96F4103103530	35 / 450	1,5	2		95 - 40

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		1 ~	3 ~
VL3/4	140x600x140	15,1	16,5
VL3/5		16,6	16,5
VL3/6		17,1	17,1

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		1 ~	3 ~
VL3/7	140x800x140	18,8	17,6
VL3/8		19,5	18,4
VL3/9		21,4	20,3
VL3/10		23	20,8

ADATTATORI VICTAULIC - AISI 316L

Modello	Codice
Adattatori Victaulic Rp1"½ Fil. 316L	14251014
Adattatori Victaulic Rp1"¼ Fil. 316L	14251013

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311

VL 5

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			l/min 0	33,3	41,7	50	75	83,3	100	125	150
			m³/h 0	2	2,5	3	4,5	5	6	7,5	9
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VL5/4	0,75	1	46		**40,5**	**39**	**34,5**	**33**	**28**	**18,5**	
VL5/5	0,9	1,2	57		**50**	**48**	**42**	**40**	**34**	**22**	
VL5/6	1,1	1,5	67,5		**58,5**	**56,5**	**49**	**46**	**39**	**24**	
VL5/7	1,5	2	79		**69**	**67**	**58,5**	**55**	**47**	**30**	
VL5/8	1,5	2	90		**78**	**75,5**	**65**	**61,5**	**52**	**32,5**	
VL5/9	2,2	3	103		**91**	**88**	**77**	**73,5**	**63**	**41,5**	
VL5/10	2,2	3	114		**100**	**97**	**85**	**80,5**	**69**	**45**	

Campo di impiego

Modello	1 x 230V	3 x 230V	3 x 400V	Condensatore	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice	Codice	Codice	[µf]	[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VL5/4	96F4105041520	96F4105043520	96F4105043530	20 / 450	0,75	1	2,5 - 7	40,5 - 18,5
VL5/5	96F4105051520	96F4105053520	96F4105053530	30 / 450	0,9	1,2		50 - 22
VL5/6	96F4105061520	96F4105063520	96F4105063530	30 / 450	1,1	1,5		58,5 - 24
VL5/7	96F4105071520	96F4105073520	96F4105073530	35 / 450	1,5	2		69 - 30
VL5/8	96F4105081520	96F4105083520	96F4105083530	35 / 450	1,5	2		78 - 32,5
VL5/9	96F4105091520	96F4105093520	96F4105093530	45 / 450	2,2	3		91 - 41,5
VL5/10	96F4105101520	96F4105103520	96F4105103530	45 / 450	2,2	3		100 - 45

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		1 ~	3 ~
VL5/4	140x600x140	15,1	16,3
VL5/5		17,8	16,6
VL5/6		18,6	17,3

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		1 ~	3 ~
VL5/7	140x800x140	21,5	19,3
VL5/8		21,8	19,8
VL5/9		23,5	22,5
VL5/10		24	23

ADATTATORI VICTAULIC - AISI 316L

Modello	Codice
Adattatori Victaulic Rp1"½ Fil. 316L	14251014
Adattatori Victaulic Rp1"¼ Fil. 316L	14251013

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311

VL 9

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			l/min 0	75	83,3	100	125	150	183,3	233,3	266,7
			m^3/h 0	4,5	5	6	7,5	9	11	14	16
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VL9/3	1,1	1,5	35		**31**	**30**	**28**	**25,5**	**21**	**10**	
VL9/4	1,5	2	47		**41**	**39,5**	**37**	**34**	**28**	**13**	
VL9/5	2,2	3	59		**52,5**	**51**	**48**	**44,5**	**37**	**18**	
VL9/6	2,2	3	70,5		**62**	**60**	**56,5**	**52**	**42,5**	**20**	
VL9/7	3	4	82,5		**73**	**70**	**66**	**61**	**50**	**24**	
VL9/8	3	4	94		**82**	**79**	**74**	**68**	**55**	**25,5**	
VL9/9	3	4	105		**91**	**87**	**82**	**74,5**	**60**	**26,5**	

Campo di impiego

Modello	1 x 230V		3 x 230V		3 x 400V		Condensatore	Potenza nominale		Prestazioni	
	Codice		Codice		Codice		[µf]	[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
VL9/3	96F4109031520		96F4109033520		96F4109033530		30 / 450	1,1	1,5	5 - 14	31 - 10
VL9/4	96F4109041520		96F4109043520		96F4109043530		35 / 450	1,5	2		41 - 13
VL9/5	96F4109051520		96F4109053520		96F4109053530		45 / 450	2,2	3		52,5 - 18
VL9/6	96F4109061520		96F4109063520		96F4109063530		45 / 450	2,2	3		62 - 20
VL9/7	-	-	96F4109073520		96F4109073530		-	3	4		73 - 24
VL9/8	-	-	96F4109083520		96F4109083530		-	3	4		82 - 25,5
VL9/9	-	-	96F4109093520		96F4109093530		-	3	4		91 - 26,5

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		1 ~	3 ~
VL9/3	140x600x140	17,1	15,9
VL9/4		20,3	18,3
VL9/5	140x800x140	22	20,9
VL9/6		22,8	21,5
VL9/7		-	23,4
VL9/8		-	24

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		1 ~	3 ~
VL9/9	140x1200x140	-	24,5

ADATTATORI VICTAULIC - AISI 316L

Modello	Codice		
Adattatori Victaulic Rp1"½ Fil. 316L	14251014		
Adattatori Victaulic Rp1"¼ Fil. 316L	14251013		

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311