Serie VN - Elettropompe sommerse monoblocco 5"

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elettropompa sommersa monoblocco 5" in acciaio inossidabile. Completa di 20 metri di cavo 07VB-F (BLU)

Dati tecnici	
Gamma potenza motore:	0,55 kW - 3 kW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 14 m³/h
Prevalenza totale:	fino a 114 m
Profondità d'immersione massima:	17 m
Intervallo temperatura del liquido:	-5 °C / +40 °C
Grado di protezione:	IP68
Classe di isolamento:	F
Materiali	
Corpo di mandata:	CF8
Camicia:	Acciaio inossidabile AISI 304
Giranti/Diffusori:	Acciaio inossidabile AISI 304
Doppia tenuta meccanica:	Silicon carbide (SiC) / Silicon carbide (SiC) / NBR [Lato pompa]
Elastomeri:	NBR

CERTIFICAZIONI

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

NSF

STANDARD

STAINLESS STEEL 304

NUOVO



VN-S



VN-L

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

VN 3 / 03 - S - 003 - M52 F - N3 - B 20 - AA

- Versioni speciali
- Specifiche cavo: "D" (con spina Schuko)
- Lunghezza cavo [m]: "20" (20 m)"
- Tipo di cavo: "B" (07VB-F, cavo approvato per acqua potabile)
- Tenute meccaniche ed elastomeri
- Galleggiante: "Vuoto" (senza galleggiante), "F" (con galleggiante)
- Fasi, Frequenza, Tensione: "M52" (1~, 50Hz, 220-240V); "T52" (3~, 50Hz, 220-230V); "T53" (3~, 50Hz, 380-415V); "M61" (1~, 60Hz, 220-240V); "T62" (3~, 60Hz, 220-230V); "T63" (3~, 60Hz, 380-400V)
- Potenza nominale: "003" (0,37 kW); "005" (0,55 kW); "007" (0,75 kW); "011" (1,1 kW); "015" (1,5 kW); "022" (2,2 kW); "030" (3 kW)
- Aspirazione: "S" (Grigliata), "L" (Aspirazione laterale)
- Numero di stadi
- Portata: 3,5,9
- Modello

00140073 12/2024

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

VN3

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata							
			[l/min] 0	16,8	25	33,3	41,7	50	75	83,3
			[m³/h] 0	1	1,5	2	2,5	3	4,5	5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
VN3/03	0,55	0,75	34		**30,5**	**28,5**	**26**	**24**	**14**	
VN3/04	0,55	0,75	45		**40**	**37,5**	**34**	**31**	**18**	
VN3/05	0,75	1	56		**49**	**46**	**42**	**38**	**22**	
VN3/06	0,75	1	66		**58,5**	**54**	**49**	**44**	**25**	
VN3/07	0,9	1,2	77		**67**	**62**	**56**	**50**	**28**	
VN3/08	1,1	1,5	87		**75,5**	**70**	**63**	**56**	**31**	
VN3/09	1,5	2	99		**87**	**80,5**	**73**	**65**	**37**	
VN3/10	1,5	2	109		**95**	**88**	**80**	**71**	**40**	

Campo di impiego

VERSIONE "S" (CON FILTRO DI ASPIRAZIONE) MONOFASE

Modello	Senza Control Box Senza galleggiante		Senza Control Box Con galleggiante		Condensatore		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice		[µf]	[Vc]		[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN3/03-S	96F1103031520		96F110303152F		20	450	1	0,55	0,75	1,5 - 4,5	30,5 - 14
VN3/04-S	96F1103041520		96F110304152F		20	450	1	0,55	0,75		40 - 18
VN3/05-S	96F1103051520		96F110305152F		20	450	1	0,75	1		49 - 22
VN3/06-S	96F1103061520		96F110306152F		20	450	1	0,75	1		58,5 - 25
VN3/07-S	96F1103071520		96F110307152F		30	450	1	0,9	1,2		67 - 28
VN3/08-S	96F1103081520		96F110308152F		30	450	1	1,1	1,5		75,5 - 31
VN3/09-S	96F1103091520		96F110309152F		35	450	1	1,5	2		87 - 37
VN3/10-S	96F1103101520		96F110310152F		35	450	1	1,5	2		95 - 40

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN3/03-S	720x230x185	14	15
VN3/04-S		16	17
VN3/05-S		18	18
VN3/06-S		19	19
VN3/07-S		20	21
VN3/08-S		21	21

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN3/09-S	800x230x195	24	24
VN3/10-S		25	25

NUOVO

VERSIONE "L" (CON ASPIRAZIONE LATERALE) MONOFASE

Modello	Senza Control Box Senza galleggiante		Senza Control Box Con galleggiante		Condensatore		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice		[µf]	[Vc]		[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN3/03-L	96F1203031520		96F120303152F		20	450	1	0,55	0,75	1,5 - 4,5	30,5 - 14
VN 3/04-L	96F1203041520		96F120304152F		20	450	1	0,55	0,75		40 - 18
VN 3/05-L	96F1203051520		96F120305152F		20	450	1	0,75	1		49 - 22
VN 3/06-L	96F1203061520		96F120306152F		20	450	1	0,75	1		58,5 - 25
VN 3/07-L	96F1203071520		96F120307152F		30	450	1	0,9	1,2		67 - 28
VN 3/08-L	96F1203081520		96F120308152F		30	450	1	1,1	1,5		75,5 - 31
VN 3/09-L	96F1203091520		96F120309152F		35	450	1	1,5	2		87 - 37
VN 3/10-L	96F1203101520		96F120310152F		35	450	1	1,5	2		95 - 40

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN3/03-L	720x230x185	14	15
VN 3/04-L		16.5	17
VN 3/05-L		18.5	18.75

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN 3/06-L	800x230x195	19.25	19.5
VN 3/07-L		21	21.25
VN 3/08-L		21.5	21.75
VN 3/09-L		24	24
VN 3/10-L		25	25

VN3

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata							
			[l/min] 0	16,8	25	33,3	41,7	50	75	83,3
			[m³/h] 0	1	1,5	2	2,5	3	4,5	5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
VN3/03	0,55	0,75	34		**30,5**	**28,5**	**26**	**24**	**14**	
VN3/04	0,55	0,75	45		**40**	**37,5**	**34**	**31**	**18**	
VN3/05	0,75	1	56		**49**	**46**	**42**	**38**	**22**	
VN3/06	0,75	1	66		**58,5**	**54**	**49**	**44**	**25**	
VN3/07	0,9	1,2	77		**67**	**62**	**56**	**50**	**28**	
VN3/08	1,1	1,5	87		**75,5**	**70**	**63**	**56**	**31**	
VN3/09	1,5	2	99		**87**	**80,5**	**73**	**65**	**37**	
VN3/10	1,5	2	109		**95**	**88**	**80**	**71**	**40**	

Campo di impiego

VERSIONE "S" (CON FILTRO DI ASPIRAZIONE) TRIFASE

Modello	3 x 230V		3 x 400V		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN3/03-S	96F1103033520		96F1103033530		1	0,55	0,75	1,5 - 4,5	30,5 - 14
VN3/04-S	96F1103043520		96F1103043530		1	0,55	0,75		40 - 18
VN3/05-S	96F1103053520		96F1103053530		1	0,75	1		49 - 22
VN3/06-S	96F1103063520		96F1103063530		1	0,75	1		58,5 - 25
VN3/07-S	96F1103073520		96F1103073530		1	0,9	1,2		67 - 28
VN3/08-S	96F1103083520		96F1103083530		1	1,1	1,5		75,5 - 31
VN3/09-S	96F1103093520		96F1103093530		1	1,5	2		87 - 37
VN3/10-S	96F1103103520		96F1103103530		1	1,5	2		95 - 40

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN3/03-S	720x230x185	15.5
VN3/04-S		17.4
VN3/05-S		17.9
VN3/06-S		17.7
VN3/07-S		18.9

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN3/08-S	800x230x195	19.4
VN3/09-S		21.7
VN3/10-S		22.2

NUOVO

VERSIONE "L" (CON ASPIRAZIONE LATERALE) TRIFASE

Modello	3 x 230V		3 x 400V		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN3/03-L	96F1203033520		96F1203033530		1	0,55	0,75	1,5 - 4,5	30,5 - 14
VN3/04-L	96F1203043520		96F1203043530		1	0,55	0,75		40 - 18
VN3/05-L	96F1203053520		96F1203053530		1	0,75	1		49 - 22
VN3/06-L	96F1203063520		96F1203063530		1	0,75	1		58,5 - 25
VN3/07-L	96F1203073520		96F1203073530		1	0,9	1,2		67 - 28
VN3/08-L	96F1203083520		96F1203083530		1	1,1	1,5		75,5 - 31
VN3/09-L	96F1203093520		96F1203093530		1	1,5	2		87 - 37
VN3/10-L	96F1203103520		96F1203103530		1	1,5	2		95 - 40

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN3/03-L	720x230x185	15.5
VN3/04-L		18.2
VN3/05-L		18.7

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN3/06-L	800x230x195	18.5
VN3/07-L		20
VN3/08-L		21.6
VN3/09-L		21.7
VN3/10-L		22.2

VN5

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			[l/min] 0	33,3	41,7	50	75	83,3	100	125	150
			[m³/h] 0	2	2,5	3	4,5	5	6	7,5	9
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VN5/04	0,75	1	46		**40,5**	**39**	**34,5**	**33**	**28**	**18,5**	
VN5/05	0,9	1,2	57		**50**	**48**	**42**	**40**	**34**	**22**	
VN5/06	1,1	1,5	67.5		**58,5**	**56,5**	**49**	**46**	**39**	**24**	
VN5/07	1,5	2	79		**69**	**67**	**58,5**	**55**	**47**	**30**	
VN5/08	1,5	2	90		**78**	**75,5**	**65**	**61,5**	**52**	**32,5**	
VN5/09	2,2	3	103		**91**	**88**	**77**	**73,5**	**63**	**41,5**	
VN5/10	2,2	3	114		**100**	**97**	**85**	**80,5**	**69**	**45**	

Campo di impiego

VERSIONE "S" (CON FILTRO DI ASPIRAZIONE) MONOFASE

Modello	Senza Control Box Senza galleggiante		Senza Control Box Con galleggiante		Condensatore		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice		[µf]	[Vc]		[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN5/04-S	96F1105041520		96F110504152F		20	450	1	0,75	1	2,5 - 7	40,5 - 18,5
VN5/05-S	96F1105051520		96F110505152F		30	450	1	0,9	1,2		50 - 22
VN5/06-S	96F1105061520		96F110506152F		30	450	1	1,1	1,5		58,5 - 24
VN5/07-S	96F1105071520		96F110507152F		35	450	1	1,5	2		69 - 30
VN5/08-S	96F1105081520		96F110508152F		35	450	1	1,5	2		78 - 32,5
VN5/09-S	96F1105091520		96F110509152F		45	450	1.5	2,2	3		91 - 41,5
VN5/10-S	96F1105101520		96F110510152F		45	450	1.5	2,2	3		100 - 45

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN5/04-S	720x230x185	17	17
VN5/05-S		19	20
VN5/06-S		20	20

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN5/07-S	800x230x195	23	23
VN5/08-S		23	24
VN5/09-S		26	26
VN5/10-S		26	26

NUOVO

VERSIONE "L" (CON ASPIRAZIONE LATERALE) MONOFASE

Modello	Senza Control Box Senza galleggiante		Senza Control Box Con galleggiante		Condensatore		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice		[µf]	[Vc]		[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN5/04-L	96F1205041520		96F120504152F		20	450	1	0,75	1	2,5 - 7	40,5 - 18,5
VN5/05-L	96F1205051520		96F120505152F		30	450	1	0,9	1,2		50 - 22
VN5/06-L	96F1205061520		96F120506152F		30	450	1	1,1	1,5		58,5 - 24
VN5/07-L	96F1205071520		96F120507152F		35	450	1	1,5	2		69 - 30
VN5/08-L	96F1205081520		96F120508152F		35	450	1	1,5	2		78 - 32,5
VN5/09-L	96F1205091520		96F120509152F		45	450	1.5	2,2	3		91 - 41,5
VN5/10-L	96F1205101520		96F120510152F		45	450	1.5	2,2	3		100 - 45

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN5/04-L	720x230x185	17	17.25
VN5/05-L		19.5	20

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN5/06-L	800x230x195	20.75	21
VN5/07-L		23	23
VN5/08-L		23	24
VN5/09-L		26	26
VN5/10-L		26	26

VN5

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			[l/min] 0	33,3	41,7	50	75	83,3	100	125	150
			[m³/h] 0	2	2,5	3	4,5	5	6	7,5	9
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VN5/04	0,75	1	46		**40,5**	**39**	**34,5**	**33**	**28**	**18,5**	
VN5/05	0,9	1,2	57		**50**	**48**	**42**	**40**	**34**	**22**	
VN5/06	1,1	1,5	67.5		**58,5**	**56,5**	**49**	**46**	**39**	**24**	
VN5/07	1,5	2	79		**69**	**67**	**58,5**	**55**	**47**	**30**	
VN5/08	1,5	2	90		**78**	**75,5**	**65**	**61,5**	**52**	**32,5**	
VN5/09	2,2	3	103		**91**	**88**	**77**	**73,5**	**63**	**41,5**	
VN5/10	2,2	3	114		**100**	**97**	**85**	**80,5**	**69**	**45**	

Campo di impiego

VERSIONE "S" (CON FILTRO DI ASPIRAZIONE) TRIFASE

Modello	3 x 230V		3 x 400V		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN5/04-S	96F1105043520		96F1105043530		1	0,75	1	2,5 - 7	40,5 - 18,5
VN5/05-S	96F1105053520		96F1105053530		1	0,9	1,2		50 - 22
VN5/06-S	96F1105063520		96F1105063530		1	1,1	1,5		58,5 - 24
VN5/07-S	96F1105073520		96F1105073530		1	1,5	2		69 - 30
VN5/08-S	96F1105083520		96F1105083530		1	1,5	2		78 - 32,5
VN5/09-S	96F1105093520		96F1105093530		1	2,2	3		91 - 41,5
VN5/10-S	96F1105103520		96F1105103530		1	2,2	3		100 - 45

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN5/04-S	720x230x185	17.4
VN5/05-S		17.9
VN5/06-S		18.7

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN5/07-S	800x230x195	20.4
VN5/08-S		21.2
VN5/09-S		23.7
VN5/10-S		24.2

NUOVO

VERSIONE "L" (CON ASPIRAZIONE LATERALE) TRIFASE

Modello	3 x 230V		3 x 400V		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN5/04-L	96F1205043520		96F1205043530		1	0,75	1	2,5 - 7	40,5 - 18,5
VN5/05-L	96F1205053520		96F1205053530		1	0,9	1,2		50 - 22
VN5/06-L	96F1205063520		96F1205063530		1	1,1	1,5		58,5 - 24
VN5/07-L	96F1205073520		96F1205073530		1	1,5	2		69 - 30
VN5/08-L	96F1205083520		96F1205083530		1	1,5	2		78 - 32,5
VN5/09-L	96F1205093520		96F1205093530		1	2,2	3		91 - 41,5
VN5/10-L	96F1205103520		96F1205103530		1	2,2	3		100 - 45

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN5/04-L	720x230x185	18.25
VN5/05-L		18.65

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN5/06-L	800x230x195	19.75
VN5/07-L		20.4
VN5/08-L		21.2
VN5/09-L		23.7
VN5/10-L		24.2

Franklin Electric

VN9

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			[l/min] 0	75	83,3	100	125	150	183,3	233,3	241,7
			[m³/h] 0	4,5	5	6	7,5	9	11	14	14,5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VN9/03	1,1	1,5	35		**31**	**30**	**28**	**25,5**	**21**	**10**	
VN9/04	1,5	2	47		**41**	**39,5**	**37**	**34**	**28**	**13**	
VN9/05	2,2	3	59		**52,5**	**51**	**48**	**44,5**	**37**	**18**	
VN9/06	2,2	3	70.5		**62**	**60**	**56,5**	**52**	**42,5**	**20**	

Campo di impiego

VERSIONE "S" (CON FILTRO DI ASPIRAZIONE) MONOFASE

Modello	Senza Control Box Senza galleggiante		Senza Control Box Con galleggiante		Condensatore		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice		[µf]	[Vc]		[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN9/03-S	96F1109031520		96F110903152F		30	450	1	1,1	1,5	5 - 14	31 - 10
VN9/04-S	96F1109041520		96F110904152F		35	450	1	1,5	2		41 - 13
VN9/05-S	96F1109051520		96F110905152F		45	450	1.5	2,2	3		52,5 - 18
VN9/06-S	96F1109061520		96F110906152F		45	450	1.5	2,2	3		62 - 20

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN9/03-S	720x230x185	19	19
VN9/04-S		22	22

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN9/05-S	800x230x195	24	24
VN9/06-S		25	25

NUOVO

VERSIONE "L" (CON ASPIRAZIONE LATERALE) MONOFASE

Modello	Senza Control Box Senza galleggiante		Senza Control Box Con galleggiante		Condensatore		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice		[µf]	[Vc]		[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN9/03-L	96F1209031520		96F120903152F		30	450	1	1,1	1,5	5 - 14	31 - 10
VN9/04-L	96F1209041520		96F120904152F		35	450	1	1,5	2		41 - 13
VN9/05-L	96F1209051520		96F120905152F		45	450	1.5	2,2	3		52,5 - 18
VN9/06-L	96F1209061520		96F120906152F		45	450	1.5	2,2	3		62 - 20

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN9/03-S	720x230x185	19	19

Imballo			
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	
		Senza galleggiante	Con galleggiante
VN9/04-S	800x230x195	22	22
VN9/05-S		24	24
VN9/06-S		25	25

VN9

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			[l/min] 0	75	83,3	100	125	150	183,3	233,3	241,7
			[m³/h] 0	4,5	5	6	7,5	9	11	14	14,5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VN9/03	1,1	1,5	35		**31**	**30**	**28**	**25,5**	**21**	**10**	
VN9/04	1,5	2	47		**41**	**39,5**	**37**	**34**	**28**	**13**	
VN9/05	2,2	3	59		**52,5**	**51**	**48**	**44,5**	**37**	**18**	
VN9/06	2,2	3	70.5		**62**	**60**	**56,5**	**52**	**42,5**	**20**	
VN9/07	3	4	82.5		**73**	**70**	**66**	**61**	**50**	**24**	
VN9/08	3	4	94		**82**	**79**	**74**	**68**	**55**	**25,5**	
VN9/09	3	4	105		**91**	**87**	**82**	**74,5**	**60**	**26,5**	

Application range

VERSIONE "S" (CON FILTRO DI ASPIRAZIONE) TRIFASE

Modello	3 x 230V		3 x 400V		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN9/03-S	96F1109033520		96F1109033530		1	1,1	1,5	5 - 14	31 - 10
VN9/04-S	96F1109043520		96F1109043530		1	1,5	2		41 - 13
VN9/05-S	96F1109053520		96F1109053530		1	2,2	3		52,5 - 18
VN9/06-S	96F1109063520		96F1109063530		1	2,2	3		62 - 20
VN9/07-S	96F1109073520		96F1109073530		1	3	4		73 - 24
VN9/08-S	96F1109083520		96F1109083530		1	3	4		82 - 25,5
VN9/09-S	96F1109093520		96F1109093530		1	3	4		91 - 26,5

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN9/03-S	720x230x185	16.9
VN9/04-S		19.2

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN9/05-S	800x230x195	22.2
VN9/06-S		22.7
VN9/07-S		24.7
VN9/08-S		25.2
VN9/09-S		25.9

NUOVO

VERSIONE "L" (CON ASPIRAZIONE LATERALE) TRIFASE

Modello	3 x 230V		3 x 400V		Sezione cavo [mm²]	Potenza P_2		Prestazioni	
	Codice		Codice			[kW]	[HP]	Q [m³/h]	H [m]
VN9/03-L	96F1209033520		96F1209033530		1	1,1	1,5	5 - 14	31 - 10
VN9/04-L	96F1209043520		96F1209043530		1	1,5	2		41 - 13
VN9/05-L	96F1209053520		96F1209053530		1	2,2	3		52,5 - 18
VN9/06-L	96F1209063520		96F1209063530		1	2,2	3		62 - 20
VN9/07-L	96F1209073520		96F1209073530		1	3	4		73 - 24
VN9/08-L	96F1209083520		96F1209083530		1	3	4		82 - 25,5
VN9/09-L	96F1209093520		96F1209093530		1	3	4		91 - 26,5

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN9/03-L	720x230x185	17.5

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
VN9/04-L	800x230x195	20.25
VN9/05-L		22.2
VN9/06-L		22.7
VN9/07-L		24.7
VN9/08-L		25.2
VN9/09-L		25.9

Accessori Serie VN

CB

Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 5" serie VN.

DATI TECNICI	
Alimentazione:	1 x 220-240V
Frequenza:	50-60 Hz
Grado di protezione:	IP55
Peso:	0,35 Kg



Caratteristiche del prodotto
Quadro elettrico composto da: involucro in policarbonato, interruttore ON/OFF, interruttore termico per la protezione del motore (a partire da 1,5kW), condensatore.

Modello	Codice		Condensatore	Interruttore termico	Potenza P_2	
			[µf]	[A]	[kW]	[HP]
CB/20MF	561005010		20	-	0,55 - 0,75	0,75 - 1
CB/30MF	561005012		30	-	0,9 - 1,1	1,2 - 1,5
CB/35MF	561005013		35	16	1.5	2
CB/45MF	561005014		45	18	2.2	3

KIT DI ASPIRAZIONE GALLEGGIANTE

Progettato per essere abbinato alle pompe della serie VN con aspirazione laterale.
Ideale per installazioni in serbatoi destinati al recupero e al riutilizzo dell'acqua piovana, consente l'aspirazione solo di acqua pulita evitando particelle e impurità sospese in superfice.

	Codice	Descrizione		Ingresso	Connessione di uscita	Lunghezza tubo [m]
	14257110	**Aspirazione galleggiante 1" 1/2M senza valvola di ritegno**		Con filtro da 1"	1" 1/4	1.2
	14257120	**Aspirazione galleggiante 1" 1/4M senza valvola di ritegno**		Con filtro da 1" 1/4	1" 1/4	1

ALTRI ACCESSORI

Descrizione	Pagina
Inverter	311