Serie VS 6" - Pompe sommerse in acciaio inossidabile

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pompa sommersa da 6" in acciaio inossidabile

STANDARD STAINLESS STEEL 304 | OPZIONALE STAINLESS STEEL 316 | OPZIONALE STAINLESS STEEL 904L

DATI TECNICI	
Gamma di potenza:	2,2 kW - 55 kW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 75 m³/h
Prevalenza:	fino a 750 m
Temperatura del liquido:	-5 °C / +90 °C (+60 °C NBR)
MATERIALI	
Corpo di mandata:	Acciaio inossidabile AISI 304
Camicia:	Acciaio inossidabile AISI 304
Giranti:	Acciaio inossidabile AISI 304
Elastomeri:	EPDM (NBR opzionale)

CERTIFICAZIONI

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

ICIM CERTIFIED PRODUCT WATER CONTACT MATERIALS

NSF



ALTRE VERSIONI		
Modello pompa	Versione	
14-19-25-30-46-65	N (AISI 316L SS)	**20%**
14-19-25-30-46-65	Versione Y/D	
14-19-25	Mandata 3"	
30-46-65	Mandata 4"	

POMPE SOMMERSE 6"

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

VS | 14 | / | 05 | - | I | - | R | 25 | - | M6 | - | 56 | D | E | - | ☐

- Versione speciale
- Materiale boccola: "E" (EPDM)
- Avviamento motore: "D" (DOL), "S" (STAR/DELTA)
- Frequenza: "50" (50 Hz), "60" (60 Hz), "56" (50-60 Hz)
- Dimensione accoppiato motore:"M6" (6"), "M8" (8")
- Mandata (tipo filettato e dimensione): Rp(X); NPT(X)
- Materiale: "I" (AISI 304); "N" (AISI 316); "R" (AISI 904L)
- Numero di stadi
- Portata nominale in m³/h
- Modello pompa

00140010 11/2024

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

Franklin Electric

VS 14

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			m^3/h 0	5,4	6,0	7,0	9,0	11,0	13,0	16,0	20,0
			l/min 0	90	100,0	116,7	150,0	183,3	216,7	266,7	333,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VS 14/5	2,2	3	56,6		**49,4**	**48,3**	**45,5**	**42,0**	**37,5**	**27,4**	
VS 14/6	3,7	5	68,6		**60,3**	**59,0**	**55,9**	**51,7**	**46,4**	**34,3**	
VS 14/7	3,7	5	85,1		**72,9**	**71,3**	**67,2**	**61,9**	**54,6**	**38,8**	
VS 14/8	3,7	5	97,4		**83,7**	**81,8**	**77,1**	**71,1**	**62,8**	**44,7**	
VS 14/9	5,5	7,5	111,2		**96,5**	**94,6**	**89,6**	**83,1**	**74,0**	**53,6**	
VS 14/10	5,5	7,5	123,1		**106,5**	**104,3**	**98,7**	**91,3**	**81,2**	**58,5**	
VS 14/11	5,5	7,5	134,9		**116,4**	**113,9**	**107,6**	**99,4**	**88,2**	**63,3**	
VS 14/12	5,5	7,5	146,7		**126,1**	**123,3**	**116,4**	**107,3**	**94,9**	**67,8**	
VS 14/13	5,5	7,5	158,3		**135,6**	**132,6**	**124,9**	**115,0**	**101,5**	**72,1**	
VS 14/14	7,5	10	172,3		**149,0**	**145,9**	**138,0**	**127,7**	**113,4**	**81,7**	
VS 14/15	7,5	10	184,2		**158,9**	**155,5**	**146,9**	**135,7**	**120,3**	**86,4**	
VS 14/16	7,5	10	195,9		**168,6**	**164,9**	**155,6**	**143,6**	**127,1**	**90,9**	
VS 14/17	7,5	10	206,4		**178,5**	**175,1**	**165,1**	**151,9**	**133,5**	**94,2**	
VS 14/18	9,3	12,5	220,6		**192,7**	**189,4**	**179,4**	**165,9**	**146,8**	**105,2**	
VS 14/19	9,3	12,5	232,4		**202,7**	**199,2**	**188,5**	**174,2**	**153,9**	**110,1**	
VS 14/20	9,3	12,5	244,2		**212,7**	**208,9**	**197,5**	**182,4**	**161,0**	**114,8**	
VS 14/21	9,3	12,5	256,0		**222,5**	**218,5**	**206,5**	**190,4**	**167,9**	**119,4**	
VS 14/22	9,3	12,5	267,7		**232,3**	**228,0**	**215,3**	**198,4**	**174,7**	**123,9**	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 14/5 *	ETH11140110		6" (1)	2,2	3	2" ½	6 - 18	51 - 19	12,7	600x140x140
VS 14/8 *	ETH11140140			3,7	5			81 - 30	15,2	
VS 14/13 *	ETH11140190			5,5	7,5			132 - 48	19,6	800x140x140
VS 14/17 *	ETH11140220			7,5	10			172 - 63	23,1	1200x140x140
VS 14/22	ETH11140270		6"	9,3	12,5			223 - 82	27,3	

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

VS 14

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			m³/h 0	5,4	6,0	7,0	9,0	11,0	13,0	16,0	20,0
			l/min 0	90	100,0	116,7	150,0	183,3	216,7	266,7	333,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VS 14/23	11	15	280,8		**244,1**	**239,7**	**226,5**	**209,0**	**184,3**	**131,2**	
VS 14/24	11	15	292,6		**253,9**	**249,2**	**235,4**	**216,9**	**191,1**	**135,7**	
VS 14/25	11	15	304,3		**263,7**	**258,7**	**244,1**	**224,8**	**197,9**	**140,1**	
VS 14/26	11	15	315,9		**273,3**	**268,0**	**252,8**	**232,6**	**204,5**	**144,4**	
VS 14/27	13	17,5	331,7		**290,3**	**285,3**	**270,5**	**250,3**	**221,7**	**159,5**	
VS 14/28	13	17,5	343,7		**300,4**	**295,2**	**279,7**	**258,7**	**228,9**	**164,4**	
VS 14/29	13	17,5	355,5		**310,4**	**305,0**	**288,8**	**267,0**	**236,1**	**169,3**	
VS 14/30	13	17,5	367,4		**320,4**	**314,8**	**297,9**	**275,3**	**243,3**	**174,1**	
VS 14/31	13	17,5	379,2		**330,4**	**324,5**	**307,0**	**283,5**	**250,3**	**178,8**	
VS 14/32	15	20	391,0		**340,3**	**334,1**	**315,9**	**291,6**	**257,3**	**183,5**	
VS 14/33	15	20	402,8		**350,1**	**343,7**	**324,8**	**299,6**	**264,2**	**188,1**	
VS 14/34	15	20	414,5		**359,9**	**353,3**	**333,7**	**307,6**	**271,1**	**192,6**	
VS 14/35	15	20	426,2		**369,7**	**362,7**	**342,5**	**315,5**	**277,8**	**197,0**	
VS 14/36	15	20	437,9		**379,4**	**372,2**	**351,2**	**323,3**	**284,5**	**201,4**	
VS 14/37	18,5	25	453,3		**395,7**	**388,8**	**368,2**	**340,3**	**300,9**	**215,6**	
VS 14/38	18,5	25	465,1		**405,7**	**398,6**	**377,3**	**348,6**	**308,1**	**220,4**	
VS 14/39	18,5	25	476,9		**415,7**	**408,3**	**386,3**	**356,8**	**315,1**	**225,1**	
VS 14/40	18,5	25	488,7		**425,6**	**418,0**	**395,3**	**365,0**	**322,2**	**229,9**	
VS 14/41	18,5	25	500,5		**435,5**	**427,6**	**404,3**	**373,1**	**329,1**	**234,5**	
VS 14/42	18,5	25	512,2		**445,3**	**437,2**	**413,2**	**381,1**	**336,1**	**239,1**	
VS 14/43	18,5	25	524,0		**455,1**	**446,7**	**422,0**	**389,1**	**342,9**	**243,6**	
VS 14/44	18,5	25	535,7		**464,9**	**456,2**	**430,8**	**397,0**	**349,7**	**248,1**	
VS 14/45	22	30	550,6		**480,2**	**471,7**	**446,6**	**412,6**	**364,6**	**260,8**	
VS 14/46	22	30	562,4		**490,1**	**481,5**	**455,6**	**420,8**	**371,7**	**265,5**	
VS 14/47	22	30	574,2		**500,1**	**491,2**	**464,6**	**429,0**	**378,7**	**270,3**	
VS 14/48	22	30	586,0		**510,0**	**500,8**	**473,6**	**437,1**	**385,7**	**274,9**	
VS 14/49	22	30	597,7		**519,8**	**510,4**	**482,5**	**445,2**	**392,7**	**279,5**	
VS 14/50 HP	22	30	609,5		**529,7**	**520,0**	**491,4**	**453,2**	**399,6**	**284,1**	
VS 14/51 HP	22	30	621,2		**539,5**	**529,5**	**500,3**	**461,2**	**406,4**	**288,7**	
VS 14/52 HP	22	30	632,9		**549,3**	**539,0**	**509,1**	**469,2**	**413,2**	**293,1**	
VS 14/53 HP	26	35	651,8		**571,8**	**562,5**	**533,9**	**494,7**	**438,8**	**316,7**	
VS 14/54 HP	26	35	663,8		**582,0**	**572,5**	**543,3**	**503,4**	**446,3**	**321,8**	
VS 14/55 HP	26	35	675,7		**592,3**	**582,5**	**552,7**	**511,9**	**453,7**	**327,0**	
VS 14/56 HP	26	35	687,6		**602,5**	**592,5**	**562,0**	**520,5**	**461,2**	**332,1**	
VS 14/57 HP	26	35	699,6		**612,6**	**602,4**	**571,3**	**529,0**	**468,6**	**337,2**	
VS 14/58 HP	26	35	711,5		**622,8**	**612,4**	**580,6**	**537,4**	**475,9**	**342,2**	
VS 14/59 HP	26	35	723,4		**632,9**	**622,3**	**589,9**	**545,9**	**483,3**	**347,2**	
VS 14/60 HP	26	35	735,2		**643,0**	**632,1**	**599,1**	**554,3**	**490,6**	**352,2**	
VS 14/61 HP	26	35	747,1		**653,1**	**642,0**	**608,4**	**562,7**	**497,9**	**357,1**	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 14/26	ETH11140310		6"	11	15	2" ½	6 - 18	264 - 96	30,6	1560x160x260
VS 14/31	ETH11140360			13	17,5			314 - 115	34,8	
VS 14/36	ETH11140410			15	20			365 - 134	41,1	
VS 14/44	ETH11140520			18,5	25			446 - 163	48,8	1960x160x260
VS 14/52 HP	ETH11140600			22	30			527 - 193	55,9	
VS 14/61 HP	ETH11140690			26	35			618 - 226	74,8	2500x192x273

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

VS 19

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			m^3/h 0	6,0	7,0	9,0	11,0	13,0	16,0	20,0	25,0	30,0
			l/min 0	100,0	116,7	150,0	183,3	216,7	266,7	333,3	416,7	500,0
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]									
VS 19/6	3,7	5	74,8		**68,8**	**66,3**	**64,0**	**61,3**	**56,0**	**45,6**	**29,0**	
VS 19/7	5,5	7,5	88,5		**82,2**	**79,4**	**76,8**	**73,9**	**67,9**	**56,1**	**36,5**	
VS 19/8	5,5	7,5	100,6		**93,1**	**89,8**	**86,8**	**83,3**	**76,4**	**62,8**	**40,5**	
VS 19/9	5,5	7,5	112,6		**103,7**	**100,0**	**96,5**	**92,5**	**84,6**	**69,1**	**44,2**	
VS 19/10	7,5	10	121,8		**114,1**	**110,6**	**107,1**	**103,2**	**95,4**	**78,7**	**49,5**	
VS 19/11	7,5	10	133,5		**124,7**	**120,7**	**116,8**	**112,5**	**103,8**	**85,3**	**53,3**	
VS 19/12	7,5	10	145,1		**135,1**	**130,7**	**126,3**	**121,5**	**112,0**	**91,6**	**56,8**	
VS 19/13	9,3	12,5	159,4		**149,9**	**145,4**	**141,0**	**136,2**	**126,2**	**104,7**	**66,5**	
VS 19/14	9,3	12,5	171,2		**160,7**	**155,9**	**151,0**	**145,7**	**134,9**	**111,7**	**70,6**	
VS 19/15	9,3	12,5	183,0		**171,5**	**166,2**	**160,9**	**155,2**	**143,5**	**118,4**	**74,6**	
VS 19/16	11	15	195,8		**183,9**	**178,4**	**172,9**	**166,9**	**154,6**	**128,0**	**81,0**	
VS 19/17	11	15	207,6		**194,7**	**188,8**	**182,9**	**176,4**	**163,2**	**134,9**	**85,1**	
VS 19/18	11	15	219,4		**205,4**	**199,0**	**192,7**	**185,7**	**171,6**	**141,5**	**89,0**	
VS 19/19	13	17,5	233,3		**219,8**	**213,4**	**207,0**	**200,0**	**185,5**	**154,3**	**98,2**	
VS 19/20	13	17,5	245,3		**230,7**	**223,9**	**217,1**	**209,6**	**194,3**	**161,3**	**102,4**	
VS 19/21	13	17,5	257,2		**241,6**	**234,4**	**227,2**	**219,2**	**203,0**	**168,2**	**106,6**	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 19/6 *	ETH11190140		6" (1)	3,7	5	2" ½	8 - 27	66 - 20	14,2	600x140x140
VS 19/9 *	ETH11190170			5,5	7,5			100 - 31	17,2	800x140x140
VS 19/12 *	ETH11190200			7,5	10			132 - 41	20	
VS 19/15	ETH11190230		6"	9,3	12,5			166 - 51	23	1200x140x140
VS 19/18	ETH11190260			11	15			199 - 62	25,8	
VS 19/21	ETH11190290			13	17,5			232 - 72	28,6	

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

VS 19

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata									
			m^3/h 0	6,0	7,0	9,0	11,0	13,0	16,0	20,0	25,0	30,0
			l/min 0	100,0	116,7	150,0	183,3	216,7	266,7	333,3	416,7	500,0
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]									
VS 19/22	15	20	270,2		254,2	246,6	239,2	230,9	214,1	177,8	113,1	
VS 19/23	15	20	282,1		265,1	257,1	249,2	240,6	222,9	184,8	117,2	
VS 19/24	15	20	294,0		275,9	267,5	259,2	250,1	231,5	191,7	121,3	
VS 19/25	18,5	25	305,7		287,4	278,9	270,5	261,3	242,2	200,9	127,2	
VS 19/26	18,5	25	317,6		298,3	289,4	280,6	270,9	251,0	207,9	131,4	
VS 19/27	18,5	25	329,4		309,1	299,8	290,6	280,5	259,8	214,9	135,5	
VS 19/28	18,5	25	341,2		319,9	310,2	300,6	290,0	268,4	221,8	139,6	
VS 19/29	18,5	25	352,9		330,6	320,5	310,5	299,4	277,0	228,6	143,6	
VS 19/30	18,5	25	364,7		341,2	330,7	320,3	308,8	285,5	235,3	147,5	
VS 19/31	22	30	380,1		358,4	348,1	337,9	326,6	303,2	252,4	160,6	
VS 19/32	22	30	392,0		369,4	358,7	348,1	336,4	312,2	259,6	165,0	
VS 19/33	22	30	403,9		380,4	369,3	358,3	346,2	321,2	266,9	169,4	
VS 19/34	22	30	415,8		391,3	379,9	368,5	355,9	330,1	274,0	173,7	
VS 19/35	22	30	427,7		402,2	390,4	378,6	365,6	338,9	281,1	177,9	
VS 19/36	22	30	439,5		413,1	400,9	388,7	375,3	347,7	288,1	182,1	
VS 19/37	26	35	454,8		428,5	416,0	403,6	390,0	361,9	301,1	191,9	
VS 19/38	26	35	466,7		439,5	426,6	413,8	399,7	370,8	308,3	196,2	
VS 19/39	26	35	478,7		450,4	437,1	424,0	409,4	379,7	315,4	200,4	
VS 19/40	26	35	490,6		461,3	447,7	434,1	419,1	388,5	322,4	204,7	
VS 19/41	26	35	502,5		472,2	458,1	444,1	428,7	397,3	329,4	208,9	
VS 19/42	26	35	514,4		483,1	468,6	454,2	438,3	406,0	336,4	213,0	
VS 19/43	30	40	529,7		499,9	485,6	471,4	455,7	423,2	353,0	225,7	
VS 19/44	30	40	541,7		511,0	496,3	481,7	465,6	432,3	360,3	230,1	
VS 19/45	30	40	553,7		522,1	506,9	491,9	475,4	441,3	367,6	234,6	
VS 19/46	30	40	565,7		533,1	517,6	502,2	485,2	450,3	374,8	238,9	
VS 19/47 HP	30	40	577,7		544,1	528,2	512,4	495,0	459,2	382,0	243,3	
VS 19/48 HP	30	40	589,6		555,1	538,7	522,5	504,7	468,1	389,1	247,6	
VS 19/49 HP	30	40	601,6		566,0	549,3	532,7	514,4	476,9	396,2	251,8	
VS 19/50 HP	37	50	615,1		581,1	564,7	548,5	530,5	493,1	411,6	263,2	
VS 19/51 HP	37	50	627,1		592,3	575,5	558,9	540,5	502,2	419,0	267,7	
VS 19/52 HP	37	50	639,1		603,4	586,2	569,2	550,4	511,3	426,4	272,3	
VS 19/53 HP	37	50	651,1		614,5	596,9	579,5	560,3	520,4	433,8	276,8	
VS 19/54 HP	37	50	663,1		625,5	607,6	589,9	570,2	529,5	441,1	281,2	
VS 19/55 HP	37	50	675,1		636,6	618,3	600,1	580,1	538,5	448,4	285,7	
VS 19/56 HP	37	50	687,0		647,6	628,9	610,4	589,9	547,5	455,6	290,1	
VS 19/57 HP	37	50	698,9		658,6	639,6	620,6	599,7	556,5	462,8	294,4	
VS 19/58 HP	37	50	710,9		669,6	650,2	630,8	609,5	565,4	470,0	298,8	
VS 19/59 HP	37	50	722,8		680,6	660,7	641,0	619,2	574,3	477,1	303,1	
VS 19/60 HP	37	50	734,7		691,6	671,3	651,2	628,9	583,2	484,2	307,3	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 19/24	ETH11190320		6"	15	20	2" ½	8 - 27	266 - 82	33,6	1560x160x260
VS 19/30	ETH11190380			18,5	25			332 - 103	39,2	
VS 19/36	ETH11190440			22	30			398 - 123	45,7	1960x160x260
VS 19/42	ETH11190500			26	35			465 - 144	51,3	
VS 19/49 HP	ETH11190570			30	40			542 - 168	69,7	2500x192x273
VS 19/60 HP	ETH11190680			37	50			664 - 205	84,6	3250x192x273

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

VS 25

** **IMPORTANTE:** Modelli limitati alla vendita fuori UE o esclusivamente per utilizzo in unità antincendio

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			m^3/h 0	11.0	13.0	16.0	20.0	25.0	30.0	36.0	40.0
			l/min 0	183.3	216.7	266.7	333.3	416.7	500.0	600.0	666.7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VS 25/3	3	4	38,4		34,3	33,4	32,4	30,3	25,8	19,3	
VS 25/4	4	5.5	50,7		44,9	43,6	42,2	39,2	33,1	24,7	
VS 25/5	5.5	7.5	63,5		56,3	54,8	53,1	49,5	41,9	31,3	
VS 25/6	7.5	10	76,4		67,8	66,0	63,9	59,6	50,5	37,8	
VS 25/7	7.5	10	88,6		78,3	76,1	73,6	68,4	57,6	43,0	
VS 25/8	9.3	12.5	101,8		90,4	88,0	85,2	79,4	67,4	50,3	
VS 25/9	9.3	12.5	114,1		100,9	98,1	94,9	88,3	74,5	55,6	
VS 25/10	11	15	126,9		112,2	109,1	105,5	98,1	82,7	61,8	
VS 25/11	11	15	139,0		122,5	119,0	115,0	106,6	89,5	66,8	
VS 25/12	13	17.5	153,1		136,1	132,5	128,4	119,8	101,8	76,1	
VS 25/13	13	17.5	165,4		146,7	142,8	138,2	128,8	109,1	81,5	
VS 25/14	15	20	177,7		157,2	152,9	147,9	137,6	116,2	86,8	
VS 25/15	15	20	189,9		167,6	162,9	157,5	146,2	123,1	91,9	
VS 25/16	18.5	25	203,7		180,8	176,0	170,5	158,9	134,8	100,7	
VS 25/17	18.5	25	216,0		191,4	186,2	180,2	167,8	142,0	106,0	
VS 25/18	18.5	25	228,2		201,8	196,3	189,9	176,6	149,0	111,3	
VS 25/19	18.5	25	240,4		212,2	206,3	199,4	185,2	155,9	116,4	
VS 25/20	22	30	254,0		225,1	219,0	212,1	197,5	167,1	124,8	
VS 25/21	22	30	266,3		235,6	229,1	221,7	206,2	174,1	130,0	
VS 25/22	22	30	278,5		246,0	239,2	231,3	214,9	181,1	135,2	
VS 25/23	22	30	290,6		256,4	249,2	240,8	223,5	187,9	140,2	
VS 25/24	30	40	306,3		272,8	265,7	257,9	241,0	205,3	153,4	
VS 25/25	30	40	318,7		283,6	276,2	267,9	250,1	212,8	159,0	
VS 25/26	30	40	331,0		294,3	286,6	277,8	259,3	220,2	164,5	
VS 25/27	30	40	343,4		305,0	296,9	287,7	268,3	227,6	170,0	
VS 25/28	30	40	355,6		315,6	307,1	297,6	277,3	234,9	175,4	
VS 25/29	30	40	367,9		326,2	317,4	307,3	286,1	242,1	180,8	
VS 25/30	30	40	380,2		336,7	327,5	317,0	294,9	249,1	186,0	
VS 25/31	30	40	392,4		347,1	337,6	326,6	303,6	256,1	191,2	
VS 25/32	37	50	407,0		361,1	351,4	340,4	317,2	268,9	200,8	
VS 25/33	37	50	419,3		371,7	361,6	350,2	326,1	276,1	206,2	
VS 25/34	37	50	431,6		382,2	371,8	359,9	335,0	283,2	211,5	
VS 25/35	37	50	443,8		392,7	381,9	369,6	343,7	290,2	216,7	
VS 25/36	37	50	456,0		403,1	392,0	379,2	352,4	297,2	221,9	
VS 25/37	37	50	468,2		413,5	402,0	388,7	361,0	304,1	227,0	
VS 25/38	37	50	480,3		423,8	412,0	398,2	369,6	310,9	232,0	
VS 25/39 HP	45	60	496,3		440,5	428,6	415,2	386,9	328,0	245,1	
VS 25/40 HP	45	60	508,6		451,1	438,9	425,0	395,8	335,2	250,5	
VS 25/41 HP	45	60	520,9		461,6	449,1	434,7	404,7	342,4	255,8	
VS 25/42 HP	45	60	533,1		472,1	459,2	444,4	413,4	349,4	261,0	
VS 25/43 HP	45	60	545,4		482,6	469,3	454,0	422,2	356,4	266,2	
VS 25/44 HP	45	60	557,6		493,0	479,4	463,6	430,8	363,3	271,3	
VS 25/45 HP	45	60	569,8		503,4	489,4	473,1	439,4	370,2	276,4	
VS 25/46 HP	45	60	582,0		513,7	499,4	482,6	447,9	377,0	281,5	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Peso pompa [kg]
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]	
VS 25/3	ETH11250110		6" (1)	3	4	3"	16 - 36	34 - 19	12,7
VS 25/4	ETH11250120			4	5,5			44 - 24	13,8
VS 25/5	ETH11250130			5,5	7,5			56 - 31	15
VS 25/6	ETH11250140			7,5	10			67 - 37	16,1
VS 25/7	ETH11250150		6"	7,5	10			78 - 43	17,2
VS 25/8	ETH11250160			9,3	12,5			90 - 50	18,4
VS 25/9	ETH11250170			9,3	12,5			100 - 55	19,5
VS 25/11	ETH11250190			11	15			122 - 66	21,9
VS 25/13	ETH11250210			13	17,5			146 - 81	24
VS 25/15	ETH11250230			15	20			167 - 91	26,2
VS 25/19	ETH11250270			18,5	25			212 - 116	32,9
VS 25/23	ETH11250310			22	30			256 - 140	37,3
VS 25/27	ETH11250350			30	40			305 - 170	42,7
VS 25/38	ETH11250460			37	50			424 - 232	66,1
VS 25/46 HP	ETH11250540			45	60			504 - 263	79,6

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

** Modelli limitati alla vendita fuori UE o esclusivamente per utilizzo in unità antincendio

VS 30

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			m^3/h 0	13,0	16,0	20,0	25,0	30,0	36,0	40,0	45,0
			l/min 0	216,7	266,7	333,3	416,7	500,0	600,0	666,7	750,0
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
VS 30/3	3,7	5	46,3		38,3	36,0	33,3	30,2	25,8	21,7	
VS 30/4	5,5	7,5	62,5		51,8	48,8	45,2	41,1	35,3	29,9	
VS 30/5	7,5	10	78,6		65,2	61,5	57,0	51,9	44,8	38,0	
VS 30/6	7,5	10	93,2		77,2	72,7	67,2	61,0	52,3	44,1	
VS 30/7	9,3	12,5	110,0		91,2	86,0	79,7	72,5	62,6	53,2	
VS 30/8	11	15	125,5		104,1	98,1	90,9	82,7	71,3	60,5	
VS 30/9	11	15	137,4		115,2	108,6	100,7	91,7	79,8	69,3	
VS 30/10	13	17,5	155,1		130,3	123,0	114,4	104,5	91,7	80,1	
VS 30/11	15	20	169,7		142,4	134,4	124,9	113,9	99,7	86,9	
VS 30/12	15	20	184,0		154,4	145,6	135,1	123,2	107,5	93,5	
VS 30/13	18,5	25	201,2		169,0	159,5	148,3	135,5	118,8	103,7	
VS 30/14	18,5	25	215,8		181,1	170,9	158,8	144,9	126,8	110,5	
VS 30/15	22	30	232,4		195,2	184,3	171,4	156,6	137,3	119,9	
VS 30/16	22	30	247,0		207,4	195,7	181,9	166,1	145,4	126,8	
VS 30/17	22	30	261,5		219,4	207,0	192,3	175,4	153,4	133,6	
VS 30/18	22	30	275,8		231,4	218,2	202,6	184,7	161,2	140,1	
VS 30/19	26	35	296,2		248,9	235,1	219,0	200,3	176,2	154,2	
VS 30/20	26	35	311,0		261,3	246,8	229,7	210,0	184,6	161,4	
VS 30/21	26	35	325,7		273,6	258,4	240,4	219,7	192,8	168,5	
VS 30/22	30	40	340,4		285,9	269,9	251,0	229,3	201,0	175,5	
VS 30/23	30	40	355,0		298,0	281,3	261,5	238,8	209,1	182,4	
VS 30/24	30	40	369,5		310,1	292,7	271,9	248,2	217,1	189,2	
VS 30/25	37	50	387,4		325,4	307,2	285,7	261,0	228,9	199,9	
VS 30/26	37	50	402,0		337,6	318,6	296,2	270,5	237,0	206,8	
VS 30/27	37	50	416,6		349,7	330,0	306,7	279,9	245,1	213,6	
VS 30/28	37	50	431,0		361,8	341,3	317,1	289,3	253,0	220,4	
VS 30/29	37	50	445,4		373,8	352,6	327,4	298,6	260,9	227,0	
VS 30/30	37	50	459,7		385,7	363,8	337,6	307,8	268,7	233,6	
VS 30/31	45	60	480,3		403,4	380,8	354,2	323,5	283,7	247,7	
VS 30/32	45	60	494,9		415,6	392,3	364,7	332,9	291,8	254,5	
VS 30/33	45	60	509,4		427,7	403,6	375,1	342,4	299,8	261,4	
VS 30/34	45	60	523,9		439,8	415,0	385,5	351,7	307,7	268,1	
VS 30/35	45	60	538,4		451,8	426,2	395,8	361,0	315,6	274,7	
VS 30/36 HP	45	60	552,7		463,8	437,5	406,1	370,3	323,4	281,3	
VS 30/37 HP	45	60	567,0		475,7	448,6	416,3	379,4	331,1	287,8	
VS 30/38 HP	55	75	601,1		505,9	478,4	446,4	409,1	361,8	318,1	
VS 30/39 HP	55	75	616,3		518,7	490,4	457,6	419,3	370,6	325,8	
VS 30/40 HP	55	75	631,5		531,5	502,4	468,7	429,4	379,4	333,4	
VS 30/41 HP	55	75	646,7		544,2	514,4	479,8	439,5	388,2	341,0	
VS 30/42 HP	55	75	661,9		556,9	526,4	490,9	449,6	396,9	348,6	
VS 30/43 HP	55	75	677,0		569,5	538,3	501,9	459,6	405,6	356,1	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 30/3 *	ETH11300120		6" (1)	3,7	5	3"	15 - 40	39 - 22	15,9	800x140x140
VS 30/4 *	ETH11300130			5,5	7,5			53 - 30	18	
VS 30/6 *	ETH11300150			7,5	10			78 - 44	22,4	1200x140x140
VS 30/7	ETH11300160		6"	9,3	12,5			93 - 53	24,5	
VS 30/9	ETH11300180			11	15			118 - 67	28,7	
VS 30/10	ETH11300190			13	17,5			133 - 77	31,3	1560x160x260
VS 30/12	ETH11300210			15	20			158 - 90	35,5	
VS 30/14	ETH11300230			18,5	25			185 - 106	42,8	1960x160x260
VS 30/18	ETH11300280			22	30			237 - 135	62,5	2500x192x273
VS 30/21	ETH11300310			26	35			280 - 163	68,8	
VS 30/24	ETH11300340			30	40			317 - 182	75,1	
VS 30/30	ETH11300400			37	50			395 - 225	92,4	3250x192x273

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005

Accessori Serie VS 6"

ADATTATORE MOTORE		
Modello	Codice	
KIT ADATTATORE P6XM8 A316	14251007	

VS 46

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata									
			m^3/h 0	25,0	30,0	36,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0
			l/min 0	416,7	500,0	600,0	666,7	750,0	833,3	916,7	1000,0	1083,3	1166,7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
VS 46/2	3	4	26,5		21,1	19,2	17,9	16,4	14,8	13,1	11,0	8,3	
VS 46/3	4	5,5	39,6		31,4	28,5	26,6	24,4	22,1	19,5	16,2	12,2	
VS 46/4	5,5	7,5	52,7		41,8	38,0	35,4	32,5	29,3	25,9	21,6	16,2	
VS 46/5	7,5	10	66,5		52,9	48,1	44,9	41,1	37,2	32,9	27,6	20,9	
VS 46/6	9,3	12,5	80,2		65,1	59,4	55,5	50,3	45,4	40,6	34,3	26,7	
VS 46/7	9,3	12,5	92,6		74,7	68,1	63,6	57,5	51,9	46,2	38,8	30,0	
VS 46/8	11	15	105,6		85,0	77,5	72,3	65,4	59,1	52,6	44,1	34,0	
VS 46/9	13	17,5	120,9		98,2	89,6	83,8	75,9	68,6	61,4	52,0	40,6	
VS 46/10	13	17,5	133,3		107,9	98,5	92,0	83,3	75,3	67,2	56,7	44,0	
VS 46/11	15	20	145,6		117,5	107,1	100,0	90,4	81,7	72,8	61,1	47,2	
VS 46/12	18,5	25	160,9		128,3	117,5	109,1	98,8	89,8	80,2	67,4	51,7	
VS 46/13	18,5	25	173,3		137,9	126,3	117,1	106,1	96,4	85,9	71,9	55,0	
VS 46/14	18,5	25	185,5		147,3	134,8	124,9	113,1	102,7	91,4	76,3	58,1	
VS 46/15	22	30	200,2		159,5	146,0	135,5	122,7	111,5	99,4	83,3	63,7	
VS 46/16	22	30	212,6		169,0	154,6	143,4	129,8	117,9	105,0	87,8	66,9	
VS 46/17	22	30	224,7		178,3	163,1	151,1	136,8	124,3	110,5	92,1	69,9	
VS 46/18	26	35	243,0		194,6	178,3	165,7	150,1	136,5	122,1	103,0	79,5	
VS 46/19	26	35	255,7		204,5	187,4	174,0	157,6	143,3	128,1	107,9	83,0	
VS 46/20	30	40	268,3		214,3	196,3	182,2	165,1	150,0	134,0	112,6	86,5	
VS 46/21	30	40	280,9		224,0	205,1	190,3	172,4	156,7	139,8	117,3	89,8	
VS 46/22	30	40	293,3		233,5	213,8	198,3	179,6	163,2	145,5	121,8	93,1	
VS 46/23	30	40	305,6		243,0	222,4	206,2	186,7	169,6	151,1	126,3	96,3	
VS 46/24	37	50	321,3		256,3	234,7	217,8	197,3	179,3	160,0	134,3	103,0	
VS 46/25	37	50	333,7		265,9	243,4	225,8	204,5	185,8	165,7	138,9	106,2	
VS 46/26	37	50	346,1		275,3	252,0	233,8	211,7	192,3	171,4	143,4	109,4	
VS 46/27 HP	37	50	358,4		284,8	260,6	241,6	218,8	198,7	176,9	147,8	112,6	
VS 46/28 HP	37	50	370,5		294,1	269,1	249,4	225,8	205,0	182,4	152,1	115,6	
VS 46/29 HP	45	60	388,8		310,2	284,1	263,7	238,8	217,1	193,8	162,8	125,0	
VS 46/30 HP	45	60	401,2		319,8	292,8	271,7	246,1	223,7	199,6	167,4	128,3	
VS 46/31 HP	45	60	413,6		329,3	301,5	279,7	253,3	230,2	205,2	171,9	131,5	
VS 46/32 HP	45	60	425,9		338,8	310,1	287,6	260,4	236,6	210,8	176,4	134,7	
VS 46/33 HP	45	60	438,2		348,1	318,6	295,4	267,5	242,9	216,3	180,7	137,7	
VS 46/34 HP	55	75	468,0		377,4	346,2	322,5	292,3	266,1	239,2	203,9	159,5	
VS 46/35 HP	55	75	481,2		387,9	355,8	331,4	300,3	273,4	245,7	209,3	163,6	
VS 46/36 HP	55	75	494,4		398,3	365,3	340,2	308,3	280,6	252,1	214,6	167,6	
VS 46/37 HP	55	75	507,5		408,6	374,7	348,9	316,2	287,8	258,5	219,9	171,6	
VS 46/38 HP	55	75	520,6		418,9	384,2	357,6	324,1	295,0	264,9	225,2	175,5	
VS 46/39 HP	55	75	533,6		429,2	393,5	366,3	332,0	302,1	271,2	230,4	179,4	
VS 46/40 HP	55	75	546,6		439,4	402,9	375,0	339,8	309,2	277,5	235,5	183,3	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 46/3 *	ETH11460120		6" (1)	4	5,5	3"	25 - 55	34 - 20	17,3	800x140x140
VS 46/4 *	ETH11460130			5,5	7,5			45 - 26	20,4	1200x140x140
VS 46/5 *	ETH11460140			7,5	10			57 - 33	23	
VS 46/7	ETH11460160		6"	9,3	12,5			81 - 47	28,4	1560x160x260
VS 46/8	ETH11460170			11	15			92 - 54	31	
VS 46/10	ETH11460190			13	17,5			117 - 68	39,3	1960x160x260
VS 46/11	ETH11460200			15	20			128 - 74	42	
VS 46/14	ETH11460240			18,5	25			163 - 95	61,2	2500x192x273
VS 46/17	ETH11460270			22	30			197 - 114	69	
VS 46/19	ETH11460290			26	35			226 - 133	78,9	3250x192x273
VS 46/23	ETH11460330			30	40			268 - 156	89,3	
VS 46/28 HP	ETH11460380			37	50			325 - 189	128,5	4100 x250x370

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

Accessori Serie VS 6"

ADATTATORE MOTORE		
Modello	Codice	
KIT ADATTATORE P6XM8 A316	14251007	

VS 65

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata									
			m³/h 0	36,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0
			l/min 0	600,0	666,7	750,0	833,3	916,7	1000,0	1083,3	1166,7	1250,0	1333,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
VS 65/2	3,7	5	26,3		18,7	17,2	16,3	15,5	14,6	13,3	11,6	9,6	
VS 65/3	5,5	7,5	39,6		28,2	26,0	24,6	23,4	22,0	20,1	17,6	14,6	
VS 65/4	7,5	10	53,0		37,8	34,7	32,9	31,3	29,4	27,0	23,6	19,6	
VS 65/5	9,3	12,5	66,6		47,8	43,9	41,6	39,7	37,3	34,3	30,1	25,1	
VS 65/6	11	15	79,6		56,9	52,3	49,5	47,2	44,3	40,6	35,6	29,6	
VS 65/7	13	17,5	95,1		69,9	63,6	60,3	58,3	54,9	50,2	44,8	38,2	
VS 65/8	15	20	107,8		78,8	71,6	68,1	65,8	61,7	56,4	50,2	42,6	
VS 65/9	15	20	120,3		87,3	79,5	75,6	73,0	68,3	62,2	55,2	46,6	
VS 65/10	18,5	25	134,8		98,6	89,7	85,2	82,3	77,3	70,6	62,9	53,3	
VS 65/11	18,5	25	147,4		107,2	97,5	92,8	89,6	83,9	76,5	68,0	57,5	
VS 65/12	22	30	161,6		118,0	107,4	102,0	98,6	92,5	84,5	75,2	63,8	
VS 65/13	22	30	174,1		126,7	115,3	109,7	105,9	99,2	90,4	80,4	67,9	
VS 65/14	26	35	190,7		140,6	127,8	121,1	117,3	110,4	101,1	90,5	77,3	
VS 65/15	26	35	203,6		149,7	136,1	129,1	124,9	117,5	107,5	96,1	81,9	
VS 65/16	30	40	216,4		158,7	144,3	137,0	132,5	124,5	113,8	101,5	86,3	
VS 65/17	30	40	229,1		167,6	152,4	144,8	140,0	131,3	120,0	106,9	90,7	
VS 65/18	37	50	244,0		179,1	162,8	154,5	149,5	140,5	128,5	114,7	97,6	
VS 65/19	37	50	256,7		188,0	170,9	162,3	157,0	147,4	134,7	120,1	102,0	
VS 65/20	37	50	269,4		196,8	179,0	170,1	164,4	154,2	140,8	125,4	106,3	
VS 65/21	37	50	281,9		205,4	186,9	177,7	171,7	160,9	146,8	130,6	110,5	
VS 65/22	45	60	298,4		219,0	199,2	189,0	182,8	171,8	157,2	140,3	119,5	
VS 65/23	45	60	311,1		227,9	207,3	196,8	190,3	178,7	163,4	145,7	123,9	
VS 65/24	45	60	323,8		236,8	215,3	204,6	197,7	185,6	169,5	151,0	128,2	
VS 65/25	45	60	336,4		245,5	223,3	212,2	205,0	192,3	175,5	156,2	132,4	
VS 65/26	45	60	349,0		254,1	231,1	219,8	212,3	198,9	181,4	161,3	136,4	
VS 65/27 HP	55	75	373,9		278,6	253,2	239,0	231,8	219,2	201,5	181,2	156,3	
VS 65/28 HP	55	75	387,2		288,2	262,0	247,4	239,8	226,8	208,4	187,3	161,4	
VS 65/29 HP	55	75	400,5		297,8	270,7	255,7	247,9	234,3	215,2	193,4	166,5	
VS 65/30 HP	55	75	413,8		307,3	279,4	264,0	255,9	241,7	221,9	199,4	171,5	
VS 65/31 HP	55	75	427,0		316,8	288,0	272,2	263,8	249,1	228,7	205,3	176,4	

Campo di impiego

Modello pompa	Versione DOL		Flangia motore	Potenza motore		Bocca di mandata	Prestazioni		Pompa+Imballo	
	Codice			[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	Peso [kg]	Dim. [mm]
VS 65/2 *	ETH11650110		6" (1)	3,7	5	3"	40 - 75	19 - 11	15	800x140x140
VS 65/3 *	ETH11650120			5,5	7,5			29 - 16	17,3	
VS 65/4 *	ETH11650130			7,5	10			39 - 22	20,5	1200x140x140
VS 65/5	ETH11650140		6"	9,3	12,5			48 - 27	23	
VS 65/6	ETH11650150			11	15			58 - 32	25,4	
VS 65/7	ETH11650160			13	17,5			70 - 39	28,5	1560x160x260
VS 65/9	ETH11650180			15	20			87 - 48	33,4	
VS 65/11	ETH11650200			18,5	25			107 - 60	42	1960x160x260
VS 65/13	ETH11650220			22	30			127 - 70	47,2	
VS 65/15	ETH11650240			26	35			150 - 85	63,8	2500x192x273
VS 65/17	ETH11650260			30	40			168 - 94	69,1	
VS 65/21	ETH11650300			37	50			206 - 115	84,2	3250x192x273

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 14251005.

Accessori Serie VS 6"

ADATTATORE MOTORE		
Modello	Codice	
KIT ADATTATORE P6XM8 A316	14251007	

Accessori Serie VS 6"

ADATTATORE MOTORE		
Modello	Codice	
KIT ADATTATORE P6XM4 CON DADI A316	14251005	