Serie VSI - Pompe sommerse in acciaio microfuso

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pompe sommerse in acciaio inossidabile fuso

DATI TECNICI			
	VSI 8"	VSI 10"	VSI 12"
Potenza P_2	5,5 - 150 kW	13 - 350 kW	30 - 350 kW
Frequenza	50 Hz		
Portata	fino a 175 m^3/h	fino a 350 m^3/h	fino a 490 m^3/h
Prevalenza totale	fino a 398 m	fino a 350 m^3/h	fino a 387 m
Temperatura massima del liquido	+65 (2) °C		
MATERIALI			
Corpo di mandata	Acciaio inossidabile CF8 (304)		
Corpi stadio	Acciaio inossidabile CF8 (304)		
Giranti	Acciaio inossidabile CF8 (304)		
Elastomeri	EPDM		

(2) Riferito alla pompa. Per l'elettropompa vedere la tabella dati del motore

CERTIFICAZIONI

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

ICIM CERTIFIED PRODUCT WATER CONTACT MATERIALS

NSF

STANDARD STAINLESS STEEL 304 | OPZIONALE STAINLESS STEEL 316 | OPZIONALE STAINLESS STEEL DUPLEX



CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

VSI | 184 | / | 04/2B | - | I | - | W | R | - | M8 | - | 50 | D | L | E | - | A

- Configurazione speciale: "Vuoto" (nessuna specialità)
- Materiale parti in gomma: "E" (EPDM)
- Tipo di copricavo: "L" (basso), "M" (medio), "H" (alto)
- DOL o Star/Delta: "D" DOL (1 copricavo), "S" Start/Delta (2 copricavo)
- Frequenza: "50" (50 Hz), "60" (60 Hz)
- Dimensione flangia motore: "M6" (6"), "M8" (8"), "M10" (10"), "M12" (12")
- Tipo di connessione filettata: "R" (Filettata Rp), "N" (Filettata NPT), "F" (Flangiata)
- Valvola di ritegno: "W" (Pompa con valvola di ritegno)
- Materiale: "I" (CF8/304), "N" (CF8M/316), "R" (DUPLEX)
- Configurazione delle giranti
- Portata [m^3/h] / Modello
- Modello pompa

00140090 04/2023

Ti serve solo il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

VSI 74

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata									
			m³/h 0	20	40	50	60	70	80	90	100	110
			l/min 0	334,4	666,6	833,3	1.000	1166,6	1333,3	1500	1666,7	1883,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]									
VSI 74/01	5,5	7,5	27,8	25,1	**23,4**	**22,5**	**21,2**	**19,5**	**17,3**	**14,8**	11,9	8,7
VSI 74/02	11	15	54,7	50,6	**47,2**	**45,2**	**43**	**40**	**35,8**	**30,6**	**25,2**	19,5
VSI 74/03	15	20	81,8	76,1	**71,1**	**68,3**	**65,2**	**61**	**54,8**	**47**	**39,2**	31,1
VSI 74/04	22	30	108,9	101,9	**95,2**	**91,4**	**87,4**	**82**	**73,8**	**63,4**	**53,1**	42,6
VSI 74/05	26	35	135,9	127,4	**119**	**114,1**	**109,1**	**102,4**	**92,1**	**79,1**	**66,3**	53,3
VSI 74/06	30	40	164,0	154,1	**144,3**	**138,7**	**133**	**125,4**	**113,4**	**97,8**	**82,4**	66,9
VSI 74/07	37	50	190,2	178,8	**167,2**	**160,5**	**153,8**	**144,9**	**130,6**	**112,4**	**94,6**	76,8
VSI 74/08	45	60	218,5	205,7	**192,6**	**184,9**	**177,3**	**167,2**	**151,2**	**130,3**	**109,9**	89,6
VSI 74/09	52	70	245,5	231,3	**216,6**	**208**	**199,6**	**188,4**	**170,4**	**146,9**	**124**	101,3
VSI 74/10	55	75	271,7	256	**239,5**	**229,8**	**220,4**	**207,8**	**187,5**	**161,3**	**136,1**	111
VSI 74/11	67	90	299,8	282,7	**264,6**	**254,1**	**243,8**	**230,1**	**208**	**179,3**	**151,5**	123,9
VSI 74/12	67	90	327,5	308,9	**289,2**	**277,8**	**266,6**	**251,8**	**227,8**	**196,4**	**166**	135,9
VSI 74/13	75	100	354,6	334,7	**313,5**	**301,2**	**289,2**	**273,4**	**247,5**	**213,5**	**180,7**	148,1
VSI 74/14	75	100	380,9	359,5	**336,5**	**323,1**	**310,1**	**292,9**	**264,8**	**228,2**	**193**	158
VSI 74/15	93	125	410,2	387,3	**362,8**	**348,5**	**334,6**	**316,4**	**286,6**	**247,4**	**209,4**	172
VSI 74/16	93	125	438,0	413,8	**387,8**	**372,7**	**358,1**	**338,9**	**307,4**	**265,5**	**225**	185
VSI 74/17	93	125	464,5	438,8	**411**	**394,9**	**379,3**	**358,7**	**325**	**280,5**	**237,6**	195,2
VSI 74/18	110	150	492,1	465	**435,7**	**418,9**	**402,6**	**381,1**	**345,8**	**298,8**	**253,3**	208,4
VSI 74/19	110	150	518,5	490	**459**	**441,1**	**423,8**	**401,1**	**363,6**	**314,1**	**266,1**	218,8
VSI 74/20	110	150	544,9	514,8	**482,1**	**463,2**	**445**	**420,9**	**381,3**	**329,1**	**278,7**	229,1
VSI 74/21	130	175	571,2	539,6	**505,1**	**485,2**	**466**	**440,7**	**398,9**	**344**	**291,2**	239,2
VSI 74/22	130	175	603,3	570,5	**534,7**	**513,8**	**493,7**	**467,3**	**423,9**	**366,3**	**310,6**	255,9

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 74/01	97B00701005A00		M6	5,5	7,5	L	40 - 90	23,4 - 14,8	26
VSI 74/02	97B00702005A00		M6	11	15	L		47,2 - 25,2	35
VSI 74/03	97B00703005A00		M6	15	20	L		71,1 - 39,2	44,5
VSI 74/04	97B00704005A00		M6	22	30	L		95,2 - 53,1	53,5
VSI 74/05	97B00705005A00		M6	26	35	L		119 - 66,3	62,5
VSI 74/06	97B00706005A00		M6	30	40	L		144,3 - 82,4	71,5
VSI 74/07	97B00707005A00		M6	37	50	L		167,2 - 94,6	80,5
VSI 74/08	97B00708005A00		M6	45	60	L		192,6 - 109,9	89,5
VSI 74/08	97B00708005B00		M8	45	60	M			89,5
VSI 74/09	97B00709005B00		M8	52	70	L		216,6 - 124	98,5
VSI 74/10	97B00710005B00		M8	55	75	L		239,5 - 136,1	108
VSI 74/11	97B00711005B00		M8	67	90	L		264,6 - 151,5	117
VSI 74/12	97B00712005B00		M8	67	90	L		289,2 - 166	126
VSI 74/13	97B00713005B00		M8	75	100	L		313,5 - 180,7	135
VSI 74/14	97B00714005B00		M8	75	100	L	40 - 100	336,5 - 193	144
VSI 74/15	97B00715005B00		M8	93	125	L		362,8 - 209,4	153
VSI 74/16	97B00716005B00		M8	93	125	L		387,8 - 225	162
VSI 74/17	97B00717005B00		M8	93	125	L		411 - 237,6	171
VSI 74/18	97B00718005B00		M8	110	150	L		435,7 - 253,3	180,5
VSI 74/18	97B00718005C32		M10 (7)	110	150	M			184
VSI 74/19	97B00719005B00		M8	110	150	L		459 - 266,1	189,5
VSI 74/19	97B00719005C32		M10 (7)	110	150	M			193
VSI 74/20	97B00720005B00		M8	110	150	L		482,1 - 278,7	198,5
VSI 74/20	97B00720005C32		M10 (7)	110	150	M			202
VSI 74/21	97B00721005B32		M8	130	175	L		505,1 - 291,2	207,5
VSI 74/21	97B00721005C32		M10 (7)	130	175	M			211
VSI 74/22	97B00722005B32		M8	130	175	L		534,7 - 310,6	216,5
VSI 74/22	97B00722005C32		M10 (7)	130	175	M			220

(7) Pompa con kit supporto motore.

* Basso (L); Medio (M)

Franklin Electric

VSI 8" SOVRAPPREZZI

Descrizione	
Versioni materiali	
CF8M/316:	CF8/304 X 1,4
DUPLEX:	CF8/304 X 2
Flangia motore	
Flangia motore 10"	pompa in CF8 con flangia motore M8 +
Copricavi	
Doppi copricavi (versione SD)	Versione DOL x 1,02
Copricavo tipo M	Versione L x 1,05
Copricavo tipo H	Versione M x 1,03

Imballo			
Modello pompa	Tipo motore	[kW]	Dimensioni [mm]
1 - 8	6"- 8"	5,5 - 45	1150×300×h375
9 - 15	8"	55 - 93	2150×300×h375
16 - 22	8" - 10"	93 - 130	3150×300×h375

VSI 104

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata									
			m³/h 0	30	60	80	90	100	110	130	150	160,0
			l/min 0	500	1,000	1333,3	1,500	1,666,7	18,333	2166,7	2,500	2,666,7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]									
VSI 104/01	7,5	10	26,6	24	**22,2**	**21,1**	**20,7**	**20**	**18,7**	**15,3**	11,2	8,9
VSI 104/02	15	20	53,5	49,1	**45,7**	**43,4**	**42,2**	**40,5**	**38**	**31,4**	**23,6**	18,6
VSI 104/03	22	30	81,0	74,8	**70**	**66,7**	**64,7**	**62,1**	**58,6**	**48,8**	**37,4**	30,6
VSI 104/04	30	40	108,0	100	**93,6**	**89,2**	**86,3**	**82,8**	**78,2**	**65,1**	**50,0**	41,3
VSI 104/05	37	50	136,1	126,2	**118,6**	**113,2**	**109,6**	**105,3**	**99,7**	**83,7**	**64,8**	54,4
VSI 104/06	45	60	162,4	150,7	**141,4**	**134,7**	**130,2**	**124,9**	**118,1**	**98,6**	**76,2**	63,8
VSI 104/07	52	70	190,3	176,8	**166,1**	**158,5**	**153,3**	**147,1**	**139,3**	**116,8**	**90,6**	76,3
VSI 104/08	60	80	216,7	201,4	**189,1**	**180,3**	**174,2**	**167,1**	**158,1**	**132,3**	**102,5**	86,3
VSI 104/09	67	90	244,6	227,5	**214**	**204,3**	**197,5**	**189,6**	**179,6**	**150,9**	**117,3**	99,3
VSI 104/10	75	100	270,9	252	**236,8**	**225,8**	**218,1**	**209,2**	**198,1**	**165,9**	**128,7**	108,8
VSI 104/11	83	110	299,4	278,6	**261,9**	**249,9**	**241,4**	**231,6**	**219,4**	**184,1**	**143,2**	121,5
VSI 104/12	93	125	326,9	304,3	**286,3**	**273,3**	**264**	**253,4**	**240,2**	**201,8**	**157,2**	133,6
VSI 104/13	110	150	354,2	329,8	**310,4**	**296,5**	**286,6**	**275,1**	**261**	**219,7**	**171,3**	145,9
VSI 104/14	110	150	380,5	354,3	**333,3**	**318,3**	**307,5**	**295,1**	**279,7**	**235,1**	**183,2**	155,8
VSI 104/15	110	150	411,0	382,9	**360,6**	**344,5**	**332,9**	**319,6**	**303,2**	**255,6**	**199,6**	170,6
VSI 104/16	130	175	437,5	407,6	**383,6**	**366,3**	**353,7**	**339,4**	**321,8**	**270,8**	**211,3**	180,3
VSI 104/17	130	175	463,9	432,2	**406,5**	**387,8**	**374,3**	**359**	**340,2**	**285,8**	**222,6**	189,7
VSI 104/18	150	200	491,5	458,1	**431,5**	**412,3**	**398,3**	**382,3**	**362,6**	**305,5**	**238,5**	203,8
VSI 104/19	150	200	518,0	482,8	**454,5**	**434**	**419,1**	**402,1**	**381,3**	**320,7**	**250,1**	213,5

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF-8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 104/01	97B01001005A00		M6	7,5	10	L	60 - 130	22,2 - 15,3	17,5
VSI 104/02	97B01002005A00		M6	15	20	L	60 - 150	45,7 - 23,6	26
VSI 104/03	97B01003005A00		M6	22	30	L		70 - 37,4	34,5
VSI 104/04	97B01004005A00		M6	30	40	L		93,6 - 50,0	43,5
VSI 104/05	97B01005005A00		M6	37	50	L		118,6 - 64,8	52
VSI 104/06	97B01006005A00		M6	45	60	L		141,4 - 76,2	60,5
VSI 104/06	97B01006005B00		M8	45	60	L			60,5
VSI 104/07	97B01007005B00		M8	52	70	L		166,1 - 90,6	69
VSI 104/08	97B01008005B00		M8	60	80	L		189,1 - 102,5	77,5
VSI 104/09	97B01009005B00		M8	67	90	L		214 - 117,3	86
VSI 104/10	97B01010005B00		M8	75	100	L		236,8 - 128,7	94,5
VSI 104/11	97B01011005B00		M8	83	110	L		261,9 - 143,2	103
VSI 104/12	97B01012005B00		M8	93	125	L		286,3 - 157,2	111,5
VSI 104/13	97B01013005B00		M8	110	150	L		310,4 - 171,3	120
VSI 104/13	97B01013005C32		M10 (7)	110	150	M			123,5
VSI 104/14	97B01014005B00		M8	110	150	L		333,3 - 183,2	128,5
VSI 104/14	97B01014005C32		M10 (7)	110	150	M			132
VSI 104/15	97B01015005B00		M8	110	150	L		360,6 - 199,6	137
VSI 104/15	97B01015005C32		M10 (7)	110	150	M			140,5
VSI 104/16	97B01016005B00		M8	130	175	L		383,6 - 211,3	145,5
VSI 104/16	97B01016005C32		M10 (7)	130	175	M			149
VSI 104/17	97B01017005B00		M8	130	175	L		406,5 - 222,6	154
VSI 104/17	97B01017005C32		M10 (7)	130	175	M			157,5
VSI 104/18	97B01018005B00		M8	150	200	L		431,5 - 238,5	162,5
VSI 104/18	97B01018005C32		M10 (7)	150	200	M			166
VSI 104/19	97B01019005B00		M8	150	200	L		454,5 - 250,1	171
VSI 104/19	97B01019005C32		M10 (7)	150	200	M			174,5

(7) Pompa con kit supporto motore.

* Basso (L); Medio (M)

Franklin Electric

VSI 8" SOVRAPPREZZI

Descrizione	
Versioni materiali	
CF8M/316:	CF8/304 X 1,4
DUPLEX:	CF8/304 X 2
Flangia motore	
Flangia motore 10"	pompa in CF8 con flangia motore M8 +
Copricavi	
Doppi copricavi (versione SD)	Versione DOL x 1,02
Copricavo tipo M	Versione L x 1,05
Copricavo tipo H	Versione M x 1,03

Imballo			
Modello pompa	Tipo motore	[kW]	Dimensioni [mm]
1 - 4	6"	7.5 - 30	1150×300×h375
5- 7	6" - 8"	37 - 52	1650×300×h375
8 - 11	8"	60 - 93	2150×300×h375
12 - 14	8" - 10"	93 - 110	2650×300×h375
15 - 18	8" - 10"	110 - 150	3150×300×h375
19	10"	150	3600×300×h37

VSI 134

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata											
			m³/h 0	25	50	75	87,5	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	190
			l/min 0	416,7	833,3	1250	1458,3	1666,7	1875	2083,3	2291,7	2500	2708,3	2916,7	3166,7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
VSI134/01	9,3	12,5	23,8	22,4	21,3	**18,3**	**17,7**	**18,1**	**18**	**16,7**	**14,9**	**13,5**	12	9,4	5,7
VSI134/02	15	20	45,1	43,3	41,3	**37,9**	**36,7**	**36,3**	**35,5**	**33,3**	**30,3**	**27**	**23,6**	19,6	13,4
VSI134/03	22	30	66,4	64,3	61,4	**57,5**	**55,8**	**54,7**	**53,2**	**50,2**	**45,9**	**40,8**	**35,5**	30,1	21,4
VSI134/04	30	40	88,4	86	82,2	**77,9**	**75,5**	**73,8**	**71,6**	**67,8**	**62,3**	**55,4**	**48,1**	**41,2**	30,4
VSI134/05	37	50	109,6	106,9	102,1	**97,4**	**94,5**	**92,1**	**89,2**	**84,5**	**77,7**	**69,1**	**59,8**	**51,5**	38,2
VSI134/06	45	60	131,6	128,6	122,9	**117,7**	**114,2**	**111,1**	**107,5**	**102,1**	**94**	**83,6**	**72,4**	**62,6**	47,1
VSI134/07	52	70	152,9	149,5	142,9	**137,3**	**133,3**	**129,5**	**125,2**	**118,9**	**109,6**	**97,3**	**84,2**	**73**	55
VSI134/08	60	80	174,8	171,1	163,6	**157,5**	**153**	**148,5**	**143,6**	**136,4**	**125,9**	**111,9**	**96,7**	**84,1**	63,9
VSI134/09	67	90	196,5	192,4	184	**177,5**	**172,3**	**167,2**	**161,5**	**153,5**	**141,7**	**125,9**	**108,8**	**94,7**	72,2
VSI134/10	75	100	217,9	213,5	204,2	**197,3**	**191,7**	**185,9**	**179,5**	**170,7**	**157,7**	**140,1**	**121**	**105,4**	80,6
VSI134/11	83	110	240,5	235,8	225,6	**218,3**	**212,1**	**205,6**	**198,6**	**189**	**174,9**	**155,5**	**134,4**	**117,2**	90,4
VSI134/12	93	125	262,4	257,5	246,4	**238,7**	**232**	**224,8**	**217,2**	**206,8**	**191,5**	**170,4**	**147,2**	**128,5**	99,6
VSI134/13	110	150	284,1	278,9	266,9	**259**	**251,8**	**244**	**235,7**	**224,7**	**208,2**	**185,3**	**160,1**	**139,8**	108,8
VSI134/14	110	150	305,0	299,4	286,5	**278**	**270,3**	**261,8**	**252,8**	**240,8**	**223**	**198,2**	**171,2**	**149,5**	115,8
VSI134/15	130	175	329,3	323,5	309,7	**300,8**	**292,5**	**283,3**	**273,6**	**260,9**	**242**	**215,7**	**186,4**	**163**	128,1
VSI134/16	130	175	350,3	344,1	329,3	**319,8**	**310,9**	**301**	**290,5**	**276,9**	**256,7**	**228,5**	**197,4**	**172,6**	135,1
VSI134/17	130	175	371,2	364,6	348,9	**338,8**	**329,2**	**318,5**	**307,3**	**292,8**	**271,2**	**241,1**	**208,1**	**182,1**	141,8
VSI134/18	150	200	393,3	386,6	370,1	**360**	**350,1**	**338,9**	**327,1**	**311,9**	**289,3**	**257,6**	**222,4**	**194,6**	152,6
VSI134/19	150	200	414,3	407,2	389,8	**379,1**	**368,6**	**356,6**	**344,1**	**328**	**304**	**270,4**	**233,4**	**204,3**	159,6
VSI134/20	150	200	435,2	427,7	409,3	**398**	**386,8**	**374,1**	**360,8**	**343,8**	**318,5**	**282,9**	**244,1**	**213,7**	166,3

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI134/01	97B01301005A00		M6	9,3	12,5	L	75 - 150	18,3 - 13,5	41
VSI134/02	97B01302005A00		M6	15	20	L	75 - 162,5	37,9 - 23,6	49
VSI134/03	97B01303005A00		M6	22	30	L		57,5 - 35,5	57
VSI134/04	97B01304005A00		M6	30	40	L	75 - 175	77,9 - 41,2	65,5
	97B01304005B00		M8	30	40	L			
VSI134/05	97B01305005A00		M6	37	50	L		97,4 - 51,5	80
	97B01305005B00		M8	37	50	L			
VSI134/06	97B01306005A00		M6	45	60	L		117,7 - 62,6	88
	97B01306005B00		M8	45	60	L			88
VSI134/07	97B01307005B00		M8	52	70	L		137,3 - 73	96,5
VSI134/08	97B01308005B00		M8	60	80	L		157,5 - 84,1	107
VSI134/09	97B01309005B00		M8	67	90	L		177,5 - 94,7	115
VSI134/10	97B01310005B00		M8	75	100	L		197,3 - 105,4	123,5
VSI134/11	97B01311005B00		M8	83	110	L		218,3 - 117,2	131,5
VSI134/12	97B01312005B00		M8	93	125	L		238,7 - 128,5	145
VSI134/13	97B01313005B00		M8	110	150	L		259 - 139,8	153,5
VSI134/13	97B01313005C32		M10 (7)	110	150	M		259 - 139,8	173,5
VSI134/14	97B01314005B00		M8	110	150	L		278 - 149,5	161,5
VSI134/14	97B01314005C32		M10 (7)	110	150	M		278 - 149,5	181,5
VSI134/15	97B01315005B00		M8	130	175	L		300,8 - 163	178
	97B01315005C32		M10 (7)	130	175	M			189,5
VSI134/16	97B01316005B00		M8	130	175	L		319,8 - 172,6	186,5
	97B01316005C32		M10 (7)	130	175	M			204,5
VSI134/17	97B01317005B00		M8	130	175	L		338,8 - 182,1	194,5
	97B01317005C32		M10 (7)	130	175	M			212,5
VSI134/18	97B01318005B00		M8	150	200	L		360 - 194,6	202,5
	97B01318005C32		M10 (7)	150	200	M			228
VSI134/19	97B01319005B00		M8	150	200	L		379,1 - 204,3	217,5
	97B01319005C32		M10 (7)	150	200	M			236,5
VSI134/20	97B01320005B00		M8	150	200	L		398 - 213,7	225,5
	97B01320005C32		M10 (7)	150	200	M			244,5

(7) Pompa con kit supporto motore.

* Basso (L); Medio (M)

Franklin Electric

VSI 8" SOVRAPPREZZI

Descrizione	
Versioni materiali	
CF8M/316:	CF8/304 X 1,4
DUPLEX:	CF8/304 X 2
Flangia motore	
Flangia motore 10"	pompa in CF8 con flangia motore M8 +
Copricavi	
Doppi copricavi (versione SD)	Versione DOL x 1,02
Copricavo tipo M	Versione L x 1,05
Copricavo tipo H	Versione M x 1,03

Imballo			
Modello pompa	Tipo motore	[kW]	Dimensioni [mm]
134/01 - 134/04	6" - 8"	9,3 - 37	1150x300xh375
134/06 - 134/07	6" - 8"	45-52	1650x300xh375
134/08 - 134/11	8"	60 - 83	2150x300xh375
134/12 - 134/14	8"	93 - 110	2650x300xh375
134/13 - 134/15	10"	110 - 130	2750x400xh470
134/15 - 134/18	8"	130-150	3150x300xh375
134/16 - 134/17	10"	130 - 150	3100x400xh470
134/18 - 134/20	10"	150	3600x400xh470
134/19 - 134/20	8"	150	3600x300xh375

VSI 184

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata												
			m³/h 0	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280
			l/min 0	500	1083,3	1250	1666,7	2083,3	2500	3000	3333,3	3666,7	3833,3	4166,7	4666,7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]												
VSI184/01/1B	13	17,5	31,1	29,8	28,8	28,6	**26,8**	**24,6**	**23,1**	**19**	**16,1**	13,1	11,4		
VSI184/01	18,5	25	41,7	39,5	37,5	36,9	**35,2**	**32,5**	**32,2**	**28,6**	**25,4**	**22,1**	**20,5**	16,6	8,6
VSI184/02/2B	26	35	60,7	58,7	56,8	56,6	**54,2**	**50,5**	**46,4**	**39,2**	**33,6**	27,6	24,4		
VSI184/02/1B	30	40	71,9	68,9	66	65,5	**63,2**	**59,1**	**56,1**	**49,5**	**43,5**	**37,3**	**34,2**	27,2	13,8
VSI184/02	37	50	82,8	79,1	75,5	74,8	**72,4**	**68,1**	**65,4**	**59,4**	**53,1**	**47**	**43,7**	**36,7**	23,5
VSI184/03/2B	45	60	101,9	98,3	94,5	94	**91,2**	**85,6**	**80**	**70,5**	**61,7**	**52,5**	**47,8**	37,6	18,4
VSI184/03/1B	52	70	112,9	108,5	104,1	103,4	**100,3**	**94,8**	**89,3**	**80,3**	**71,3**	**62,3**	**57,4**	47,3	28,3
VSI184/03	55	75	124,2	119,1	113,9	112,9	**109,9**	**103,9**	**98,7**	**90,3**	**81**	**72**	**67**	**56,9**	38,2
VSI184/04/2B	60	80	142,5	137,3	132	131,3	**127,4**	**120,7**	**112,5**	**100,3**	**88,4**	**76,6**	**70,1**	56,9	32
VSI184/04/1B	67	90	153,8	147,9	141,8	140,9	**137,1**	**129,9**	**121,9**	**110,4**	**98,2**	**86,4**	**79,9**	**66,6**	42
VSI184/04	75	100	164,9	158,2	151,4	150,3	**146,6**	**139**	**131,4**	**120,5**	**108,2**	**96,3**	**89,7**	**76,5**	52,1
VSI184/05/2B	83	110	184,4	177,8	170,9	170,1	**165,6**	**157,3**	**146,7**	**132,2**	**117,3**	**102,6**	**94,5**	78	47,6
VSI184/05/1B	93	125	195,9	188,5	180,9	179,8	**175,5**	**166,8**	**156,4**	**142,8**	**127,5**	**112,9**	**104,6**	**88,2**	58,1
VSI184/05	93	125	206,5	198,4	190	188,6	**184,4**	**175,2**	**165**	**151,9**	**136,4**	**121,7**	**113,4**	**97,1**	67,2
VSI184/06/2B	110	150	225,4	217,3	208,8	207,8	**202,8**	**193,1**	**180**	**163,3**	**145,3**	**127,7**	**117,9**	**98,3**	62,1
VSI184/06/1B	110	150	236,1	227,2	218	216,7	**211,7**	**201,5**	**188,7**	**172,5**	**154,2**	**136,7**	**126,8**	**107,2**	71,3
VSI184/06	110	150	246,6	237,1	227,1	225,5	**220,5**	**209,8**	**197,3**	**181,6**	**163,1**	**145,6**	**135,6**	**116,1**	80,5

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 184/01/1B	97B01801025B00		M8	13	17.5	L	100 - 200	26,8 - 16,1	81
VSI 184/01	97B01801005B00		M8	18.5	25	L	100 - 230	35,2 - 20,5	81
VSI 184/02/2B	97B01802075B00		M8	26	35	L	100 - 200	54,2 - 24,4	98
VSI 184/02/1B	97B01802025B00		M8	30	40	L	100 - 230	63,2 - 27,2	98
VSI 184/02	97B01802005B00		M8	37	50	L	100 - 250	72,4 - 36,7	98
VSI 184/03/2B	97B01803075B00		M8	45	60	L	100 - 230	91,2 - 47,8	115
VSI 184/03/1B	97B01803025B00		M8	52	70	L	100 - 230	100,3 - 57,4	115
VSI 184/03	97B01803005B00		M8	55	75	L	100 - 250	109,9 - 56,9	115
VSI 184/04/2B	97B01804075B00		M8	60	80	L	100 - 230	127,4 - 70,1	131,5
VSI 184/04/1B	97B01804025B00		M8	67	90	L	100 - 250	137,1 - 66,6	131,5
VSI 184/04	97B01804005B00		M8	75	100	L	100 - 250	146,6 - 76,5	131,5
VSI 184/05/2B	97B01805075B00		M8	83	110	L	100 - 230	165,6 - 78	157
VSI 184/05/1B	97B01805025B00		M8	93	125	L	100 - 250	175,5 - 88,2	157
VSI 184/05	97B01805005B00		M8	93	125	L		184,4 - 97,1	157
VSI 184/06/2B	97B01806075B00		M8	110	150	L		202,8 - 98,3	173,5
	97B01806075C32		M10	110	150	M			173,5
VSI 184/06/1B	97B01806025B00		M8	110	150	L		211,7 - 107,2	173,5
	97B01806025C32		M10	110	150	M			173,5
VSI 184/06	97B01806005B00		M8	110	150	L		220,5 - 116,1	173,5
	97B01806005C32		M10	110	150	M			173,5

For 6" motor necessary kit 14251020 or 14251021 (see p. 181)

* Basso (L); Medio (M)

VSI 184

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata												
			m³/h 0	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280
			l/min 0	500	1083,3	1250	1666,7	2083,3	2500	3000	3333,3	3666,7	3833,3	4166,7	4666,7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]												
VSI184/07/2B	130	175	267,7	258,1	248	246,7	**241**	**229,6**	**213,9**	**194,8**	**173,6**	**153,2**	**141,8**	**119**	77,5
VSI184/07/1B	130	175	278,4	268	257,1	255,6	**249,9**	**238**	**222,5**	**203,8**	**182,4**	**162,1**	**150,5**	**127,8**	86,6
VSI184/07	130	175	289,0	277,9	266,3	264,5	**258,7**	**246,2**	**231**	**212,8**	**191,1**	**170,8**	**159,2**	**136,5**	95,6
VSI184/08/2B	130	175	307,2	296	284,3	282,8	**276**	**262,7**	**244,5**	**222,3**	**198,1**	**174,9**	**161,9**	**136,1**	89
VSI184/08/1B	150	200	318,9	307,2	294,7	293	**286,7**	**273,3**	**255,5**	**234,4**	**209,9**	**186,8**	**173,5**	**147,7**	100,8
VSI184/08	150	200	329,6	317,1	303,9	301,9	**295,6**	**281,6**	**264**	**243,4**	**218,7**	**195,6**	**182,3**	**156,5**	109,9
VSI184/09/2B	150	200	347,8	335,3	322	320,3	**313**	**298,2**	**277,6**	**253,1**	**225,8**	**199,8**	**185,1**	**156,1**	103,3
VSI184/09/1B	185	250	361,2	348	333,9	332,1	**325,3**	**310,5**	**290,3**	**267,2**	**239,6**	**213,6**	**198,7**	**169,6**	117,1
VSI184/09	185	250	371,9	358	343,1	341	**334,3**	**319**	**299**	**276,4**	**248,6**	**222,7**	**207,6**	**178,7**	126,5
VSI184/10/2B	185	250	390,3	376,3	361,4	359,6	**352**	**335,9**	**312,9**	**286,4**	**256,1**	**227,2**	**210,8**	**178,5**	120,1
VSI184/10/1B	185	250	401,0	386,3	370,6	368,5	**360,9**	**344,3**	**321,5**	**295,5**	**264,9**	**236,1**	**219,6**	**187,4**	129,3
VSI184/10	185	250	411,6	396,2	379,7	377,4	**369,8**	**352,6**	**330,1**	**304,6**	**273,8**	**244,9**	**228,3**	**196,2**	138,4
VSI184/11/2B	220	300	436,8	421,4	404,9	403	**395,4**	**378,5**	**353**	**325,5**	**292**	**260,3**	**242,1**	**206,4**	142,4
VSI184/11/1B	220	300	447,7	431,6	414,3	412,2	**404,6**	**387,2**	**361,9**	**335**	**301,3**	**269,7**	**251,4**	**215,8**	152,2
VSI184/11	220	300	458,7	441,8	423,7	421,3	**413,8**	**395,9**	**370,9**	**344,5**	**310,7**	**279**	**260,6**	**225,2**	162

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 184/07/2B	97B01807075B00		M8	130	175	L	100 - 250	241 - 119	190,5
	97B01807075C32		M10	130	175	M			190,5
VSI 184/07/1B	97B01807025B00		M8	130	175	L		249,9 - 127,8	190,5
	97B01807025C32		M10	130	175	M			190,5
VSI 184/07	97B01807005B00		M8	130	175	L		258,7 - 136,5	190,5
	97B01807005C32		M10	130	175	M			190,5
VSI 184/08/2B	97B01808075B00		M8	130	175	L		276 - 136,1	212,5
	97B01808075C32		M10	130	175	M			212,5
VSI 184/08/1B	97B01808025B00		M8	150	200	L		286,7 - 147,7	212,5
	97B01808025C32		M10	150	200	M			212,5
VSI 184/08	97B01808005B00		M8	150	200	L		295,6 - 156,5	212,5
	97B01808005C32		M10	150	200	M			212,5
VSI 184/09/2B	97B01809075B00		M8	150	200	L		313 - 156,1	229,5
	97B01809075C32		M10	150	200	M			229,5
VSI 184/09/1B	97B01809025C32		M10	185	250	M		325,3 - 169,6	229,5
VSI 184/09	97B01809005C32		M10	185	250	M		334,3 - 178,7	229,5
VSI 184/10/2B	97B01810075C32		M10	185	250	M		352 - 178,5	253,5
VSI 184/10/1B	97B01810025C32		M10	185	250	M		360,9 - 187,4	253,5
VSI 184/10	97B01810005C32		M10	185	250	M		369,8 - 196,2	253,5
VSI 184/11/2B	97B01811075D32		M12	220	300	M		395,4 - 206,4	270
VSI 184/11/1B	97B01811025D32		M12	220	300	M		404,6 - 215,8	270
VSI 184/11	97B01811005D32		M12	220	300	M		413,8 - 225,2	270

For 6" motor necessary kit 14251020 or 14251021 (see p. 181)

* Basso (L); Medio (M)

VSI 184

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata											
			m³/h 0	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280
			l/min 0	500	1083,3	1250	1666,7	2083,3	2500	3000	3333,3	3666,7	3833,3	4166,7	4666,7
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]												
VSI184/12/2B	220	300	477,4	460,6	442,4	440,3	**432**	**413,4**	**385,3**	**355,2**	**318,7**	**284,1**	**264,3**	**225,5**	155,9
VSI184/12/1B	220	300	488,3	470,7	451,8	449,4	**441,1**	**422**	**394,2**	**364,7**	**327,9**	**293,4**	**273,4**	**234,8**	165,6
VSI184/12	220	300	499,2	480,8	461,2	458,5	**450,3**	**430,6**	**403,1**	**374,1**	**337,1**	**302,7**	**282,6**	**244,1**	175,2
VSI184/13/2B	250	340	517,7	499,4	479,6	477,3	**468,2**	**447,9**	**417,4**	**384,7**	**345**	**307,7**	**286,2**	**244,3**	169,1
VSI184/13/1B	250	340	528,5	509,5	488,9	486,3	**477,3**	**456,5**	**426,2**	**394,1**	**354,2**	**316,9**	**295,2**	**253,5**	178,7
VSI184/13	250	340	539,4	519,5	498,3	495,4	**486,4**	**465,1**	**435**	**403,4**	**363,3**	**326**	**304,3**	**262,6**	188,2
VSI184/14/2B	250	340	557,9	538,1	516,7	514,2	**504,3**	**482,2**	**449,2**	**413,7**	**371**	**330,8**	**307,6**	**262,7**	182
VSI184/14/1B	250	340	568,7	548,2	526	523,2	**513,3**	**490,7**	**457,9**	**422,9**	**380**	**339,8**	**316,6**	**271,7**	191,4
VSI184/14	250	340	579,5	558,2	535,3	532,2	**522,3**	**499,2**	**466,7**	**432,1**	**389**	**348,8**	**325,5**	**280,7**	200,8
VSI184/15/2B	300	400	602,4	581,2	558,2	555,5	**545,5**	**522,5**	**487**	**450,2**	**404,4**	**361,4**	**336,5**	**288,1**	201,7
VSI184/15/1B	300	400	613,3	591,4	567,6	564,7	**554,7**	**531,2**	**495,9**	**459,7**	**413,7**	**370,7**	**345,7**	**297,5**	211,4
VSI184/15	300	400	624,2	601,5	577	573,8	**563,9**	**539,8**	**504,9**	**469,2**	**423**	**380,1**	**355**	**306,9**	221,2
VSI184/16/2B	300	400	642,9	620,2	595,6	592,7	**582**	**557,2**	**519,3**	**479,9**	**431**	**385,2**	**358,6**	**307,2**	215,1
VSI184/16/1B	300	400	653,8	630,4	605	601,8	**591,1**	**565,9**	**528,2**	**489,3**	**440,3**	**394,5**	**367,8**	**316,5**	224,8
VSI184/16	300	400	664,7	640,5	614,3	610,9	**600,2**	**574,5**	**537,1**	**498,7**	**449,5**	**403,8**	**377**	**325,8**	234,4

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 184/12/2B	97B01812075D32		M12	220	300	M		432 - 225,5	287
VSI 184/12/1B	97B01812025D32		M12	220	300	M		441,1 - 234,8	287
VSI 184/12	97B01812005D32		M12	220	300	M		450,3 - 244,1	287
VSI 184/13/2B	97B01813075D32		M12	250	340	M		468,2 - 244,3	310
VSI 184/13/1B	97B01813025D32		M12	250	340	M		477,3 - 253,5	310
VSI 184/13	97B01813005D32		M12	250	340	M		486,4 - 262,6	310
VSI 184/14/2B	97B01814075D32		M12	250	340	M		504,3 - 262,7	327
VSI 184/14/1B	97B01814025D32		M12	250	340	M	100 - 250	513,3 - 271,7	327
VSI 184/14	97B01814005D32		M12	250	340	M		522,3 - 280,7	327
VSI 184/15/2B	97B01815075D32		M12	300	400	M		545,5 - 288,1	351,5
VSI 184/15/1B	97B01815025D32		M12	300	400	M		554,7 - 297,5	351,5
VSI 184/15	97B01815005D32		M12	300	400	M		563,9 - 306,9	351,5
VSI 184/16/2B	97B01816075D32		M12	300	400	M		582 - 307,2	368
VSI 184/16/1B	97B01816025D32		M12	300	400	M		591,1 - 316,5	368
VSI 184/16	97B01816005D32		M12	300	400	M		600,2 - 325,8	368

For 6" motor necessary kit 14251020 or 14251021 (see p. 181)

* Basso (L); Medio (M)

SOVRAPPREZZI VSI 10"

Costruzione	
Versioni materiali	
CF8M/316:	**CF8/304 X 1,4**
DUPLEX:	**CF8/304 X 2**
Flangia motore	
Flangia motore 10"	**pompa in CF8 con flangia motore M8 +**
Flangia motore 12"	**pompa in CF8 con flangia motore M10 +**
Copricavi	
Doppi copricavi (versione SD)	**Versione DOL x 1,02**
Copricavo tipo M	**Versione L x 1,05**
Copricavo tipo H	**Versione M x 1,03**

VSI 10" ACCESSORI

Descrizione	Codice	
Flangia motore		
Kit adattatore P10XM6 CF8M/316	14251020	
Kit adattatore P10XM6 Duplex	14251021	
Kit controflange		
Kit controflangia CF8M/316	14256010	
Kit controflangia DUPLEX	14256011	

Imballo			
Modello pompa	Tipo motore	[kW]	Dimensioni [mm]
184/01/1B - 184/04	8"	13 - 75	1450x400xh470
184/05/2B - 184/07	8" - 10"	83 - 130	1900x400xh470
184/08/2B - 184/09	8" - 10"	130 - 185	2300x400xh470
184/10/2B - 184/12	10" - 12"	185 - 220	2750x400xh470
184/13/2B - 184/14	12"	250	3100x400xh470
184/15/2B - 184/16	12"	300	3600x400xh470

VSI 254

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata														
			m³/h 0	40	80	125	140	160,0	170	195	215	240	260	285	310	325	340	350
			l/min 0	666,6	1333,3	2083,3	2333,3	2,666,7	2833,3	3250	3583,3	4000	4333,3	4750	5166,7	5416,7	5666,7	5833,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]															
VSI254/01/1C	15	20	30,8	28,2	26,3	23,7	22,5	**21,5**	**21,9**	**21,3**	**19,6**	**17,1**	**15**	12,2				
VSI254/01/1B	18,5	25	36,1	32,9	30,6	27,7	26,5	**25,4**	**25,9**	**25,5**	**24,2**	**21,7**	**19,6**	**16,8**	13,7			
VSI254/01/1A	22	30	40,1	36,3	33,7	30,6	29,6	28,4	**28,2**	**28,3**	**27,7**	**25,5**	**23,4**	**20,6**	**17,7**	16		
VSI254/01	30	40	45,6	41,5	38,6	35,3	34,3	32,9	**32,8**	**32,8**	**31,8**	**30,5**	**28,6**	**25,8**	**22,7**	20,7	18,6	17
VSI254/02/2B	37	50	72,1	67,2	62,6	58,7	57	**54,8**	**54,8**	**52,5**	**50,9**	**45,8**	**41,5**	**36,4**	**30,9**	27,2	22,9	
VSI254/02/1B	45	60	81,0	75,2	70,1	65,7	64,2	61,9	**61,3**	**59,4**	**57,7**	**53,8**	**49,7**	**44,6**	**39,1**	**35,3**	31,3	
VSI254/02	52	70	89,7	83,1	77,5	72,7	71,1	69,1	**68,5**	**66,7**	**65,1**	**62**	**58,2**	**52,6**	**47**	**43,3**	**39,5**	36,6
VSI254/03/3B	55	75	108,1	101,6	94,8	89,7	87,5	**84,3**	**83,9**	**79,6**	**77,5**	**70**	**63,4**	**56,1**	**48,1**	**42,7**	36,5	32,1
VSI254/03/2B	67	90	117,0	109,5	102,2	96,8	94,7	91,5	**90,3**	**86,6**	**84,3**	**78,1**	**71,6**	**64,3**	**56,3**	**50,8**	44,9	40,7
VSI254/03/1B	75	100	125,8	117,5	109,7	103,8	101,7	98,8	**97,6**	**94,1**	**91,8**	**86,4**	**80,3**	**72,5**	**64,4**	**58,9**	**53,2**	49,1
VSI254/03	83	110	135,3	126,1	117,8	111,4	109,2	106,7	**105,5**	**102,1**	**99,9**	**95,3**	**89,6**	**81,3**	**73,1**	**67,7**	**62,1**	**58,2**
VSI254/04/3B	83	110	152,9	143,8	134,2	127,7	125,1	121,0	**119,3**	**113,8**	**110,7**	**102,2**	**93,4**	**83,8**	**73,4**	**66,2**	**58,3**	52,8
VSI254/04/2B	93	125	162,1	152,1	142	135,1	132,4	128,7	**126,9**	**121,6**	**118,6**	**110,9**	**102,5**	**92,4**	**81,8**	**74,7**	**67**	61,6
VSI254/04/1B	110	150	171,1	160,3	149,7	142,2	139,6	136,2	**134,5**	**129,3**	**126,4**	**119,6**	**111,5**	**101**	**90,4**	**83,2**	**75,7**	**70,4**
VSI254/04	110	150	179,5	167,8	156,7	148,8	146,1	143,0	**141,3**	**136,3**	**133,5**	**127,3**	**119,6**	**108,6**	**97,9**	**90,7**	**83,5**	**78,3**
VSI254/05/3B	110	150	197,2	185,5	173,2	165,2	162	**157,4**	**155,1**	**148**	**133,5**	**134,2**	**123,5**	**111,2**	**98,1**	**89,2**	**79,6**	72,9
VSI254/05/2B	110	150	205,4	192,9	180,2	171,7	168,4	164,1	**161,8**	**154,8**	**144,4**	**141,7**	**131,4**	**118,6**	**105,6**	**96,6**	**87,2**	**80,6**
VSI254/05/1B	130	175	216,3	202,8	189,5	180,5	177,2	173,1	**170,8**	**163,9**	**151,3**	**151,8**	**141,8**	**128,5**	**115,3**	**106,4**	**97,2**	**90,8**
VSI254/05	130	175	224,6	210,3	196,5	187	183,6	179,9	**177,5**	**170,7**	**160,4**	**159,3**	**149,6**	**135,9**	**122,6**	**113,8**	**104,7**	**98,4**

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 254/01/1C	97B02501035B00		M8	15	20	L	160 - 260	21,5 - 15	81,5
VSI 254/01/1B	97B02501025B00		M8	18.5	25	L	160 - 285	25,4 - 16,8	81,5
VSI 254/01/1A	97B02501015B00		M8	22	30	L	170 - 310	28,4 - 17,7	81,5
VSI 254/01	97B02501005B00		M8	30	40	L		32,9 - 22,7	81,5
VSI 254/02/2B	97B02502075B00		M8	37	50	L	160 - 310	54,8 - 30,9	98,5
VSI 254/02/1B	97B02502025B00		M8	45	60	L	170 - 340	61,3 - 35,3	98,5
VSI 254/02	97B02502005B00		M8	52	70	L		68,5 - 39,5	98,5
VSI 254/03/3B	97B025030G5B00		M8	55	75	L	160 - 325	84,3 - 42,7	115,5
VSI 254/03/2B	97B02503075B00		M8	67	90	L	170 - 325	90,3 - 50,8	115,5
VSI 254/03/1B	97B02503025B00		M8	75	100	L	170 - 340	97,6 - 53,2	115,5
VSI 254/03	97B02503005B00		M8	83	110	L	170 - 350	105,5 - 58,2	115,5
VSI 254/04/3B	97B025040G5B00		M8	83	110	L	170 -340	119,3 - 58,3	133
VSI 254/04/2B	97B02504075B00		M8	93	125	L		126,9 - 67	133
VSI 254/04/1B	97B02504025B00		M8	110	150	L	170 - 340	134,5 - 70,4	133
	97B02504025C32		M10	110	150	M			133
VSI 254/04	97B02504005B00		M8	110	150	L	170 - 350	141,3 - 78,3	133
	97B02504005C32		M10	110	150	M			133
VSI 254/05/3B	97B025050G5B00		M8	110	150	L	160 - 340	155,1 - 79,6	158,5
	97B025050G5C32		M10	110	150	M			158,5
VSI 254/05/2B	97B02505075B00		M8	110	150	L	170 - 350	161,8 - 80,6	158,5
	97B02505075C32		M10	110	150	M			158,5
VSI 254/05/1B	97B02505025B00		M8	130	175	L		170,8 - 90,8	158,5
	97B02505025C32		M10	130	175	M			158,5
VSI 254/05	97B02505005B00		M8	130	175	L		177,5 - 98,4	158,5
	97B02505005C32		M10	130	175	M			158,5

* Basso (L); Medio (M)

VSI 254

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata														
			m³/h 0	40	80	125	140	160,0	170	195	215	240	260	285	310	325	340	350
			l/min 0	666,6	1333,3	2083,3	2333,3	2,666,7	2833,3	3250	3583,3	4000	4333,3	4750	5166,7	5416,7	5666,7	5833,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]														
VSI254/06/3B	150	200	243,5	229,2	214,1	204,6	200,9	195,7	**192,8**	**184**	**167,3**	**168,2**	**155,4**	**140,4**	**124,8**	**114,2**	**102,8**	**95**
VSI254/06/2B	150	200	251,8	236,7	221,2	211,1	207,3	202,4	**199,6**	**190,9**	**179,7**	**175,7**	**163,4**	**147,9**	**132,3**	**121,7**	**110,5**	**102,8**
VSI254/06/1B	150	200	260,2	244,3	228,2	217,7	213,8	209,2	**206,3**	**197,7**	**186,7**	**183,3**	**171,3**	**155,3**	**139,6**	**129**	**118,1**	**110,5**
VSI254/06	150	200	268,5	251,7	235,3	224,2	220,2	215,9	**213**	**204,5**	**193,6**	**190,8**	**179,1**	**162,7**	**146,9**	**136,3**	**125,6**	**118,1**
VSI254/07/3B	185	250	288,8	272	254,2	243,1	238,9	233,1	**229,8**	**219,3**	**200,5**	**201,4**	**186,7**	**168,9**	**150,8**	**138,5**	**125,3**	**116,3**
VSI254/07/2B	185	250	297,3	279,6	261,3	249,7	245,4	240,0	**236,6**	**226,2**	**214,4**	**209,1**	**194,8**	**176,5**	**158,3**	**146**	**133,1**	**124,2**
VSI254/07/1B	185	250	305,7	287,2	268,4	256,3	251,9	246,8	**243,4**	**233,2**	**221,5**	**216,7**	**202,8**	**184,1**	**165,8**	**153,5**	**140,8**	**132**
VSI254/07	185	250	314,1	294,8	275,5	262,9	258,4	253,6	**250,2**	**240,1**	**228,5**	**224,3**	**210,8**	**191,6**	**173,3**	**161**	**148,4**	**139,8**
VSI254/08/3B	185	250	331,7	312,4	292	279,3	274,3	267,9	**263,9**	**251,8**	**235,5**	**231,2**	**214,6**	**194,1**	**173,5**	**159,5**	**144,6**	**134,4**
VSI254/08/2B	220	300	346,6	326,3	305,1	291,9	287,3	281,4	**277,7**	**265,5**	**246,3**	**247**	**230,8**	**209,7**	**188,8**	**174,9**	**160,1**	**150**
VSI254/08/1B	220	300	355,2	334,1	312,4	298,7	294	288,4	**284,8**	**272,7**	**260,1**	**254,9**	**239,3**	**217,7**	**196,7**	**182,8**	**168,2**	**158,2**
VSI254/08	220	300	363,9	341,9	319,7	305,5	300,7	295,5	**291,8**	**279,9**	**267,5**	**262,8**	**247,7**	**225,6**	**204,6**	**190,7**	**176,2**	**166,4**
VSI254/09/3B	220	300	382,0	360,1	336,6	322,4	317,2	310,4	**306,1**	**292,1**	**274,8**	**270,5**	**251,9**	**228,5**	**205,2**	**189,6**	**172,8**	**161,4**
VSI254/09/2B	220	300	390,6	367,8	343,9	329,2	323,9	317,4	**313,1**	**299,2**	**286**	**278,3**	**260,2**	**236,4**	**213**	**197,3**	**180,8**	**169,5**
VSI254/09/1B	250	340	399,1	375,5	351,1	335,9	330,5	324,4	**320,1**	**306,4**	**293,3**	**286,2**	**268,6**	**244,3**	**220,8**	**205,2**	**188,8**	**177,7**
VSI254/09	250	340	407,7	383,2	358,3	342,6	337,2	331,4	**327,1**	**313,5**	**300,6**	**294**	**276,8**	**252,1**	**228,6**	**212,9**	**196,7**	**185,8**

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 254/06/3B	97B025060G5B00		M8	150	200	L	170 - 350	192,8 - 95	175,5
	97B025060G5C32		M10	150	200	M			175,5
VSI 254/06/2B	97B02506075B00		M8	150	200	L		199,6 - 102,8	175,5
	97B02506075C32		M10	150	200	M			175,5
VSI 254/06/1B	97B02506025B00		M8	150	200	L		206,3 - 110,5	175,5
	97B02506025C32		M10	150	200	M			175,5
VSI 254/06	97B02506005B00		M8	150	200	L		213 - 118,1	175,5
	97B02506005C32		M10	150	200	M			175,5
VSI 254/07/3B	97B025070G5C32		M10	185	250	M		229,8 - 116,3	198
VSI 254/07/2B	97B02507075C32		M10	185	250	M		236,6 - 124,2	198
VSI 254/07/1B	97B02507025C32		M10	185	250	M		243,4 - 132	198
VSI 254/07	97B02507005C32		M10	185	250	M		250,2 - 139,8	198
VSI 254/08/3B	97B025080G5C32		M10	185	250	M		263,9 - 134,4	215
VSI 254/08/2B	97B02508075D32		M12	220	300	M		277,7 - 150	215
VSI 254/08/1B	97B02508025D32		M12	220	300	M		284,8 - 158,2	215
VSI 254/08	97B02508005D32		M12	220	300	M		291,8 - 166,4	215
VSI 254/09/3B	97B025090G5D32		M12	220	300	M		306,1 - 161,4	239,5
VSI 254/09/2B	97B02509075D32		M12	220	300	M		313,1 - 169,5	239,5
VSI 254/09/1B	97B02509025D32		M12	250	340	M		320,1 - 177,7	239,5
VSI 254/09	97B02509005D32		M12	250	340	M		327,1 - 185,8	239,5

* Basso (L); Medio (M)

VSI 254

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata														
			m³/h 0	40	80	125	140	160,0	170	195	215	240	260	285	310	325	340	350
			l/min 0	666,6	1333,3	2083,3	2333,3	2,666,7	2833,3	3250	3583,3	4000	4333,3	4750	5166,7	5416,7	5666,7	5833,3
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]														
VSI254/10/3B	250	340	425,7	401,3	375,1	359,4	353,5	346,1	341,3	325,6	307,8	301,5	280,9	254,9	229	211,7	193,2	180,6
VSI254/10/2B	250	340	434,3	409	382,3	366,1	360,1	353,0	348,2	332,6	318,9	309,2	289,1	262,6	236,7	219,3	201	188,6
VSI254/10/1B	250	340	442,8	416,6	389,5	372,8	366,7	359,9	355	339,6	326	316,9	297,2	270,2	244,3	226,9	208,8	196,6
VSI254/10	300	400	455,1	428	400,3	383,1	377,2	370,9	366,3	350,9	333,2	329,8	310,8	283,3	257,1	239,8	221,8	209,6
VSI254/11/3B	300	400	473,4	446,3	417,3	400	393,8	385,9	380,7	363,2	344,7	337,6	315,1	286,3	257,8	238,7	218,4	204,6
VSI254/11/2B	300	400	482,0	454,1	424,6	406,8	400,5	393,0	387,7	370,4	356	345,5	323,5	294,2	265,7	246,6	226,5	212,9
VSI254/11/1B	300	400	490,6	461,9	431,9	413,6	407,2	400,0	394,8	377,6	363,3	353,4	331,9	302,2	273,5	254,5	234,5	221,1
VSI254/11	300	400	499,2	469,6	439,2	420,4	413,9	407,0	401,8	384,7	370,7	361,3	340,3	310,1	281,4	262,3	242,6	229,3
VSI254/12/3B	300	400	517,3	487,8	456,1	437,2	430,4	421,9	416,1	397	378	368,9	344,5	313	281,9	261,2	239,1	224,2
VSI254/12/2B	300	400	525,9	495,5	463,3	444	437	428,9	423,1	404,1	389,1	376,8	352,8	320,8	289,7	269	247,1	232,3
VSI254/12/1B	300	400	534,5	503,2	470,5	450,7	443,7	435,9	430	411,2	396,4	384,6	361,2	328,7	297,5	276,7	255,1	240,5
VSI254/12	350	470	544,6	512,4	479,2	458,9	451,9	444,4	438,7	419,9	403,7	394,3	371,5	338,5	307,2	286,4	264,9	250,5
VSI254/13/3B	350	470	562,7	530,6	496,2	475,7	468,3	459,3	453	432,1	412,6	402	375,6	341,4	307,8	285,3	261,5	245,4
VSI254/13/2B	350	470	571,3	538,3	503,4	482,5	475	466,3	460	439,2	423,7	409,8	384	349,2	315,6	293,1	269,5	253,5
VSI254/13/1B	350	470	579,8	546,1	510,6	489,2	481,7	473,3	466,9	446,3	431	417,6	392,3	357	323,3	300,8	277,4	261,6
VSI254/13	350	470	588,4	553,8	517,9	496	488,3	480,2	473,9	453,4	438,2	425,4	400,5	364,8	331,1	308,6	285,3	269,7
VSI254/14/3B	350	470	606,4	571,8	534,7	512,7	504,7	495,0	488,1	465,6	445,5	432,9	404,6	367,7	331,6	307,4	281,8	264,5
VSI254/14/2B	350	470	615,0	579,5	541,9	519,4	511,3	501,9	495	472,6	456,6	440,6	412,9	375,4	339,3	315	289,7	272,6

Campo di impiego

Modello pompa	Codice Versione DOL	CF8/304	Tipo di supporto motore	Potenza P_2		Tipo di copricavo *	Prestazioni		Peso netto
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]	[kg]
VSI 254/10/3B	97B025100G5D32		M12	250	340	M		341,3 - 180,6	256,5
VSI 254/10/2B	97B02510075D32		M12	250	340	M		348,2 - 188,6	256,5
VSI 254/10/1B	97B02510025D32		M12	250	340	M		355 - 196,6	256,5
VSI 254/10	97B02510005D32		M12	300	400	M		366,3 - 209,6	256,5
VSI 254/11/3B	97B025110G5D32		M12	300	400	M		380,7 - 204,6	273,5
VSI 254/11/2B	97B02511075D32		M12	300	400	M		387,7 - 212,9	273,5
VSI 254/11/1B	97B02511025D32		M12	300	400	M		394,8 - 221,1	273,5
VSI 254/11	97B02511005D32		M12	300	400	M	170 - 350	401,8 - 229,3	273,5
VSI 254/12/3B	97B025120G5D32		M12	300	400	M		416,1 - 224,2	297
VSI 254/12/2B	97B02512075D32		M12	300	400	M		423,1 - 232,3	297
VSI 254/12/1B	97B02512025D32		M12	300	400	M		430 - 240,5	297
VSI 254/12	97B02512005D32		M12	350	470	M		438,7 - 250,5	297
VSI 254/13/3B	97B025130G5D32		M12	350	470	M		453 - 245,4	314
VSI 254/13/2B	97B02513075D32		M12	350	470	M		460 - 253,5	314
VSI 254/13/1B	97B02513025D32		M12	350	470	M		466,9 - 261,6	314
VSI 254/13	97B02513005D32		M12	350	470	M		473,9 - 269,7	314
VSI 254/14/3B	97B025140G5D32		M12	350	470	M	170 - 350	488,1 - 264,5	339
VSI 254/14/2B	97B02514075D32		M12	350	470	M		495 - 272,6	339

* Basso (L); Medio (M)

VSI 10" SOVRAPPREZZI

Costruzione	
Versioni materiali	
CF8M/316:	CF8/304 X 1,4
DUPLEX:	CF8/304 X 2
Flangia motore	
Flangia motore 10"	pompa in CF8 con flangia motore M8 +
Flangia motore 12"	pompa in CF8 con flangia motore M10 +
Copricavi	
Doppi copricavi (versione SD)	Versione DOL x 1,02
Copricavo tipo M	Versione L x 1,05
Copricavo tipo H	Versione M x 1,03

VSI 10" ACCESSORI

Descrizione	Codice	
Flangia motore		
Kit supporto P10XM6 CF8M/316	14251020	
Kit supporto motore Duplex	14251021	
Kit controflange		
Kit controflangia CF8M/316	14256010	
Kit controflangia DUPLEX	14256011	

Imballo			
Modello pompa	Tipo motore	[kW]	Dimensioni [mm]
254/01/1C - 254/04	8" - 10"	15 - 110	1450x400xh470
254/05/3B - 254/06	8" - 10"	110 - 150	1900x400xh470
254/07/3B - 254/08	10" - 12"	185 - 220	2300x400xh470
254/09/3B - 254/11	12"	220 - 300	2750x400xh470
254/12/3B - 254/14/2B	12"	300 - 350	3100x400xh470