
DSK-1

Arresto in mancanza d'acqua e riarmo automatico

Dry running protection and self restart function





Caratteristiche
Controllore elettronico di pressione
Attacco Uscita / Entrata R1" M
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Polmoncino contro colpi d'ariete

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5 o 2.2 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar

Motor and features
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1" M
Protection degree IP65
Automatic restart function
Water back flow protection

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1 l/min
Max. working temperature 60°C
Max. working pressure 10 bar
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5 or 2.2 bar
Max. working pressure 10 bar


Modello *Model*	Pressione di ripartenza *Restart pressure*		Voltaggio *Rated voltage*	Frequenza *Frequency*	Assorbimento *Current*	Potenza *Power*
DSK-1 (1.5)	1.5 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw
DSK-1 (2.2)	2.2 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw

DSK-2.1P

Arresto in mancanza d'acqua e riarmo automatico

Dry running protection and self restart function





Caratteristiche
Controllore elettronico di pressione
Attacco Uscita / Entrata R1" M
Pressoflussostato tarabile
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Manometro incluso
Pressione di ripartenza registrabile
Polmoncino contro colpi d'ariete

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5-3.0 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar


Motor and features
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1" M
Pressure seattable
Protection degree IP65
Self restart function
Manometer included
Adjustable restart pressure
Water back flow protection

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1 l/min
Max. ambient temperature 40°C
Max. water temperature 40°C
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5-3.0 bar
Max. working pressure 10 bar

Modello *Model*	Pressione di ripartenza *Restart pressure*		Voltaggio *Rated voltage*	Frequenza *Frequency*	Assorbimento *Current*	Potenza *Power*
DSK-2.1P	**Pressione aggiustabile** *Settable pressure* 1.5 - 3.0 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw

DSK-5





Caratteristiche
Controllore elettronico di pressione
Attacco Uscita / Entrata R1" M
Pressoflussostato tarabile
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Manometro incluso
Pressione di ripartenza registrabile
Polmoncino contro colpi d'ariete

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5 - 3.5 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar

Motor and features
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1" M
Pressure seattable
Protection degree IP65
Self restart function
Manometer included
Adjustable restart pressure
Water back flow protection

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1 l/min
Max. ambient temperature 40°C
Max. water temperature 40°C
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5 - 3.5 bar
Max. working pressure 10bar


Modello *Model*	Pressione di ripartenza *Restart pressure*		Voltaggio *Rated voltage*	Frequenza *Frequency*	Assorbimento *Current*	Potenza *Power*
DSK-5	**Pressione aggiustabile** *Settable pressure* 1.5 - 3.0 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw

DSK-8.3P

Arresto in mancanza d'acqua e riarmo automatico

Dry running protection and self restart function





Caratteristiche
Controllore elettronico di pressione
Attacco Uscita / Entrata R1" M
Pressoflussostato tarabile
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Manometro incluso
Pressione di ripartenza registrabile
Polmoncino contro colpi d'ariete
Cavi di alimentazione

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1,3 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5-3.0 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar


Motor and features
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1" M
Pressure settable
Protection degree IP65
Self restart function
Manometer included
Adjustable restart pressure
Water back flow protection
Electrical cable included

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1,3 l/min
Max. ambient temperature 40°C
Max. water temperature 40°C
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5-3.0 bar
Max. working pressure 10bar

Modello *Model*	Pressione di ripartenza *Restart pressure*		Voltaggio *Rated voltage*	Frequenza *Frequency*	Assorbimento *Current*	Potenza *Power*
DSK-8.3P	**Pressione aggiustabile** *Settable pressure* 1.5 - 3.0 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw

DSK-9.2





Caratteristiche
Controllore elettronico di pressione
Inlet / Outlet thread R1-1/4" M
Pressoflussostato tarabile
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Manometro incluso
Pressione di ripartenza registrabile
Polmoncino contro colpi d'ariete

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1.3-2 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5-3.0 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar

Motor and features
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1-1/4" M
Pressure seattable
Protection degree IP65
Self restart function
Manometer included
Adjustable restart pressure
Water back flow protection

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1.3-2 l/min
Max. ambient temperature 40°C
Max. water temperature 40°C
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5-3.0 bar
Max. working pressure 10bar

Modello *Model*	Pressione di ripartenza *Restart pressure*		Voltaggio *Rated voltage*	Frequenza *Frequency*	Assorbimento *Current*	Potenza *Power*
DSK-9.2	**Pressione aggiustabile** *Settable pressure* 1.5 - 3.0 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	2.2 kw