

# CLEAN MASTER 150 / 170



## CARATTERISTICHE

- Avvio/arresto automatico
- Connessione rapida per un'installazione facile e veloce
- Pompa a stantuffo triassiale
- Sistema di arresto totale
- Protettore termico incorporato
- Lancia spray regolabile
- Avvolgitubo funzionale
- Lancia / Ugello regolabile
- Attacco rapido

## ACCESSORI STANDARD

- Pistola con ugello regolabile
- Tubo di mandata da 8 m
- Cavo elettrico di 5 m completo di spina
- Valvola ingresso acqua a vite
- Spillo per la pulizia dell'ugello
- Vasca detergente incorporata

## FEATURES

- Automatic Start / Stop
- Quick Connection for Fast and Easy Set Up
- Tri-axial Plunger Pump
- Total Stop System
- Built-in Thermal Protector
- Adjustable Spray Lance
- Functional Hose Reel
- Adjustable Lance / Nozzle
- Quick Coupling

## STANDARD ACCESSORIES

- Spray gun with adjustable spray nozzle
- 8 m water outlet pressure hose
- 5 m power cord with plug
- Water inlet screw
- Nozzle cleaning pin
- Built-in detergent tank



**CLEAN MASTER 150**

2000 W / 150 bar



**CLEAN MASTER 170**

2500 W / 170 bar

| Tipo<br>Type            | Motore<br>motor  | Voltaggio<br>Voltage | Potenza<br>Power | Pressione max.<br>Max. pressure | Portata<br>Rated flow | Lunghezza<br>tubo<br>Hose length | Dimensioni mm<br>Dimension mm |     |     | Kg   |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----|-----|------|
| <b>CLEAN MASTER 150</b> | <b>Induction</b> | 220 - 240V<br>50 Hz  | 2000W            | 150 bar                         | 6,7 l/m               | 8 m                              | 420                           | 375 | 585 | 21,4 |
| <b>CLEAN MASTER 170</b> | <b>Induction</b> | 220 - 240V<br>50 Hz  | 2500W            | 170 bar                         | 7,3 l/m               | 8 m                              | 420                           | 375 | 585 | 22,4 |