Trattamento

Riscaldamento

SCHEDA SICUREZZA



NTH123 **ZERO** scarico

Azione detergente combinata a protezione permanente da corrosioni ed incrostanti per impianti termici domestici

Codice	Articolo	Descrizione	
SP04050123	NTH123	Prodotto detergente e protettivo zero scarico confezione da 1 litro	

Descrizione

Prodotto multifunzione a pH non acido per il controllo delle incrostazioni e dei fenomeni corrosivi nelle caldaie e negli impianti termici. NTH123 è pronto all'uso e facile da introdurre nell'impianto e non necessita di scarico o di risciacquo. Grazie alla sua elevata concentrazione consente di dosare 1 litro di prodotto fino a circuiti di 200 litri.

Caratteristiche di impiego

- Formula con miscela di inibitori speciali garantisce un'azione defangante negli impianti recenti ed una protezione totale su tutti i materiali metallici, incluso l'alluminio
- Particolarmente indicato per proteggere da depositi di calcare componenti ad alto valore e scambiatori di calore
- La base di sali organici complessi e gli stabilizzatori di pH presenti nel formulato prevengono fenomeni corrosivi all'interno dei componenti più delicati
- Ottimizza l'efficienza dell'impianto consentendo un risparmio di combustibile fino al 20%
- Previene la formazione di Idrogeno Gassoso riducendo l'emissione di CO_2 ed abbassando l'impatto ambientale
- Adatto a qualsiasi tipo di acqua, sia dura che dolce
- Adatto a qualsiasi tipo di impianto termico



1 litro tratta un impianto domestico fino a **200** Lt



Dosaggio facile e sicuro



Adatto per impianti termici ad alta e bassa temperatura

Applicazione e Dosaggio

NTH123 è un trattamento combinato senza scarico da utilizzare per la detergenza e la prevenzione della corrosione, delle incrostazioni, di rumori e di formazione di gas idrogeno in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, inclusi quelli di alluminio. La formulazione chimica è atossica e biodegradabile.
Un litro di NTH123 è sufficiente per trattare un impianto di dimensioni medio grandi fino a 200 litri di acqua (16-20 radiatori). Un sovradosaggio del prodotto NTH123 non genera alcun problema all'impianto. Per un'azione ancora più efficace gli impianti devono essere prima puliti secondo la norma UNI-CTI 8065/2019 con NTH348.
NTH123 può essere introdotto direttamente nell'impianto pieno tramite dispositivi di caricamento, attraverso valvola di sfiato di radiatori, mediante pompa dosatrice oppure direttamente nel vaso di espansione dell'impianto.

Proprietà fisiche

Aspetto: liquido limpido ambrato
Peso specifico: 1.12 +/- 0.02 g/ml (20° C)
pH: 7.4 +/- 0.5
Solubilità in acqua: completa