

SMARTPURE

Filtro autopulente automatico

Grado filtrazione 60 micron

8 Bar

4,2 m³/h

Codice	Articolo	Descrizione	
SP0409F76	SMARTPURE	Filtro autopulente automatico 3/4" - 1"	

Descrizione

SMARTPURE è un sistema avanzato di filtrazione autopulente, progettato per garantire prestazioni ottimali. Disponibile con attacchi da 1" e 3/4" con riduzione, assicura un'efficace pulizia grazie a un meccanismo automatico di controlavaggio della cartuccia e ad un innovativo sistema di scarico delle impurità.
Costruito con materiali di alta qualità, il filtro include una testata in polipropilene (PP), attacchi in ottone e un vaso in PET. È dotato inoltre di un'elettrovalvola a 220V NC e di una scheda elettronica che gestisce il processo di autopulizia. La cartuccia filtrante, in acciaio inox, è saldata su un supporto in tecnopolimero.
SMARTPURE è fornito con cavo di alimentazione lungo 2 metri e spina Schuko; per agevolare l'installazione è corredato di tubo di scarico lungo 2 metri. E' necessario installarlo all'ingresso della rete idrica domestica, per proteggere l'intero impianto da impurità che potrebbero compromettere il funzionamento delle apparecchiature installate.

Interno Box

- **Filtro automatico**
mm H335 L125 P142
cablata con cavo elettrico
di alimentazione 2 m Schuko
- **Accessori**
Kit riduzione 1" ÷ 3/4"
Tubo di scarico
Chiave per manutenzione



ISTRUZIONI

Specifiche tecniche

- Testa filtro.....PP con inserti in ottone
- Vaso.....PET
- Cartuccia filtrante.....acciaio Inox 60 micron
- Scarico .....valvola aut Ø 10 mm
- Cavo elettrico di alimentazione.....Shuko 2 m
- Tubo di scarico .....2 m Ø 10 mm
- Portata.....4,2 m^3/h
- Pressione nominale.....8 bar
- Temperatura acqua min/max.....5 ÷ 45° C
- Attacchi.....3/4" ÷ 1"

Programmazione: Il filtro AUTOPURE consente di programmare la pulizia automatica della cartuccia, garantendo un'acqua sempre filtrata in modo ottimale, con una pressione costante e senza perdite di carico. Questa funzionalità non solo migliora la qualità dell'acqua, ma previene anche il rischio di proliferazione di batteri pericolosi dovuti all'accumulo di impurità.

Attenzione: la fornitura standard del filtro SMARTPURE, prevede l'entrata dell'acqua da filtrare da sinistra verso destra; in caso si preferisca il filtro con l'entrata dell'acqua da destra verso sinistra, richiederlo al momento dell'ordine.

Esempio di installazione

1 - Ingresso acqua grezza e contatore d'acqua
3 - Rubinetti di serraggio
4 - Filtro autopulente SMARTPURE.
5 - By-pass idraulico
6 - Punto di prelievo analisi

