ABRABETON / 40



IMPIeGo
APPlIcATIoNS

Idoneo al trasporto a bassa pressione di prodotti abrasivi e fluidi in genere, in particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta.

Suitable for the low pressure transport of abrasive products and fluids in general. In particular for spraying plaster, grout, sand, sypsum, ready mixed concrete.



STrUTTUrA
BodY

A **Sottostrato** tube	Liscio in gomma nera antiabrasiva (nr/sbr). Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	gomma nera antiabrasiva (nr/sbr) resistente agli agenti atmosferici. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	31	40	120	-	360	200	60
25	37	40	120	-	683	254	60
30	42	40	120	-	930	300	60
30	45	40	120	-	1046	300	60
35	48	40	120	-	1136	350	60
40	55	40	120	-	1370	400	60
50	68	40	120	-	1968	508	60
50	70	40	120	-	2271	508	60
50	74	40	120	-	2800	508	60
51	66	40	120	-	1746	508	60

fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
iso 1307

MaRCatURa MaRKiNG:
EUROCORD® ABRABEtOn W.P. 40 BAR

CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE tRASPAREntE
PACkAgIng In tRAnSPAREnt POlyEtHylEnE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F