SATIHOSE

ACQUA / LN 10



IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali. Resta molto flessibile anche in inverno.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibilty. Useful to agriculture and industrial sector. This hose is very flexible also during the winter season.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	92	50	100
8	15	10	30	-	173	80	100
10	17	10	30	-	204	100	100
12	18	10	30	-	186	120	100
13	19	10	30	-	210	130	100
15	21	10	30	-	236	150	50
16	23	10	30	-	297	160	50
19	26	10	30	-	344	190	50
20	30	10	30	-	540	200	50
22	30	10	30	-	460	220	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS
ISO 1307

MARCATURA MARKING
EUROCORD® WATER RUBBER HOSE P.E. 10 BAR
ISO 1307

CONFEzIONAMENTO BOX
ImBAllO In POlIETIlEnE nERO
PACkAgIng In BlACk POlyETHylEnE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F