ARIA / LN 20



IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi, ove siano richiesti caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in industrial and agricolture applications.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, ozone and weather resistant smooth natural and synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	190	60	100
7	16	20	60	-	245	70	100
8	17	20	60	-	265	80	100
10	19	20	60	-	310	100	100
13	23	20	60	-	425	130	100
16	26	20	60	-	495	160	50
19	30	20	60	-	635	190	50
25	37	20	60	-	800	250	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® RUBBER HOSE W.P. 20 BAR ISO 1307

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE gIAllO
PACkAgIng In yEllOW POlyETHylEnE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F