SATIHOSE

BINATO / LB+LR
ISO 3821



- **Massima leggerezza e flessibilità.**
  Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme alla normativa europea EN ISO 3821.**
  EN ISO 3821 approved.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per conduzione di ossigeno negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. il tubo è corrispondente alla normativa europea en iso 3821.

for oxigen conduction on soldering equimpents where lighteness and flexibility are requested. the hose is en iso 3821 approved.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** tube	Liscio in gomma sintetica di colore nero. Black smooth synthetic rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma sintetica di colore blu e rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5+5	10,5	20	60	-	270	40	100
6+6	13	20	60	-	289	48	100
8+8	15	20	60	-	420	64	100
10+10	17	20	60	-	490	80	100

fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
sgt - fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307 - UnI En 559 DIn En ISO 3821

MaRCatURa MaRKiNG:
ISO 3821 - 2 mPA (20 BAR) - (DIAm) - EUROCORD® BInAtO (yEAR)

CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE tRASPAREntE
PACkAgIng In tRAnSPAREnt POlyEtHylEnE

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F