SATIHOSE MARINE

BOILER LDPE LR/LB

MARCATURA / MARKING / MARQUAGE / BESCHRIFTUNG / MARCATURA
EUROCORD®
BOILER LDPE (Ø INT) MADE IN ITALY



- **TOTALLY RECYCLABLE**
- **VERY GOOD FLEXIBILITY**

FDA APPROVED

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Tubo in LDPE per uso alimentare, idoneo al passaggio di acqua sia calda che fredda. Prodotto secondo normativa FDA title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600 Conforme DM 174, CE 1935/2004 e UE 10/2011

LDPE hose for food use, suitable for the passage of both hot and cold water. Produced according to FDA-title 21 parts 170 to 199 item 177.2600 and DM 174, CE 1935/2004 and EU 10/2011.

Tuyau en LDPE pour usage alimentaire, adapté au passage d'eau chaude et froide. Production conforme à la norme FDA title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600 Conforme DM 174, CE 1935/2004 et UE 10/2011.

LDPE Schlauch geeignet für den Lebensmittelbereich, geeignet für den Durchgang sowohl von heißem als auch von kaltem Wasser. Hergestellt gemäß den FDA-Vorschriften Titel 21 Teile 170 bis 199 Pos. 177.2600 entsprechend DM 174, CE 1935/2004 und EU 10/2011.

Manguera LDPE para uso alimenticio, apta para el paso de agua fría y caliente. Producido conforme a la normativa FDA título 21, partes 170 a 199 partida 177.2600 y DM 174, CE 1935/2004 y UE 10/2011.



STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

MATERIALE
MATERIAL
MATÉRIAU
MATERIAL
MATERIAL

A

In polietilene a bassa densità conforme al passaggio di liquidi alimentari.
Colore rosso o blu.

Low-density PE polyethylene for liquids foodstuffs.
In red and blue colour.

En polyéthylène à basse densité conforme au passage de liquides alimentaires.
Rouge et bleu.

Hergestellt aus nachgiebigem Polyethylen mit niedriger Dichte zum Durchtritt von Nahrungsflüssigkeiten.
Rot und Blau.

Polietileno PE de baja densidad para líquidos productos alimenticios.
Rojo y azul.

IMBALLO: polietilene trasparente **PACKAGING**: transparent polyethylene
EMBALLAGE: polyéthylène transparent **VERPACKUNG**: transparentes Polyethylen
EMBALAJE: polietileno transparente

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
9	12	7	28	-	-	120	50
11	15	7,5	30	-	-	250	50

Sottostrato
Inner layer
Couche Intérieure
Schlaucheinlage
Capa interior

Copertura
Outer Cover
Couche exterieure
Außenschicht
Capa exterior

-20°C / +60°C
-4°F / +140°F