SATIHOSE

CARBO STATION



- **Conforme normativa EN 1360 Type 1.**
  EN1360 type 1 approved.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Specifico per erogazione di carburanti nelle stazioni di servizio (benzina, benzina verde e gasolio).

For all types of gasoline dispensing applications.
(Regular, premium gasoline and diesel).



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma nitrilica nera, resistente ai prodotti petroliferi. Oil, gasoline and diesel resistant smooth, black, nitrile rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Inserzioni tessili ad alta tenacità e cordicella di rame antistatica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C **Copertura** Cover	Gomma speciale resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Flame, oil, fuel, abrasion, ozone, heat and weather resistant, synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	21,5	16	48	-	295	50	40
16	26	16	48	-	425	70	40/100
19	29	16	48	-	475	95	40
25	36,5	16	48	-	690	130	40

NORME NORMS:
EN 1360 TYPE 1 - ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® CARbO STATION EN 1360 TYPE - 1

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

-30°C / +55°C
-22°F / +158°F