CARBO / ECO



- **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 50%**
  Oils and fuel with 50% aromatic contents resistant.
- **Resistente al biodiesel HVO**
  Resistant to HVO diesel.
- **Fornibile su rocchetto.**
  Available also on reel.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

For delivery of fuel, diesel & fuel, unleaded petrol fuel, eco diesel and lubricants in general. Used for the cars, industrial vehicles, tractors and marine motors combusion engines.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma nera NBR resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50% e resistente al biodiesel HVO. Smooth black NBR rubber, resistant to mineral oils, fuels with aromatic content not exceeding 50%, and resistant to HVO biodiesel.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
7,5	14,5	10	30	-	168	75	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STM - Fascette stringitubo Hose clamps **(pag. 219)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F